

4-1장 과제

2101080 정진용

□ 다음 단어의 의미를 설명하라.

◎ 디렉터리

디렉터리란 파일 내에서 계층적 방식으로 파일을 구성하고 저장하는 데 사용되는 구조입니다.

◎ 서브 디렉터리

서브 디렉터리란 디렉터리 안에 있는 디렉터를 말합니다.

◎ 작업 디렉터리

작업 디렉터리란 사용자가 터미널 내에서 명령을 조작하거나 실행하는 현재 디렉터리입니다.

◎ 홈 디렉터리

홈 디렉터리는 사용자에게 할당된 전용 디렉터리로, 사용자의 개인 파일, 설정 등이 저장됩니다.

◎ ~

홈 디렉터를 의미하는 기호

◎ .

현재 작업 디렉터를 의미하는 기호

◎ ..

부모 디렉터를 의미하는 기호

◎ 상대경로

상대 경로는 현재 작업 디렉터를 기준으로 파일이나 디렉터리의 위치를 지정합니다. 루트에서 시작하지 않고 현재 디렉터를 참조지점으로 사용합니다.

◎ 절대경로

/usr/bin/perl처럼 루트 디렉터리부터 해당 파일에 이르는 경로를 모두 표시하는 것을 절대 경로라 합니다.

4-2장 과제

□ ls 명령어의 3가지 옵션을 설명하시오.

ls -a는 숨겨진 파일도 함께 출력해준다

```
linux@localhost:~$ ls -a
.          .bash_logout  .motd_shown  file1  file4  file_abc
..         .bashrc       .profile     file2  file_a  file_abcd
.bash_history .cache       .sudo_as_admin_successful file3  file_ab
linux@localhost:~$ ls -a /
.   bin  dev  home  lib  lib64  lost+found  mnt  proc  run  snap  sys  usr
..  boot etc  init  lib32 libx32  media      opt  root  sbin  srv  tmp  var
linux@localhost:~$
```

ls -F는 파일 이름 뒤에 파일의 종류를 의미하는 기호를 추가해서 출력해준다.

```
linux@localhost:~$ ls -F
file1 file2 file3 file4 file_a file_ab file_abc file_abcd
linux@localhost:~$ ls -F /
bin@ boot/ dev/ etc/ home/ init* lib@ lib32@ lib64@ libx32@ lost+found/ medi
a/ mnt/ opt/ proc/ root/ run/ sbin@ snap/ srv/ sys/ tmp/ usr/ var/
linux@localhost:~$
```

ls -l은 파일타입, 파일 모드, 링크 수, 소유자, 소유 그룹, 크기, 타임스탬프, 파일 이름 또는 디렉터리 이름을 즉 상세 정보를 표시해준다.

```
Windows PowerShell  linux@localhost: ~
linux@localhost:~$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 linux linux 0 Sep  9 15:57 file1
-rw-r--r-- 1 linux linux 0 Sep  9 15:57 file2
-rw-r--r-- 1 linux linux 0 Sep  9 15:57 file3
-rw-r--r-- 1 linux linux 0 Sep  9 15:57 file4
-rw-r--r-- 1 linux linux 0 Sep  9 15:58 file_a
-rw-r--r-- 1 linux linux 0 Sep  9 15:58 file_ab
-rw-r--r-- 1 linux linux 0 Sep  9 15:58 file_abc
-rw-r--r-- 1 linux linux 0 Sep  9 15:58 file_abcd
linux@localhost:~$ ls -l /
total 2144
lrwxrwxrwx 1 root root      7 Nov 23  2023 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Apr 18  2022 boot
drwxr-xr-x 16 root root 3560 Sep  9 20:31 dev
drwxr-xr-x 73 root root 4096 Sep  9 20:31 etc
drwxr-xr-x 3 root root  4096 Sep  5 01:24 home
-rwxrwxrwx 1 root root 2127224 Apr 26 03:17 init
lrwxrwxrwx 1 root root      7 Nov 23  2023 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root      9 Nov 23  2023 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx 1 root root      9 Nov 23  2023 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx 1 root root     10 Nov 23  2023 libx32 -> usr/libx32
drwx----- 2 root root 16384 Sep  5 01:21 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Nov 23  2023 media
drwxr-xr-x 5 root root  4096 Sep  5 01:21 mnt
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Nov 23  2023 opt
dr-xr-xr-x 280 root root    0 Sep  9 20:31 proc
drwx----- 4 root root  4096 Sep  5 01:24 root
drwxr-xr-x 18 root root  540 Sep  9 20:31 run
lrwxrwxrwx 1 root root      8 Nov 23  2023 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 8 root root  4096 Nov 23  2023 snap
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Nov 23  2023 srv
dr-xr-xr-x 11 root root    0 Sep  9 20:31 sys
drwxrwxrwt 10 root root  4096 Sep  9 20:32 tmp
drwxr-xr-x 14 root root  4096 Nov 23  2023 usr
drwxr-xr-x 13 root root  4096 Nov 23  2023 var
linux@localhost:~$
```

□ 경로확장 문자 *, ?의 의미를 설명하시오

별표는 어떤 문자열이든 0개 이상을 나타냅니다. 즉, 별표가 포함된 경로는 해당 위치에 어떤 문자열이 오더라도 일치하게 됩니다.

물음표는 어떤 단일 문자든 나타냅니다. 즉, 물음표가 있는 위치에는 어떤 문자 하나가 와야 일치합니다.

```
linux@localhost:~$ ls f*
file1 file2 file3 file4 file_a file_ab file_abc file_abcd
linux@localhost:~$ ls file?
file1 file2 file3 file4
linux@localhost:~$ ls file_*
file_a file_ab file_abc file_abcd
linux@localhost:~$
```