

6장 과제

2101080 정진용

□ find 명령어로 .bashrc 파일의 위치를 검색하라.

```
linux@localhost:~$ find . -name .bashrc
./bashrc
linux@localhost:~$
```

□ 다음 2가지 명령어의 차이는 무엇인가?

\$ find . -name '*.txt'

\$ find . -name *.txt

결과는 같을 수 있으나 '*.txt'는 문자열을 그대로 전달하고 .txt파일을 모두 찾습니다.

*.txt는 셸에 의해 먼저 처리가 되고 *.txt로 매칭되는 파일을 먼저 확장하고 그다음 find 함수로 넘어가게 됩니다.

□ --help 옵션을 사용하여 명령어의 사용법을 출력하는 예제를 만들어보라

```
linux@localhost:~$ cat --help
Usage: cat [OPTION]... [FILE]...
Concatenate FILE(s) to standard output.

With no FILE, or when FILE is -, read standard input.

-A, --show-all           equivalent to -vET
-b, --number-nonblank     number nonempty output lines, overrides -n
-e                       equivalent to -vE
-E, --show-ends           display $ at end of each line
-n, --number              number all output lines
-s, --squeeze-blank       suppress repeated empty output lines
-t                       equivalent to -vT
-T, --show-tabs           display TAB characters as ^I
-u                       (ignored)
-v, --show-nonprinting    use ^ and M- notation, except for LFD and TAB
--help                   display this help and exit
--version                 output version information and exit

Examples:
cat f - g  Output f's contents, then standard input, then g's contents.
cat        Copy standard input to standard output.

GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/cat>
or available locally via: info '(coreutils) cat invocation'
linux@localhost:~$
```

□ man 명령어로 명령어의 사용법을 출력하는 예제를 만들어보라

```
CAT(1)                                User Commands                                CAT(1)

NAME
  cat - concatenate files and print on the standard output

SYNOPSIS
  cat [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  Concatenate FILE(s) to standard output.

  With no FILE, or when FILE is -, read standard input.

  -A, --show-all           equivalent to -vET
  -b, --number-nonblank     number nonempty output lines, overrides -n
  -e                       equivalent to -vE
  -E, --show-ends           display $ at end of each line
  -n, --number              number all output lines
  -s, --squeeze-blank       suppress repeated empty output lines
  -t                       equivalent to -vT
  -T, --show-tabs           display TAB characters as ^I
  -u                       (ignored)
  -v, --show-nonprinting    use ^ and M- notation, except for LFD and TAB
  --help                   display this help and exit
  --version                 output version information and exit

EXAMPLES
  cat f - g
    Output f's contents, then standard input, then g's contents.

  cat
    Copy standard input to standard output.

AUTHOR
  Written by Torbjorn Granlund and Richard M. Stallman.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
  Manual page cat(1) line 1/69 76% (press h for help or q to quit)

linux@localhost:~$ man cat
linux@localhost:~$
```

7장 과제

2101080 정진용

□ vi에디터를 이용하여 다음과 같은 소스파일 hello.c를 작성하라.

```
#include<stdio.h>

int main(void)
{
    printf("hello world!\n");
    return 0;
}
```

```
linux@localhost:~$ vi hello.c

#include<stdio.h>
int main(void){
    printf("hello world!\n");
    return 0;
}
~
~
~
~
~
:wq
```

□ cat 명령어로 작성한 파일의 내용을 확인하라.

```
linux@localhost:~$ cat hello.c
#include<stdio.h>
int main(void){
    printf("hello world!\n");
    return 0;
}
linux@localhost:~$ █
```

□ VS code를 사용하여 위 소스코드를 작성하고 cat 명령어로 확인하라.

C hello1.c

```
1 #include<stdio.h>
2 int main(void){
3     printf("hello world!\n");
4     return 0;
5 }
6
```

```
linux@localhost:~$ cat hello1.c
#include<stdio.h>
int main(void){
    printf("hello world!\n");
    return 0;
}
linux@localhost:~$
```