

9장 과제

2101080 정진용

□ 아래의 `ls -l` 명령어의 출력 결과의 모든 요소를 설명하라.

```
linux@airlab:~$ ls -l /bin/cat
-rwxr-xr-x 1 root root 35280 Feb  8 2022 /bin/cat
```

1번 일반파일

2번 `rw`(소유자) `x`(소유그룹) `x`(기타 사용자)

3번 하드링크 개수

4번 파일의 소유자

5번 파일의 소유그룹

6번 파일 바이트 크기

7번 만든 날짜

8번 파일명

□ 기호모드를 이용하여 `newfile`의 퍼미션을 다음처럼 수정하라.

```
linux@airlab:~$ touch newfile
linux@airlab:~$ ls -l newfile
-rw-r--r-- 1 linux linux 0 Sep 23 11:13 newfile
```

```
linux@localhost:~$ touch newfile
linux@localhost:~$ ls -l newfile
-rw-r--r-- 1 linux linux 0 Sep 26 09:58 newfile
linux@localhost:~$ chmod ug=rw newfile
linux@localhost:~$ chmod o=r newfile
linux@localhost:~$ ls -l newfile
-rw-rw-r-- 1 linux linux 0 Sep 26 09:58 newfile
linux@localhost:~$ chmod o=rwx newfile
linux@localhost:~$ ls -l newfile
-rw-rw-rwx 1 linux linux 0 Sep 26 09:58 newfile
linux@localhost:~$
```

□ 수치모드를 이용하여 newfile1의 퍼미션을 아래처럼 수정하라.

```
linux@localhost:~$ touch newfile1
linux@localhost:~$ ls -l newfile
-rw-rw-rwx 1 linux linux 0 Sep 26 10:11 newfile
linux@localhost:~$ ls -l newfile1
-rw-r--r-- 1 linux linux 0 Sep 26 10:26 newfile1
linux@localhost:~$ chmod 667 newfile1
linux@localhost:~$ ls 0l newfile1
ls: cannot access '0l': No such file or directory
newfile1
linux@localhost:~$ ls -l newfile1
-rw-rw-rwx 1 linux linux 0 Sep 26 10:26 newfile1
linux@localhost:~$
```

□ 리눅스에서 관리자 권한이 필요한 경우에 대하여 조사하라.

소프트웨어 설치 및 업데이트, 시스템 설정 변경, 사용자 계정 생성 및 삭제, 네트워크 설정 조정, 보안 설정 변경 등이 있습니다.

□ 파일 퍼미션과 디렉터리 퍼미션의 의미의 차이점을 비교 설명하라

파일 퍼미션은 파일에 대한 접근 권한을 설정하며, 일반적으로 읽기(read), 쓰기(write), 실행(execute) 권한으로 구분됩니다. 반면 디렉터리 퍼미션은 디렉터리에 대한 접근을 제어하며, 여기서는 읽기 권한이 디렉터리의 내용을 나열하는 데 사용되고, 쓰기 권한은 파일 추가나 삭제에, 실행 권한은 디렉터리로 접근하는 데 필요합니다.