

Documentação de Rotas da API

Nômade

1. Introdução

Este documento descreve as rotas da API REST do sistema Nômade, um sistema para gerenciamento de produtos, estoque e vendas de uma empresa especializada na venda de tênis.

Base URL da API: <http://localhost:3000/nomade>

2. Entidades do Sistema

A seguir estão listadas as entidades que compõem o banco de dados da aplicação, com seus respectivos campos, tipos e restrições.

2.1. Fornecedores

Representa os fornecedores dos produtos cadastrados no sistema.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
ID	INT	SIM (AUTO)	PK, AUTO_INCREMENT	IDENTIFICADOR ÚNICO
NOME	VARCHAR(100)	SIM	-	NOME DO FORNECEDOR
CONTATO	VARCHAR(50)	NÃO	-	CONTATO DO FORNECEDOR
ENDEREÇO	VARCHAR(200)	SIM	-	ENDEREÇO DO FORNECEDOR

2.2. Categorias

Representa as categorias vinculadas aos produtos do sistema.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
ID	INT	SIM (AUTO)	PK, AUTO_INCREMENT	IDENTIFICADOR ÚNICO
NOME	VARCHAR(100)	SIM	-	NOME DA CATEGORIA

2.3. Subcategorias

Representa as subcategorias vinculadas às categorias do sistema.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
ID	INT	SIM (AUTO)	PK, AUTO_INCREMENT	IDENTIFICADOR ÚNICO
ID_CATEGORIA	INT	SIM	FOREIGN KEY > Categoria.id	CATEGORIA À QUAL A SUBCATEGORIA PERTENCE
NOME	VARCHAR(100)	SIM	-	NOME DA CATEGORIA

2.4. Produtos

Representa os produtos registrados no sistema.

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
ID	INT	SIM (AUTO)	PK, AUTO_INCREMENT	IDENTIFICADOR ÚNICO
ID_FORNECEDOR	INT	SIM	FOREIGN KEY > Fornecedor.id	QUEM FORNECE O PRODUTO
ID_CATEGORIA	INT	SIM	FOREIGN KEY > Categoria.id	CATEGORIA DO PRODUTO
ID_SUBCATEGORIA	INT	SIM	FOREIGN KEY > Subcategoria.id	SUBCATEGORIA DO PRODUTO
DESCRIÇÃO	VARCHAR(100)	SIM	-	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MODELO	VARCHAR(100)	SIM	-	MODELO DO PRODUTO
NOME	VARCHAR(200)	SIM	-	NOME DO PRODUTO
DATA_VALIDADE	DATE	SIM	-	VALIDADE DO PRODUTO
CODIGO_PRODUTO	VARCHAR(100)	SIM	-	CÓDIGO DO PRODUTO
COR	VARCHAR(50)	SIM	-	COR DO PRODUTO

2.5. Lote

Representa os lotes registrados no sistema

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
ID	INT	SIM (AUTO)	PK, AUTO_INCREMENT	IDENTIFICADOR ÚNICO
ID_PRODUTO	INT	SIM	FOREIGN KEY > Fornecedor.id	PRODUTO
VALIDADE	DATE	SIM	-	DATA DE VALIDADE
QUANTIDADE_ATUAL	INT	NÃO	-	QUANTIDADE DE PRODUTOS
CODIGO_LOTE	VARCHAR(50)	SIM	-	CODIGO DO LOTE

2.6. Movimentação_estoque

Representa as movimentações feitas no estoque do sistema

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
ID	INT	SIM (AUTO)	PK, AUTO_INCREMENT	IDENTIFICADOR ÚNICO
TIPO	ENUM	SIM	-	('Entrada', 'Saída')
DATA	DATE	SIM	-	DATA DA MOVIMENTAÇÃO
QUANTIDADE	INT	SIM	-	QUANTIDADE DE ESTOQUE MOVIMENTADO
OBSERVAÇÃO	TEXT	NÃO	-	DESCRIÇÃO ADICIONAL DE UMA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

2.7. Usuário

Representa as movimentações feitas no estoque do sistema

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
ID	INT	SIM (AUTO)	PK, AUTO_INCREMENT	IDENTIFICADOR ÚNICO
NOME	VARCHAR(100)	SIM	-	NOME DO USUÁRIO
LOGIN	VARCHAR(100)	SIM	-	LOGIN DO USUÁRIO
SENHA	VARCHAR(255)	SIM	-	SENHA DO USUÁRIO
CARGO	VARCHAR(100)	SIM	-	CARGO

3. Rotas Da API

Todas as rotas utilizam JSON como formato de requisição e resposta. Os parâmetros são indicados com: (ex: id).

3.1. Fornecedores

Representa os fornecedores dos produtos cadastrados no sistema.

Método	Rota	Descrição	Parâmetros/Body
GET	/fornecedores	lista todos os fornecedores	-
GET	/fornecedores/:id	busca fornecedor por ID	id_fornecedor (param)
POST	/fornecedores	cadastra novo fornecedor	{ nome, contato, endereco }
PUT	/fornecedores/:id	atualiza dados do fornecedor	id_fornecedor (param) + { nome, contato, endereco }
DELETE	/fornecedores/:id	remove um fornecedor	id_fornecedor (param)

3.2. Categorias

Representa as categorias vinculadas aos produtos do sistema.

Método	Rota	Descrição	Parâmetros/Body
GET	/categoria	lista todas as categorias	-
GET	/categoria/:id	busca categoria por id	id_categoria (param)
POST	/categoria	cadastra nova categoria	{ nome_categoria }
PUT	/categoria/:id	atualiza dados da categoria	id_categoria (param) + { nome_categoria }
DELETE	/categoria/:id	remove uma categoria	id_categoria (param)

3.3. Subcategorias

Representa as subcategorias vinculadas às categorias do sistema.

Método	Rota	Descrição	Parâmetros/Body
GET	/subcategoria	lista todas as subcategorias	-
GET	/subcategoria/:id	busca subcategoria por id	id_subcategoria (param)
POST	/subcategoria	cadastra nova subcategoria	{ id_categoria, nome_subcategoria }
PUT	/subcategoria/:id	atualiza dados da subcategoria	id_subcategoria (param) + { id_categoria, nome_subcategoria }
DELETE	/subcategoria/:id	remove uma subcategoria	id_subcategoria (param)

3.4. Produtos

Representa os produtos registrados no sistema.

Método	Rota	Descrição	Parâmetros/Body
GET	/produtos	lista todos os produtos	-
GET	/produtos/:id	busca produto por id	id_produto (param)
POST	/produtos	cadastra novo produto	{ id_fornecedor, id_categoria, id_subcategoria, descricao, modelo, nome, data_validade, codigo_produto,
PUT	/produtos/:id	atualiza dados do produto	id_produto (param) + { id_fornecedor, id_categoria, id_subcategoria, descricao, modelo, nome, data_validade, codigo_produto, cor }
DELETE	/produtos/:id	remove um produto	id_produto (param)

3.5. Lote

Representa os lotes registrados no sistema

Método	Rota	Descrição	Parâmetros/Body
GET	/lote	lista todos os lote	-
GET	/lote/:id	busca lote por id	<code>id_lote</code> (param)
POST	/lote	cadastra novo lote	{ <code>codigo_lote</code> , <code>quantidade_atual</code> , <code>id_produto</code> , <code>validade</code> }
PUT	/lote/:id	atualiza dados do lote	<code>id_lote</code> (param) + { <code>codigo_lote</code> , <code>quantidade_atual</code> , <code>id_produto</code> , <code>validade</code> }
DELETE	/lote/:id	remove um lote	<code>id_lote</code> (param)

3.6. Movimentação_estoque

Representa as movimentações feitas no estoque do sistema

Método	Rota	Descrição	Parâmetros/Body
GET	/movimentação_estoque	lista todas as movimentações	-
GET	/lote/:id	busca movimentações por id	id_movimentacao (param)
POST	/lote	Registra movimentação de estoque	{ tipo, data_movimentacao, quantidade, observacao }
PUT	/lote/:id	Atualiza movimentação	id_movimentacao (param) + { tipo, data_movimentacao, quantidade, observacao }
DELETE	/lote/:id	remove movimentação	id_movimentacao (param)

2.7. Usuário

Representa as movimentações feitas no estoque do sistema

Método	Rota	Descrição	Parâmetros/Body
GET	/usuário	lista todos os usuários	-
GET	/usuário/:id	busca usuario por id	id_usuario (param)
POST	/usuário	Registrar novo usuário	{ nome, login, senha, cargo, setor }
PUT	/usuário/:id	Atualiza usuário	id_usuario (param) + { nome, login, senha, cargo, setor }
DELETE	/usuário/:id	remove usuario	id_usuario (param)

4. Exemplos de Requisição e Resposta

Abaixo um exemplo de requisição POST para cadastrar cada entidade:

4.1. Fornecedores

REQUISIÇÃO

```
{
  "nome": "Paula",
  "contato": "paula@gmail.com",
  "endereco": "Rua A, Bairro B, Número X"
}
```

RESPOSTA

```
{
```

```
“id”: 1,  
“nome”: “Paula”,  
“contato”: “paula@gmail.com” ,  
“endereço”: “Rua A, Bairro B, Número X”,  
“criado_em”: “2026-06-01T07:53:51.0002”  
}
```

4.2. Categorias

REQUISIÇÃO

```
{  
“nome_categoria”: “Tênis Feminino”  
}
```

RESPOSTA

```
{  
“id”: 1,  
“nome_categoria”: “Tênis Feminino”,  
“criado_em”: “2026-06-01T07:53:51.0002”  
}
```

4.3. Subcategorias

REQUISIÇÃO

```
{  
“nome_subcategoria”: “Esportivo”  
}
```

RESPOSTA

```
{  
“id”: 1,  
“nome_subcategoria”: “Esportivo”,  
“criado_em”: “2026-06-01T07:53:51.0002”  
}
```

4.4. Produtos

REQUISIÇÃO

```
{  
“Descrição”: “Tênis esportivo com sola reta ”,  
“modelo”: “Onyx”,  
“nome”: “Yeezy Boost 350 ”,  
“data_validade”: 2030-06-01,  
“código_produto”: “ADI-YZY-V2 ”,  
cor: “amarelo”  
}
```

```
}
```

RESPOSTA

```
{
  "id": 1,
  "Descrição": "Tênis esportivo com sola reta ",
  "modelo": "Onyx",
  "nome": "Yeezy Boost 350 ",
  "data_validade": "2030-06-01",
  "código_produto": "ADI-YZY-V2 ",
  "cor": "amarelo",
  "criado_em": "2026-06-01T07:53:51.0002"
}
```

4.5. Lote

REQUISIÇÃO

```
{
  "código_lote": "OJU-APO-GB",
  "quantidade_atual": 5,
  "validade": "2030-06-01"
}
```

RESPOSTA

```
{
  "id": 1,
  "código_lote": "OJU-APO-GB",
  "quantidade_atual": 5,
  "validade": "2030-06-01",
  "criado_em": "2026-06-01T07:53:51.0002"
}
```

4.6. Movimentação_estoque

REQUISIÇÃO

```
{
  "tipo": "cadastrar produto",
  "data_movimentação": "2026-06-01",
  "quantidade": 5,
  "observação": "estoque em falta"
}
```

RESPOSTA

```
{
  "id": 1,
```

```
“tipo”: “cadastrar produto”,
“data_movimentação”: 2026-06-01,
“quantidade”: 5,
“observação”: “estoque em falta”,
“criado_em”: “2026-06-01T07:53:51.0002”
}
```

4.7. Usuario

REQUISIÇÃO

```
{
“nome”: “Paula”,
“login”: “paula@gmail.com”,
“senha”: “lkjhgf678”,
“cargo”: “gerente”,
“setor”: “Tênis feminino”
}
```

RESPOSTA

```
{
“id”: 1,
“nome”: “Paula”,
“login”: “paula@gmail.com”,
“senha”: “lkjhgf678”,
“cargo”: “gerente”,
“setor”: “Tênis feminino”,
“criado_em”: “2026-06-01T07:53:51.0002”
}
```