

《计算机图形学》 5月报告

学号, 姓名, 171240511@smail.nju.edu.cn

2020 年 5 月 31 日

1 综述

在老师所给框架代码上进行修改完善,暂时只完成了画布重置、线段绘制、多边形绘制的算法部分和gui的线段绘制.

2 算法介绍

2.1 绘制线段

DDA算法: 基本思想是记下起点,然后让长的一边变量不断加一,短的一边则不断加斜率乘1后近似为int值. 代码参照[6].

Bresenham算法: 基本思想其实和DDA是一样的.只是Bresenham算法通过变形避免了浮点运算. 这样一来,既提高了运算的效率,又避免了浮点数不断累加造成的长线段误差. 所以本质上,Bresenham是DDA算法的优化形式.代码参照[6].

能够处理两端点相等的情况.

因为讲义中说不要求像素级一致,所以和伪代码一样只亮一边端点,即线段点的范围 $[P_0, P_1)$.

2.2 绘制多边形

默认指令中的点是排好序的, 直接调用线段绘制算法按顺序连点.

2.3 绘制椭圆

使用ppt上的中点椭圆算法, 先画出1/4椭圆, 然后对称. 画1/4椭圆时,根据是否到达切线斜率为-1的位置, 来判断选点的方向是基于x还是基于y, 再根据实际椭圆上的点离哪个点更近取近似.

实际代码要先求出中心和长短轴, 然后以中心为原点求点, 再映射回原来的坐标系.

对称的时候考虑了x轴和y轴上的特例, 不然 $x=0$ 和 $y=0$ 的点对称后相当于1个点出现了两次.

代码流程参考书上ppt相关部分.

2.4 绘制曲线

Bezier,参考[8]中6.3.3和6.3.4.

B-spline,实现参考了[7] 没有通过首末控制点.

2.5 平移

平移部分参考ppt, 直接令各图形的控制点偏移[dx,dy]即可.

2.6 旋转

旋转部分参考ppt, 直接套用公式, 各图形的控制点相对于旋转中心[x,y]顺时针旋转r度即可.

2.7 缩放

缩放部分参考ppt, 直接套用公式, 控制点相对于缩放中心[x,y]缩放s倍即可.

2.8 裁剪

Cohen-Sutherland算法: 这个算法的特别之处在于位运算的思想,用4位二进制数表示左右上下四个位置的是否. 接着再分类讨论不同情况下线段裁剪时, 就可以用位运算来判断怎么裁剪线段. 它会重复裁剪直到线段完全在窗口内或者完全在窗口外. 代码参考[5].

liang-Barskey算法: 这个算法不同于Cohen-Sutherland算法, 它希望一步直接将线段裁剪出来, 而不是重复裁剪. 它用 $P = P_1 + u * (P_2 - P_1)$ 来表示直线P, 并分情况判断和裁剪窗口相交点处的 u_1, u_2 值, 根据 u_1, u_2 的情况来判断结果. 代码参考[2]和ppt.

3 系统介绍

gui部分中目前仍按原始代码用QListWidget记录图元, 能鼠标控制两种算法绘制线段, 多边形的鼠标绘制尚未完成.

画笔颜色选择参考了[3], 画笔颜色选择应在绘制图元之前

重置画布

原来的代码由于点击绘制线段和在画布上press mouse都会使id加1,因此图元编号并不连续,对此进行了修改.

保存画布的代码参考了[1]

gui绘制多边形也实现了,最后一条边离起始点5×5范围内闭合.

图形没完成的会在点击任意按钮时完成

平移时按下的点为[x0,y0], 移动时为[x1,y1], 计算出dx,dy并paint.目前边界得松手才会更新
编辑时有些操作参数较多,需要点击两次,比如旋转,这时如果点击一次就切走做别的,第一次点击选择的点仍然会保留在对应item中.但是每次进行编辑操作前都会调用selectedTransClear()函数,确保选择的item的相应参数恢复到初始状态.

缩放基本的实现思路和旋转一致.

裁剪后,如果线段什么点也没剩下,仍然保留QListWidget中该图元,但是无法对其进行任何操作

4 总结

暂时防忘: 1.画布的宽是[0, width-1],高是[0, height-1]

2.gui中sys.exit(app.exec_())改为app.exec_(),自己手动退出,不然Spyder运行手动退出时会报错. 此外,还得加上del app,不然重新运行的时候也会有点问题. 参考[4]

3.框架代码是鼠标一动就将MyItem中的图元绘制, 这导致绘制直线的时候直线随着拖动不断绘制,这包括了最开始端点重合的情况, 对于DDA会出现除0错误,因此要特判.

画笔颜色选择分两步,一个是会用QColorDialog调出调色版,另一个是要将画笔颜色传给MyItem,我选择用全局变量g_penColor.

参考文献

- [1] How to save images from qgraphicsview? <https://stackoverflow.com/questions/35191327/how-to-save-images-from-qgraphicsview?r=SearchResults>.
- [2] liang-barskey算法. https://blog.csdn.net/sinat_34686158/article/details/78745492.
- [3] Pyqt5中文教程. <http://code.py40.com/pyqt5/24.html>.
- [4] simple ipython example raises exception on sys.exit(). <https://stackoverflow.com/questions/10888045/simple-ipython-example-raises-exception-on-sys-exit>.
- [5] 运用python实现cohen-sutherland直线段裁剪算法. <https://www.cnblogs.com/aliali/p/12623642.html>.
- [6] David F.Rogers, 石教英, and 彭群生. 计算机图形学的算法基础. 机械工业出版社, 2002.
- [7] HachiLin. B样条曲线——de boor递推算法实现. https://blog.csdn.net/Hachi_Lin/article/details/89812126.
- [8] 孙正兴. 计算机图形学教程 = *Computer graphics*. 机械工业出版社, 2006.