国庆假期作业

一、单选题（每题2分，共60分）

1. 以下代码运行输出是( )

```
public class Person{
    private String name=” Person”;
    int age=0;
}

public class Child extends Person{
   public String grade;
   public static void main(String[] args){
     Person p = new Child();
      System.out.println(p.name);
}
}
```

A) 输出：Person
B) 没有输出
C) 编译出错
D) 运行出错

2. 在使用super 和this关键字时，以下描述正确的是( )

A) 在子类构造方法中使用super()显示调用父类的构造方法，super()必须写在子类构造方法的第一行，否则编译不通过
B) super()和this()不一定要放在构造方法内第一行
C) this()和super()可以同时出现在一个构造函数中
D) this()和super()可以在static环境中使用，包括static方法和static语句块

3. 以下对封装的描述正确的是( )

A) 只能对一个类中的方法进行封装，不能对属性进行封装
B) 如果子类继承了父类，对于父类中进行封装的方法，子类仍然可以直接调用
C) 封装的意义不大，因此在编码时尽量不要使用
D) 封装的主要作用在于对外隐藏内部实现细节，增强程序的安全性

4. 以下对继承的描述错误的是( )

A) Java中的继承允许一个子类继承多个父类
B) 父类更具有通用性，子类更具体
C) Java中的继承存在着传递性
D) 当实例化子类时会递归调用父类中的构造方法

5. 以下程序的运行结果是( )

```
class Person{
    public Person(){
        System.out.println(“this is a Person”);
    }
}

public class Teacher extends Person{
    private String name=” tom”;
    public Teacher(){
        System.out.println(“this is a teacher”);
        super();
```

```
    }

public static void main(String[] args){
    Teacher teacher = new Teacher();
    System.out.println(this.name);
    }
}
```

A) this is a Person
this is a teacher
tom
B) this is a teacher
this is a Person
tom
C) 运行出错
D) 编译有两处错误

6. 以下关于final关键字说法错误的是( )

A) final是java中的修饰符，可以修饰类、属性、方法
B) final修饰的类肯定不能被继承
C) final修饰的方法不能被重载
D) final修饰的变量不允许被再次赋值

7. 以下对重载描述错误的是( )

A) 方法重载只能发生在一个类的内部
B) 构造方法不能重载
C) 重载要求方法名相同，参数列表不同
D) 方法的返回值类型不是区分方法重载的条件

8. 以下( )添加到ComputerBook中不会出错

```
class Book{
    protected int getPrice(){
        return 30;
    }
}

public class ComputerBook extends Book{

}
```

A) protected float getPrice(){}
B) protected int getPrice(int page){}
C) int getPrice(){}
D) public int getPrice(){return 10;}

9. 以下对抽象类的描述正确的是( )

A) 抽象类没有构造方法
B) 抽象类必须提供抽象方法
C) 有抽象方法的类一定是抽象类
D) 抽象类可以通过new关键字直接实例化

10. 以下对接口描述错误的是( )

A) 接口没有提供构造方法
B) 接口中的方法默认使用public修饰
C) 接口中的属性默认使用public、static、final修饰
D) 接口不允许多继承

11. 以下代码，描述正确的有( )

```
public  interface IDemo{
    public static final String name;\\ 1
        void print();\\ 2
        public void getInfo(); \\3
}
abstract class Person implements IDemo{\\ 4
    public void print(){
    }
}
```

A) 第1行错误，没有给变量赋值
B) 第2行错误，方法没有修饰符
C) 第4行错误，没有实现接口的全部方法
D) 第3行错误，没有方法的实现

12. 以下程序运行结果是( )

```
public class Test extends Father{
    private String name=” test” ;
    public static void main(String[] args){
        Test test = new Test();
        System.out.println(test.getName());
    }
}

class Father{
    private String name=” father” ;
    public String getName() {
        return name;
}
}
```

A) father
B) test
C) 编译出错
D) 运行出错，无输出

13. 访问修饰符作用范围由大到小是( )

A) private-default-protected-public
B) public-default-protected-private
C) private-protected-default-public
D) public-protected-default-private

14. 在try-catch-finally语句块中，以下可以单独与finally一起使用的是( )

A) catch
B) try
C) throws
D) throw

15. 下面代码运行结果是( )

```
public class Demo{
    public int add(int a,int b){
        try{
            return a+b;
        }catch(Exception e){
            System.out.println("catch 语句块");
        }finally{
```

```
            System.out.println("finally 语句块");
      }
       return 0;
}
    public static void main(String[] args){
        Demo demo = new Demo();
       System.out.println("和是: "+demo.add(9,34));
    }
}
```

A) 编译异常
B) finally语句块 和是：43
C) 和是：43 finally语句块
D) catch语句块 和是：43

16. 在Java中，关于HashMap类的描述，以下错误的是( )。

A) HashMap使用键/值得形式保存数据
B) HashMap 能够保证其中元素的顺序
C) HashMap允许将null用作键
D) HashMap允许将null用作值

17. 在Java中，( )类提供定位本地文件系统，对文件或目录及其属性进行基本操作。

A) FileInputStream
B) FileReader
C) FileWriter
D) File

18. Java中的集合类包括ArrayList、LinkedList、HashMap等类，下列关于集合类描述错误的是( )

A) ArrayList和LinkedList均实现了List接口
B) ArrayList的访问速度比LinkedList快
C) 添加和删除元素时，ArrayList的表现更佳
D) HashMap实现Map接口，它允许任何类型的键和值对象，并允许将null用作键或值

19. 在Java中，( )类可用于创建链表数据结构的对象。

A) LinkedList
B) ArrayList
C) Collection
D) HashMap

20. 要删除book表中书籍(bookName)是” java”的记录，以下代码正确的是()

```
String sql=” delete from book where bookName=?” ;
PreparedStatement pst=con.preparedStatement(sql);

_____________________________
pst.execute();
```

A) pst.setString(1,” java”);
B) pst.setString(0,” java”);
C) pst.setInt(0,” java”);
D) 以上选项都不正确

21. 类Test1定义如下：

```
1. public class Test1{
2.  public float aMethod (float a, float b) {  }
3.
4. }
```

将以下哪种方法插入行3是不合法的。( )

A、public float aMethod（float a，float b，float c）{ }

B、public float aMethod（float c，float d）{ }

C、public int aMethod（int a，int b）{ }

D、private float aMethod（int a，int b，int c）{ }

22. 阅读以下代码：

```
import java.io.*;
import java.util.*;
public class foo{
  public static void main (String[] args){
    String s;
    System.out.println("s=" + s);
  }
}
```

输出结果应该是：( )

A. 代码得到编译，并输出“s=”

B. 代码得到编译，并输出“s=null”

C. 由于String s没有初始化，代码不能编译通过

D. 代码得到编译，但捕获到 NullPointException异常

23. 编译运行以下程序后，关于输出结果的说明正确的是( )

```
public class Conditional{
  public static void main(String args[]){
    int x = 4;
    System.out.println(“value is  “+ ((x>4) ? 99.9 :9));
  }
}
```

A. 输出结果为：value is 99.99

B. 输出结果为：value is 9

C. 输出结果为：value is 9.0

D. 编译错误

24. 执行完以下代码int[ ] x = new int[10]；后，以下哪些说明是正确的( )

A. x[9]为0

B. x[9]未定义

C. x[10]为0

D. x[0]为空

25. 关于以下程序段，正确的说法是( )

```
1. String s1 =“a”+“b”;
2. String s2 = new String (s1) ;
3. if (s1==s2)
4.   System.out.println(“= = is succeeded”);
5. if (s1.equals(s2))
```

6. System.out.println(“.equals() is succeeded”);

A. 行4与行6都将执行

B. 行4执行，行6不执行

C. 行6执行，行4不执行

D. 行4、行6都不执行

26. 以下程序的运行结果是：( )

```
public class Increment{
  public static void main(String args[]){
     int c;
     c = 2;
     System.out.println(c);
     System.out.println(c++);
     System.out.println(c);
  }
}
```

A. 2 B. 2 C. 2 D. 3

2 3 2 4

2 3 3 4

27. 执行如下程序代码

```
int a=0,c=0;
do {
    --c;
    a=a-1;
} while (a>0);
```

后，C的值是（ ）

A. 0 B. 1 C. -1 D. 死循环

28. 给出以下代码，请问该程序的运行结果是什么？

```
public interface Base{
    int k = 0;
}

public class Example implements Base{
    public static void main(String args[]){
        int i;
        Example exm = new Example();
        i = exm.k;
        i = Example.k;
        i = Base.k;
        System.out.println(i);
 }
}
```

A.无内容输出。

B.代码编译错误。

C.打印输出0

D.打印输出1

29. 下列初始化数组正确的是( )

A. int[] a = {1, 2, "3", 4, 5};

B. int[] a;
    a = {1, 2, 3, 4, 5};
C. int[] a = new int[] {1, 2, 3, 4, 5};
D. int[] a = new int[5];
    a = {1, 2, 3, 4, 5};

30. 下面的程序运行结果是( )

```
class Old{
  public int i = 10;
}

public class New {
  public static void main(String args[]) {
    New o = new New();
    o. operator();
  }

public void operator(){
    int i = 99;
    Old v = new Old();
    v.i = 20;
    another(v,i);
    System.out.print(v.i);
}

public void another(Old v, int i) {
     i = 0;
     v.i = 30;
     Old vh = new Old();
     v = vh;
     System.out.print(v.i);
     System.out.print(i);
}
}
```

A. 编译错误　　B. 10030　　C. 10020　　D. 10010

二. 有如下两张表按要求写SQL语句

产品表(products):

描述	列名	属性	约束
产品编号	PID	INT	主键
产品名称	PNAME	VARCHAR(100)	非空
供应商编号	VID	INT	
产品价格	PRICE	DECIMAL(10,2)	

供应商表(vendors)

描述	列名	属性	约束
供应商编号	VID	INT	主键

供应商名称	VNAME	VARCHAR(100)	非空
供应商国家	COUNTRY	VARCHAR(50)	

按要求写出SQL语句(10*4=40)

1. 写出两张表的建表语句(包含约束)。
2. 查询旗下产品平均价格大于100的供应商编号
3. 查询中国供应商的所有产品信息
4. 查询没有推出任何产品的所有供应商信息