搜索

Windows中的自动启动项(自动启动的多种方式)



为什么要深挖自动启动项?

自动启动功能在给用户带来便捷的同时,也给病毒提供了便利的启动途径。所以无论是出于方 便自己使用,还是防范病毒感染电脑,我们都有必要深挖一下windows中所有的启动项。

一、两个文件夹

(1) 系统分区 (一般为C盘) 的 Documents and Settings\用户名\「开始」菜单 \Programs\Startup (启动) 目录,

用户名为对应的登录用户,例如 Administrator。所以路径为C:/Documents and Settings\Administrator\「开始」菜单\Programs\Startup (启动)。每一个登录用户都对应一 个这样的文件夹,会加载其中的自动程序

(2) C:/Documents and Settings\AllUsers\「开始」菜单\Programs\Startup (启动)

无论登录者是谁,都会自动加载此目录下的程序

二、十一个注册表子键

(1) Load

HKEY CURRENT USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\load

(2) Userinit

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit

SiHostRestartCountLimit	REG_DWORD	0x00000000 (0)
🐯 SiHostRestartTimeGap	REG_DWORD	0x00000000 (0)
<u>ab</u> Userinit	REG_SZ	C:\Windows\system32\userinit.exe,
ab VMApplet	REG_SZ	SystemPropertiesPerformance.exe /pagefile
WinStationsDisabled	REG_SZ	0

(3) Explorer\Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run 对当前用户生效

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run 对所有用户生效

(4) RunServicesOnce

用来启动服务程序,启动时间在用户登录之前,而且先于其他通过注册表键启动的程序 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce

RunServices 子键也是在用户登录前及其他注册表自启动程序加载前面加载 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

(6) RunOnce\Setup

RunOnce\Setup 指定了用户登录之后运行的程序

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\Setup HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\Setup

(7) Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

(8) windows中加载的服务



HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services 这里面的Start键的值确定了服务的启动状态: 2表示自动运行, 3表示手动运行, 4表示禁止

(9) Windows Shell

Windows Shell 位于HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon下面的Shell字符串类型键值中,默认值为Explorer.exe

(10) BootExecute——属于启动执行的一个项目

系统通过它来实现启动Native程序,Native程序在驱动程序和系统核心加载后将被加载,此时 会话管理器 (smss.exe) 进行Windows NT用户模式并开始顺序启动Native程序。

它位于注册表中 HKEY LOCAL MACHINE\System\ControlSet001\Control\Session Manager 下,有一个BootExecute键,用于系统启动时的某些自动检查。这个启动项里的程序是在系统 图形界面完成前就被执行的,具有很高的优先级。

(11) 组策略加载程序

在"运行"对话框输入"Gpedit.msc"打开组策略,展开"用户配置"->"管理模板"->"系统"->"登录", 就可以看到用户设置的登录时运行的项目。另外在注册表中

HKEY LOCAL MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\GroupPolicy Objects\本地User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run 也可以 看到相对应的键值。

时常关注以上启动项,对自己的电脑安全负责。



windows 启动选项修改

一葉輕舟的笔记 ② 2820

某些程序必须在特殊的<mark>启动</mark>环境下才能正常使用,每次开机如果忘按F8进入<mark>启动</mark>菜单就又得重启; 特别是<mark>win</mark>10<mark>启动</mark>时...

windows系统如何设置自启动

weixin_44535532的博客 ① 1331

windows系统如何设置自<mark>启动</mark> 方法如下: 1、打开我的电脑,在红框位置输入 C:\ProgramData\Microsoft\<mark>Windows</mark>\Start ...

Windows系统中设置软件的开机自动启动

No errors,no gains!

8954

编写不易,如有转载,请声明出处: 梦回河口:http://blog.csdn.net/zxc514257857/article/details/72854853 前言

weixin_30505043的博客 ② 34

详解Windows开机自动运行

详解Windows开机自动运行 一、经典的启动——"启动"文件夹 单击"开始→程序",你会发现一个"启动"菜单,这就是最…

Windows程序开机自启动(图文详解,命令快速打开目录) 最新发布

MssGuo的博客 ① 1629

开机自启动的两种方式 在Windows中想要开机自启动某些应用,可以把程序的快捷方式放到开始菜单->程序->启动目录...

Windows设置自己的程序开机自动启动热门推荐

lwpkjio的博客

26万+

Windows系统想要快速设置开机自动启动某个程序,可以使用以下几种方法设置:第一种:设置启动项 1.找到启动文...

【操作系统-Windows】Windows 开机自启

少莫千华 ① 2497

<mark>自动启动顺</mark>序,从上往下 ①Windows系统第一步启动:系统注册表HKLM1 计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software...

注册表开启启动项

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HKEY_CURRENT_USER\SOFTWA...

『转』VC 开机自动启动程序代码

很多监控软件要求软件能够在系统重新<mark>启动</mark>后不用用户去点击图标<mark>启动项</mark>目,而是直接能够<mark>启动</mark>运行,方法是写注册表...

©2021 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页

关于我们 招贤纳士 广告服务 开发助手 ☎ 400-660-0108 ☑ kefu@csdn.net ◎ 在线客服 工作时间 8:30-22:00 公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 中国互联网举报中心 家长监护 Chrome商店下载 ©1999-2021北京创新乐知网络技术有限公司 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照



搜博主文章

Q

5篇

14篇

5篇

11篇

12篇

热门文章

wake on lan 远程唤醒/远程开机中的所有设 置细节 (arp静态绑定解决长时间关机无法 唤醒) 0 65462

TeamViewerQuickSupport——远程控制安

卓设备 ① 48181

phpStorm(2)——在phpStorm中为项目添加 Composer支持 o 27341

Windows中的自动启动项(自动启动的多种

Linux-网络配置 (IP 网关 dns 配置) 网络管

理 ① 19306

方式) ① 20318

分类专栏



maven





html







javascript

梧桐深院 关注

最新评论

mysql group by 涉及到的字段有空数据问题 梧桐深院: 就是把空省份, 未知省份的数 据,都归到了河北里,也可以归到其他组

mysql group by 涉及到的字段有空数据问题 大汗人: 显示未知 不和谐 所以显示河北? 不 太懂

-allow-file-access-from-files解决chrome... 天天打豆豆: 不是版本的问题。我试了下, 得先打开谷歌浏览器,再运行index 就可 ...

-allow-file-access-from-files解决chrome... 梧桐深院: 等我回家看看啊, 这是家里的电 脑

--allow-file-access-from-files解决chrome... 天天打豆豆: 请问你的谷歌版本是多少的 老 版本的吗? 我的修改了没有效果 怀疑版 ...

您愿意向朋友推荐"博客详情页"吗?











强烈不推荐 不推荐 一般般 推荐 强烈推荐

最新文章

php函数参数默认为值传递,对象、资源类型 (resource) 默认为引用传递

mysql插入数据就报错MySQL server has gone away

Maven排除依赖exclusion用法

2021

09月	08月	07月	06月
2篇	7篇	3篇	1篇
05月	04月	03月	02月
10篇	17篇	5篇	2篇
01月			

1篇

2020年 27篇 2019年 1篇 2018年 14年 2017年 139篇





