

姚宣骋

(+86) 187-5721-2591 · 2212582443@sjtu.edu.cn · GitHub @2212582443 · [个人主页](#)

个人简介

上海交通大学计算机科学与技术本硕，2027 届硕士。聚焦**大模型后训练、Agentic RL、Agent 系统与多模态推理**，具备从数据、训练、工具调用、自动评测到上线协作的端到端交付能力。字节实习独立负责仲裁方案模型 SFT + GRPO 训练，主导判责多 Agent、Skill 迭代评测与主动取证 RL 链路，分别实现 **+12.07pp** 与 **+15.3pp** 的准确率提升；科研产出覆盖 MICCAI、CVPR、IEEE JBHI 与 ICME。求职方向：**大模型算法、Agent 算法、多模态算法**。

教育背景

上海交通大学，计算机科学与技术，硕士研究生 2024.9–2027.3

研究方向：大模型后训练、Agent 系统、多模态推理与医学影像；预计 2027 年 3 月毕业

上海交通大学，计算机科学与技术，工学学士 2020.9–2024.6

成绩与荣誉：专业排名 26/108（前 25%）；优秀奖奖学金 ×3；2022 年美赛 H 奖

技术能力

- 大模型后训练**：Python/PyTorch, SFT、GRPO/DAPO, verl/vLLM/Ray；能够完成训练数据构造、奖励设计、异步 Rollout、消融实验与错误分析
- Agent 与评测**：多轮 ReAct、工具调用、Skill/Memory、运行轨迹与回归评测；具备 LangChain/LangGraph 及自定义 Agent Loop 实践
- 多模态学习**：视觉语言模型、3D 医学影像、知识蒸馏、Grounding、ViT 与最优传输；具备研究实现和论文实验经验

实习经历

北京字节跳动科技有限公司 (ByteDance)，算法实习生 2026.4–2026.8

电商售后仲裁方向 | 方案模型后训练、判责 Agent 系统与 Agentic RL

仲裁方案模型：端到端后训练并支撑 V2 上线

- 独立负责仲裁方案模型端到端训练，将“是否仅退款、退款比例”业务规则转化为可优化任务；建立“线上模型初标、强模型二标、分歧样本人工精标”数据流水线，交付 **5k SFT、10k RL 训练数据与 9k 测试集**
- 完成 SFT 冷启动与 GRPO/DAPO 训练，围绕答案顺序和 SFT/RL 配比开展四组消融；选定配置在 9k 测试集上仅退款 Accuracy **93.55%**、比例 Accuracy **82.80%**，仅退款指标较同顺序纯 GRPO 提升 **1.07pp**
- 作为模型训练核心执行者适配 Critic + Rethink 链路，支撑团队 V2 系统实现机审覆盖率 **98%**、首答正确率 **91.5%**、Rethink 后 **98.1%**；协商期推全后支持用户执行成功量 **+6.5k 单**，覆盖率 **+8.6pp**

判责 Skill 自迭代 Agent：不更新参数的能力迭代闭环

- 主导买家/商家举证 Agent 并发、Merge Agent 收口的多 Agent 架构；设计 Runtime Skill Loader，按“细粒度问题 × side × 工具/决策阶段”精确加载版本化 Skill，支持配置切换与回滚
- 建立 JSON/HTML 全量 Trace、回归评测与错误迁移分析，记录工具结果、实际 Skill 和决策过程；与 Skill 生成侧协同完成两轮闭环迭代，固定 **804 条** 评测集 Accuracy 由 **78.23% → 87.06% → 90.30%**，累计 **+12.07pp**
- 错误案例由 **175 降至 78** (−55.4%)，买家 P/R 由 0.83/0.83 提升至 0.93/0.92，商家 P/R 由 0.68/0.69 提升至 0.85/0.88；主导 Agent 架构、Skill 加载、轨迹可观测、评测与协作接口，形成可复现、可回滚的能力迭代系统

判责 Agentic RL：多模态主动取证与策略学习

- 基于 verl/Ray/vLLM 打通 Qwen3-VL-30B-A3B 多轮 ReAct 训练链路，接入聊天、售后举证、物流、OCR、高清看图 5 类工具；以最终判责正确性为主要奖励，串联 GRPO/DAPO、异步 Rollout、评估与轨迹导出
- 设计延迟多模态和离线工具缓存：4 类非确定性远程工具各采样 3 轮、物流本地采样 1 轮，使训练从缓存 Observation 中采样，降低远程调用时延与随机失败对训练的干扰
- 在 **906 条 GT 验证集** 正确判责 **831 条**，Accuracy **91.7%**，较 GPT-5.5 零样本基线 76.4% 提升 **15.3pp**；平均工具调用由 3.6 轮降至 **2.6 轮**，并沉淀为 Dynamic Skill 的可复用训练基座

Dynamic Skill：可学习的经验选择机制

- 将工具后 Skill 硬注入改为“候选摘要 → 模型选择 → 加载正文/跳过”的可学习 Memory Action，区分固定规划/收口 Skill 与运行时工具阅读 Skill，并约束每次工具结果只选择一次
- 主导 Skill 加载、Agent Loop 与训练评估改造；Qwen3-VL-4B 在 **50/100 step** 均优于同规模无 Skill 基线；推进 30B 规模训练，解决 OOM、图像与 Token 对齐、验证聚合等 **8 类** 关键工程问题

科研与论文成果

QDT: Question-Driven Decision Tree, 第一作者

MICCAI 2026 | 已录用

Question-Driven Decision Tree via Knowledge Distillation for Interpretable Prediction

- 针对医学分类黑盒决策与概念瓶颈模型“概念扁平化”问题，提出 Question-Driven Decision Tree，将预测拆解为按临床规则串联的二元子问题，通过注意力特征融合与确定性逻辑树生成**可审计诊断路径**
- 设计输出分布与空间注意力两级知识蒸馏，从主任务分类、子问题预测与关注区域三个层面向逻辑约束学生模型迁移知识，补偿可解释结构造成的性能损失
- **独立完成**问题定义、方法实现、三套数据集实验及论文写作；覆盖 2,292 张压疮、25,331 张皮肤镜与 5,240 张乳腺病理图像，并在 ResNet、VGG、DenseNet、ViT 等骨干上验证通用性
- 在 ISIC-2019 上达到 **84.18% Accuracy** (CBM 80.97%、DCR 72.21%)，Macro-F1 较原始 ResNet50 提升 **5.21pp**；学生与高容量教师模型的性能差距通常小于 1pp

EMAD: Evidence-Centric Grounded Multimodal Diagnosis, 第二作者

CVPR 2026 | 已录用

Evidence-Centric Grounded Multimodal Diagnosis for Alzheimer's Disease

- 构建证据驱动的 3D 医学多模态诊断框架，以 Sentence-Evidence-Anatomy 分层 Grounding 将报告句子依次关联至临床证据字段与 3D MRI 脑区，形成可核验的**句子-证据-解剖区域**链路
- 设计 GTX-Distill，用少量密集标注教师向生成报告上的学生迁移 Grounding 监督；作为第二作者参与证据 Grounding、可验证强化学习与实验分析
- 以 Executable-Rule GRPO/RLVR 约束报告格式、NIA-AA 指南一致性及推理-诊断蕴含，完整规则奖励将三项指标分别提升至 **99.1%、90.8%、87.6%**
- 基于 2,619 名受试者、10,378 个多模态样本验证：CN/CI 与 CN/MCI Accuracy 分别为 **93.33%/92.82%**；句子-证据 R@3 达 **0.84**，证据条件脑区分割 Dice 由 **0.76 提升至 0.82**

Med3DInsight: 2D MLLM-Aided 3D Pretraining, 第二作者

IEEE JBHI 2026 | 已发表

Enhancing 3D Medical Image Understanding with Pretraining Aided by 2D Multimodal Large Language Models

- 面向 3D 医学图像-文本配对稀缺与 2D/3D 表征错配，提出 Plane-Slice-Aware Transformer，以可学习查询及平面/切片位置编码连接 3D 体特征与 2D 图文语义，并通过体数据重建保留解剖结构
- 设计 mini-batch Partial Optimal Transport，仅匹配可靠跨模态内容以抑制自动文本噪声，并加入体数据重建分支保留下游分割所需的低层结构细节
- 作为第二作者参与 2D 多模态知识向 3D 表征迁移的框架研究与实验验证；在 **8 个分割与 2 个疾病分类数据集**上评估，覆盖 CT、MRI、19 类器官/肿瘤及神经退行性疾病
- 平均 Dice 较最佳自监督基线提升**超过 1pp**，平均 HD95 降低 **0.7mm**；加入平面-切片位置编码后，OASIS1 平均 Dice 进一步提升 **0.82pp**

AD-Reasoning: Multimodal Guideline-Guided Reasoning, 第三作者

ICME 2026

Multimodal Guideline-Guided Reasoning for Alzheimer's Disease Diagnosis

- 参与构建 AD-MultiSense，包含 **2,619 名受试者、10,378 个访视样本**，联合 3D sMRI 与人口统计、病史、认知、实验室、遗传、生物标志物六类临床信息
- 采用 3D ViT 与 Longformer 编码结构 MRI 和临床文本，以双向跨模态融合整合影像、认知、遗传和体液标志物证据
- 参与 PT、SFT、GRPO 三阶段训练及指南约束研究，组合格式、NIA-AA 诊断和自然语言蕴含奖励，优化 Reasoning/Diagnosis/Confidence 结构化输出
- CN/CI 任务达到 **93.33% Accuracy、91.83% AUC**，CN/MCI 达到 **92.82% Accuracy、90.09% AUC**；消融验证预训练、强化学习后处理与多模态融合的有效性

研究能力概览

能够独立或协作完成医学多模态研究的问题定义、数据处理、模型实现、对照/消融实验、结果分析与论文写作；研究主题覆盖**知识蒸馏、3D 视觉语言预训练、证据 Grounding、指南约束推理与 RLVR**。重视指标口径、可解释证据链和方法适用边界，能够将科研训练迁移到大模型后训练、Agent 评测及复杂业务决策任务。