

修改编译器优化等级提升显示效果

优化级别	说明	备注
-O0	关闭所有优化	代码空间大，执行效率低
-O1	基本优化等级	编译器在不花费太多编译时间基础上，试图生成更快、更小的代码
-O2	O1的升级版，推荐的优化级别	编译器试图提高代码性能，而不会增大体积和占用太多编译时间
-O3	最危险的优化等级	会延长代码编译时间，生成更大体积、更耗内存的二进制文件，大大增加编译失败的几率和不可预知的程序行为，得不偿失
-Og	O1基础上，去掉了那些影响调试的优化	如果最终是为了调试程序，可以使用这个参数。不过光有这个参数也是不行的，这个参数只是告诉编译器，编译后的代码不要影响调试，但调试信息的生成还是靠 -g 参数的
-Os	O2基础上，进一步优化代码尺寸	去掉了那些会导致最终可执行程序增大的优化，如果想要更小的可执行程序，可选择这个参数。
-Ofast	优化到破坏标准合规性的点(等效于-O3 -ffast-math)	是在 -O3 的基础上，添加了一些非常规优化，这些优化是通过打破一些国际标准（比如一些数学函数的实现标准）来实现的，所以一般不推荐使用该参数。

技术交流学习

欢迎加入讨论：

- 社区交流：<https://forums.100ask.net>
- QQ技术交流群（如群满，请加qq：401684796 验证备注：LVGL）：962138234
- 微信交流群：添加微信：baiwenkeji_fae 验证备注：LVGL

拓展阅读

- <https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Optimize-Options.html>