

《算法竞赛入门到进阶》：勘误和改进

出版社：清华大学出版社

作者：罗勇军 郭卫斌

最近更新：2019.8，第3次印刷

本书在多次重印过程中，进行了持续改进。本文记录了这些改进的细节，包括两方面的内容：

- (1) 勘误。本书的印刷或内容错误，每次新印刷时，会修改新发现的问题。
- (2) 新内容。增加的新内容。

本文下载地址：

- (1) <https://github.com/luoyongjun999/code>
- (2) QQ 群：567554289

请读者多提意见，非常感谢！ 联系方式：QQ 15512356，邮箱 15512356@qq.com

一、改进历史

时间	页码	改正内容
勘误：2019.7 第2次印刷已改	55 页	把(c, r)改成(r, c)
	294 页	把 k 改成 n
勘误：2019.8 第3印已改	23 页	“在排列问题中，如果要求输出所有的全排列”
	109 页	图 6.7(b)，3 改为 13
新内容：第3印		增加 32 个新视频
勘误：待改正	210 页	“总复杂度是 $O(n(\log_2 n)^2)$ ”
	254 页	把“直到所有边都在 T 中”改为“直到所有点都在 T 中”

二、勘误细节

1、第2次印刷已改正部分

- (1) 55 页，把 (c, r) 改成 (r, c)




图 4.8 四皇后问题的搜索树

该图用 BFS 和 DFS 都能实现。前文说过,DFS 的代码比 B 来解决。

关键问题: 在扩展结点时如何去掉不符合条件的子结点?

设左上角是原点 $(0,0)$, 已经放好的皇后的坐标是 (i,j) , 不皇后的坐标是 (r,c) , 它们的关系如下: 第 2 印已改正

(1) 横向, 不同行: $i \neq r$ 。

(2) 纵向, 不同列: $j \neq c$ 。

(3) 斜对角: 从 (i,j) 向斜对角走 a 步, 那么新坐标 (r,c) 有 4 右上 $(i+a, j-a)$ 、左下 $(i-a, j+a)$ 、右下 $(i+a, j+a)$ 、综合起皇后的位置不能放在斜线上, 需满足 $|i-r| \neq |j-c|$ 。

(2) 294 页, 把 k 改成 n 。

```
if(sgn(dst - C.r) < 0) return 0;           //0: 线段在圆内
if(sgn(dst - C.r) == 0) return 1;         //1: 线段和圆相切
return 2;                                  //2: 线段在圆外
}
```

5. 直线和圆的交点

求直线和圆的交点可以按图 11.20 所示, 先求圆心 c 在直线上的投影 q , 再求距离 d , 然后根据 r 和 d 求出长度 k , 最后求出两个交点 $p_a = q + n * k$ 、 $p_b = q - n * k$, 其中 n 是直线的单位向量。第 3 印已改正




图 11.20 直

```
//pa、pb 是交点. 返回值是交点的个数
int Line_cross_circle(Line v, Circle C, Point &pa, Point &pb){
    if(Line_circle_relation(v, C) == 2) return 0; //无交点
    Point q = Line_proj(C, v); //圆心在直线上的投影点
```

2、第 3 印已改正部分

(1) 23 页, 修改。

每个数操作一次,所以总复杂度是 $O(n \log_2 n)$ 。用分治法思想实现的快速排序算法排序算法的复杂度就是 $O(n \log_2 n)$ 。

5. $O(n^2)$

一个两重循环的算法,复杂度是 $O(n^2)$ 。例如冒泡排序是典型的两重循环。复杂度有 $O(n^3)$ 、 $O(n^4)$ 等。

6. $O(2^n)$

一般对应集合问题,例如一个集合中有 n 个数,要求输出它的所有子集,子集有

7. $O(n!)$


在集合问题中,如果要求按顺序输出所有的子集,那么复杂度就是 $O(n!)$ 。

把上面的复杂度分成两类:①多项式复杂度,包括 $O(1)$ 、 $O(n)$ 、 $O(n \log_2 n)$ 、 $O(n^k)$ 中 k 是一个常数;②指数复杂度,包括 $O(2^n)$ 、 $O(n!)$ 等。

如果一个算法是多项式复杂度,称它为“高效”算法;如果一个算法是指数复杂度,它为“低效”算法。可以这样通俗地解释“高效”和“低效”算法的区别:多项式复杂度随着规模 n 的增加可以通过堆叠硬件来实现,“砸钱”是行得通的;而指数复杂度的加硬件也无济于事,其增长的速度超出了人们的想象力。


竞赛题目一般的限制时间是 1s,对应普通计算机的计算速度是每秒千万次级。上述的时间复杂度可以换算出能解决问题的数据规模。例如,如果一个算法的复杂度是 $O(2^n)$,这个算法只能解决 $n \leq 11$ 以内的问题。

(3) 109 页,应该是 13。



3、待改正部分

(1) 210 页: 待改正。



(2) 254 页: “所有边” 应该是 “所有点”。待改正。

