

Anti-patrones en DevOps


David González Fernández

Carlos Cesáreo Martínez Fernández

Introducción

• ¿Qué es DevOps?

• ¿Qué son los anti-patrones en DevOps?



0 00101 01 010 111110 10100 0 01010010100101010 10 001001010100101001001010101 00000101010001000100010111 0101011111010101111₁ 010010011101<mark>07</mark> 0100100101001011011111111010010<u>1</u> 0000100001001010₀01000010100 001110000000010¹010001000100010111 000100100101001011010101001000001 100111010101111001011100100001011⁰ 1 010010100001110100010100101010 0 0100001000010010100010000101 0 001110000000101010001000 JC 100100101000011101()0′ 0′ 011 1111101001010t 10100 0 0

Information hoarding

¿Qué es Information hoarding?

¿Cómo podemos solucionar esto?

¿Qué es?

- · Retiene información
- Suele hacerse por beneficio propio
- Todo el mundo va a pedirle ayuda (Mucha dependencia)
- Pérdida importante de productividad en el grupo de trabajo





Soluciones a este problema




Presentaciones




Lightning talks



Compartir videos previamente grabados



Culture by decree





Alert fatigue

¿Qué es Alert fatigue?

¿Cómo podemos solucionarlo?

Dos casos

Hay que encontrar el balance entre: No preocuparse Sobre alertarse tanto ("Pasividad")






¿Cómo sabemos que alertas atender primero?

Saber identificar cuando una alerta es:

- · "Rutinaria"
- Causa un **verdadero impacto** en el sistema





Soluciones al problema

Especificar más en detalle el error

Llevar un **registro** de los "fallos"/warnings del sistema

Tener la iniciativa de comprobar las alertas "menos importantes"

Comprobar por donde puede fallar la implementación

Que problemas pueden ocasionarse y dividirlos en 3 categorias



I am Gr	I am Groot. I am Groot. I am Groot. I an Groot. I am I
Minimum 30 characters	Minimum 30 charact
Willimum 30 Characters	
Describe yourself	Describe yourself



Empty toolbox

FIN

David González Fernández

Carlos Cesáreo Martínez Fernández