

Consultas SQL

Capítulo V: Introducción a las Consultas

Base de Datos

Dominio Base:
QhatuPERU

Construcción Blueprint for a Base-bases name QhatuPERU

Create DB

Create Tables

Define Relations

Objetivo:
Invocación y manipulación
estructurada de la energía
(datos).

Instrucción SELECT

La técnica base de invocación.
Lee y materializa datos ocultos.

```
SELECT * | lista_columnas  
FROM nombre_tabla  
[ WHERE condición_filas ]
```



Columnas Seleccionadas

Extracción parcial y ataque de precisión.
Solo se extrae lo estrictamente necesario.

```
SELECT CodProveedor,  
       NomProveedor,  
       Direccion,  
       Ciudad  
FROM PROVEEDOR
```

Name	Grupo	CodProveedor	NomProveedor	Direccion	Ciudad
PROVEEDOR 1	A	1	PROVEEDOR 1	Proveedor 1	Madrid
PROVEEDOR 2	B	2	PROVEEDOR 2	Proveedor 2	Barcelona
PROVEEDOR 3	C	3	PROVEEDOR 3	Proveedor 3	Valencia
PROVEEDOR 4	D	4	PROVEEDOR 4	Proveedor 4	Sevilla
PROVEEDOR 5	E	5	PROVEEDOR 5	Proveedor 5	Zaragoza
PROVEEDOR 6	F	6	PROVEEDOR 6	Proveedor 6	Granada
PROVEEDOR 7	G	7	PROVEEDOR 7	Proveedor 7	Bilbao
PROVEEDOR 8	H	8	PROVEEDOR 8	Proveedor 8	Las Palmas
PROVEEDOR 9	I	9	PROVEEDOR 9	Proveedor 9	San Sebastián
PROVEEDOR 10	J	10	PROVEEDOR 10	Proveedor 10	León
PROVEEDOR 11	K	11	PROVEEDOR 11	Proveedor 11	Palma de Mallorca
PROVEEDOR 12	L	12	PROVEEDOR 12	Proveedor 12	San Carlos de la Roca

Alias de Columnas

Renombrar la forma original para presentarla al exterior.

Antes

DescripcionArticulo

Presentacion

PrecioProveedor

Después

Descripción

Unidad

Precio unitario

```
SELECT DescripcionArticulo AS Descripción,  
       Presentacion AS Unidad,  
       PrecioProveedor AS 'Precio unitario'  
FROM ARTICULO
```


Columnas Calculadas

***Fusión de datos en tiempo real.
La nueva columna no existe
físicamente en la tabla original.***

```
SELECT CodArticulo, PrecioVenta, CantidadEnviada,  
       PrecioVenta * CantidadEnviada AS Monto  
FROM  GUIA_DETALLE
```



Filtros WHERE

***La Barrera Condicional.
Restringe las filas a
través de operadores
lógicos.***

```
SELECT CodArticulo, DescripcionArticulo  
FROM ARTICULO  
WHERE CodLinea = 5
```


Búsqueda IN

Selección Múltiple. Filtra buscando coincidencias exactas dentro de un conjunto definido de valores.

```
SELECT CodArticulo, DescripcionArticulo, CodProveedor  
FROM ARTICULO  
WHERE CodProveedor IN (7, 1, 3)
```



Rangos de Fechas

Manipulación temporal usando el operador **BETWEEN**.

END DATE



PELIGRO: '05/04/2013' termina exactamente a las 00:00 horas. Cualquier registro de ese día posterior a la medianoche quedará fuera.

START DATE

```
TERMINAL HUD
WHERE FechaSalida BETWEEN '25/03/2013'
AND '05/04/2013 23:59:59.999'
```


Valores NULL



Valor Cero (0):
Es un número. Tiene
valor matemático.



Cadena Vacía ("):
Es texto. Ocupa un
espacio lógico.



NULL: El Vacío.
Valor desconocido,
no aplicable o no
registrado.

Axioma: NULL es distinto a cualquier otro
valor, incluso a otro NULL.

Manejo de NULL

Técnica de neutralización.
Transforma el vacío en un valor
seguro para realizar cálculos.

```
TERMINAL HUD
SELECT idEmpleado, apellido, haberBasico,
       monto = haberBasico + 10000 *
         ISNULL(porcentajeComision, 0) / 100
FROM Empleado
```



La Consulta Definitiva

La **sincronización total**.
Las cláusulas no actúan
solas; forman una cascada
implacable de
purificación de datos.

El **dominio absoluto**
sobre la información.

