

Documento de diseño previo — Reto 2 · El Turno del Brazo

Estado: BORRADOR. Las predicciones de este documento se congelan con un commit **anterior** a las corridas oficiales del ítem 3 y no se editan después. Completar los campos [...].

Campo	Valor
Equipo n.º / ROS_DOMAIN_ID	[] / []
Integrantes	[], [], [], []
Commit de congelación	[hash]
Firma y fecha	[]

1. Tabla DH y predicción previa (ítem 1)

1.1 Convención y tabla DH

Denavit-Hartenberg **estándar**: $A_i = \text{Rot}_z(\theta_i) \cdot \text{Trans}_z(d_i) \cdot \text{Trans}_x(a_i) \cdot \text{Rot}_x(\alpha_i)$, con $\theta_i = q_i + \text{offset}_i$ y $T_{0_6} = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4 \cdot A_5 \cdot A_6$; la posición del efector es la última columna de T_{0_6} . Longitudes en mm, ángulos en rad dentro del código. Parámetros tomados del manual del JetCobot (Yahboom) e implementados en `src/arm_broker/arm_broker/fk.py`:

i	θ_i	d_i [mm]	a_i [mm]	α_i
1	q_1	134.75	0	$+90^\circ$
2	$q_2 - 90^\circ$	0	-110	0°
3	q_3	0	-96	0°
4	$q_4 - 90^\circ$	63.4	0	$+90^\circ$
5	$q_5 + 90^\circ$	75.55	0	-90°
6	q_6	50	0	0°

Detalle (marcos, límites articulares, workspace y puntos por confirmar) en [tabla_dh.md](#).

1.2 Predicción previa de las 3 poses

Se declaró **antes de medir**, calculada con `fk.fk(q)` para el q comandado. Se probaron 4 poses y se usan las 3 primeras (cero, ready, girada):

Pose	q comandado [rad]	x_{pred} [mm]	y_{pred} [mm]	z_{pred} [mm]
cero	[0, 0, 0, 0, 0, 0]	50.00	-63.40	416.30
ready	[0, -0.5, 0.5, 0, 0.5, 0]	96.62	-39.43	402.83
girada	[0.6, -0.4, 0.4, 0, 0.3, 0]	102.23	11.03	407.62

Congelada en `evidencias/item1/predicciones_antes_de_medir.txt` (commit `a0cbc35`, 2026-09-30 20:10, hora de Lima), anterior a la validación en el robot (`84e9f1a`, 21:01). **Criterio de aceptación:** error de posición ≤ 10 mm en las tres poses. Procedimiento: se lee el q realmente adoptado (`get_angles()`), se calcula `FK(q_real)` y se compara con la posición que reporta el robot (`get_coords()`). Los resultados (5.8, 5.9 y 5.9 mm) están en `tabla_dh.md` §6 y en el README.

2. Diagrama de secuencia (ítem 2)

Camino de un goal: cliente → `goal_callback` (admisión con FK) → `handle_accepted_callback` (encolado) → worker (política) → `execute_callback` → `/joint_states`.

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant C as Cliente
    participant A as ActionServer move_arm
    participant Q as Cola + política (FIFO/RR)
    participant W as Worker único
    participant J as /joint_states (JetCobot)
    C->>A: send_goal(q_objetivo)
    A->>A: goal_callback: límites, workspace (FK), paso, cupo
    alt goal inválido
        A-->>C: REJECT (motivo) + registro en rechazos.csv
    else goal válido
        A-->>C: ACCEPT (reserva cupo)
        A->>Q: handle_accepted_callback: encola Pedido (no ejecuta)
    end
    loop cada 20 ms
        W->>Q: política.siguiente()
    end
    W->>A: goal_handle.execute()
    A->>A: execute_callback: revalida el paso
    loop interpolación
        A->>J: publica q
        A-->>C: feedback EXECUTING
    end
    A-->>C: Result(success, wait_time_s, exec_time_s)
    A->>W: pedido.fin (libera el brazo)
    Note over A,C: /arm/queue_state a 5 Hz
```

Mermaid se renderiza en GitHub; el PDF muestra el código porque no se pudo generar la imagen.

3. Ítem 3 — Medición bajo contención: FIFO frente a Round Robin

3.1 Qué se quiere saber

Si repartir el turno por clientes (Round Robin) cambia las esperas y el reparto respecto de atender por orden de llegada (FIFO), con **exactamente las mismas condiciones**. La única variable es `politica:=fifo` o `politica:=round_robin`.

3.2 Modelo y predicción (antes de medir)

Se usa un modelo de cola de un servidor con servicio constante T ($\approx$ `duracion_movimiento_s` + un par de centésimas: 3.05 s con el valor por defecto) y las mismas clases FIFO y RoundRobin del broker (`herramientas/simular_politicas.py`). Supuestos: cada cliente envía sus goals seguidos (modo asíncrono, `pausa_s=0`), no hay rechazos y las poses son las válidas de la traza.

Ideas que sostienen la predicción

1. **La espera media global no depende de la política.** Con servicio constante los goals arrancan en los mismos instantes $T, 2T, 3T, \dots$ sea cual sea el orden; la política solo decide *a quién* le toca cada instante. Con N goals en total: media $\approx (N-1) \cdot T/2$ y p95 global $\approx 0.95 \cdot (N-1) \cdot T$.
2. **El orden de llegada de los clientes decide todo lo demás.** Con arranques escalonados (A, B, C, D, cada uno enviando su ráfaga completa) FIFO atiende cliente por cliente; Round Robin los intercala.
3. **Round Robin iguala las esperas medias por cliente, no reduce las extremas.** El último goal de cada cliente espera casi toda la corrida en Round Robin; en FIFO solo el último cliente.
4. **Equidad de Jain sobre goals atendidos.** Con una traza finita todos los clientes acaban atendidos por igual, así que al final de la corrida Jain vale 1.000 en ambas. La diferencia aparece **a mitad de la corrida** (`metricas.py` lo reporta como «Jain a mitad»).
5. **Si los clientes arrancan a la vez y sus goals se intercalan, FIFO y Round Robin coinciden.** Por eso el protocolo escalona el arranque.

Fórmulas (n = poses × repeticiones por cliente; cliente $k = 0 \dots 3$ en orden de arranque; $e = 0.5$ s de escalón entre clientes; $j = \text{round}(0.95 \cdot (n-1))$), el índice que usa `metricas.py` para el p95)

	FIFO	Round Robin
Media del cliente k	$(k \cdot n + (n-1)/2) \cdot T - k \cdot e$	$(2(n-1) + k) \cdot T - k \cdot e$
p95 del cliente k	$(k \cdot n + j) \cdot T - k \cdot e$	$(4j + k) \cdot T - k \cdot e$

Comprobación con $n = 10$, $T = 3.05$: FIFO, cliente 0 → media 13.7 s y p95 27.4 s; cliente 3 → p95 $(30 + 9) \cdot 3.05 - 1.5 = 117.4$ s. Round Robin, cliente 0 → media 54.9 s y p95 109.8 s.

Valores para el caso de referencia: 4 clientes × 10 poses × 1 repetición ($N = 40$), $T = 3.05$ s, arranque escalonado A→D, prioridades A=1, B=2, C=3, D=4. Salen de `python3 herramientas/simular_politicas.py --poses 10`. **Se vuelven a calcular con el número real de poses de la traza oficial antes de congelar este documento.**

Métrica	FIFO	Round Robin
Violaciones de exclusión mutua	0	0
Espera media global	58.7 s	58.7 s
p95 global	111 s	112 s
Espera máxima global	117 s	117 s
Media por prioridad 1 / 2 / 3 / 4 (A / B / C / D)	13.7 / 43.7 / 73.7 / 103.7 s	54.9 / 57.4 / 60.0 / 62.5 s
p95 por prioridad 1 / 2 / 3 / 4	27 / 57 / 87 / 117 s	110 / 112 / 115 / 117 s
Índice de inanición (máx. espera de la prioridad 1)	27 s	110 s
Equidad de Jain al final	1.000	1.000
Equidad de Jain a mitad de corrida	0.500 (A:10, B:10, C:0, D:0)	1.000 (5 c/u)
Goals rechazados	0	0

Resumen de la predicción en una frase. FIFO y Round Robin tendrán la misma espera media y un p95 global casi igual (≈ 111 -112 s con la traza de referencia); FIFO dará esperas muy desiguales según el orden de llegada (prioridad 1: p95 ≈ 27 s, prioridad 4: ≈ 117 s) mientras Round Robin las igualará (≈ 110 -117 s para todas); en la mitad de la corrida Jain será ≈ 0.5 con FIFO y ≈ 1.0 con Round Robin; y el índice de inanición será **peor** en Round Robin (≈ 110 s frente a ≈ 27 s) porque en este orden de llegada el cliente de menor prioridad (A) es el primero en FIFO.

Cómo se contrastará. La medición tiene resolución de 0.2 s (/arm/queue_state a 5 Hz) y no ve los goals que empiezan a ejecutarse antes de la siguiente publicación, así que se aceptan diferencias de unos pocos segundos. Una desviación mayor se explica en el cierre reflexivo.

3.3 Protocolo experimental

Elemento	Valor
Traza	Oficial del docente, mismo CSV en ambas corridas (sha256 en <code>protocolo.txt</code>). Para ensayos: <code>trazas/prueba.csv</code>
Número de clientes	4, en la misma máquina o en cuatro Raspberry, con nodos <code>cliente_A ... cliente_D</code>
Prioridad por cliente	A=1, B=2, C=3, D=4
Repeticiones	[1] (igual en ambas corridas)

Elemento	Valor
Modo	asincrono
Pausa entre envíos	0.0 S
Duración del movimiento	3.0 S (duracion_movimiento_s)
Pasos de interpolación	10
Forma y orden de inicio	1) broker con la política; 2) ros2 bag record; 3) clientes A, B, C, D con inicio_unix común más 0.5 s de escalón entre uno y otro, para que las ráfagas lleguen en ese orden
Tópicos grabados	/arm/queue_state, /joint_states
Otros parámetros del broker	cola_max=20 por defecto: si la traza tiene más de 20 poses por cliente, subirlo igual en ambas corridas para que no haya rechazos por cola llena
Una corrida por política	El orden de las corridas (FIFO y luego Round Robin, o al revés) se anota en resultados.md

Variables que se controlan: traza, clientes, prioridades, repeticiones, pausa, modo, duración, interpolación, orden de inicio, tópicos y ROS_DOMAIN_ID. Variable que cambia: la política.

Amenazas a la validez y cómo se atienden:

Amenaza	Medida
Un cliente arranca tarde por lo que tarda ros2 run	Todos esperan a inicio_unix (margen de 8 s en ARRANQUE_S)
Rechazos por cola llena	Ajustar cola_max igual en ambas
Otro publicador en /joint_states	ros2 topic info /joint_states -v guardado en publicadores_joint_states.txt
Datos de una corrida anterior en el bag	El script no sobrescribe: exige una carpeta vacía
Otro equipo en el mismo dominio DDS	ROS_DOMAIN_ID propio (42 + n.º de equipo)

3.4 Estructura de la evidencia

```

evidencias/
├── item3/
│   ├── fifo/
│   │   ├── bag/
│   │   │   └── (ros2 bag: /arm/queue_state y /joint_states)
│   │   ├── queue_state.csv
│   │   ├── joint_states.csv
│   │   ├── rechazos.csv
│   │   ├── protocolo.txt
│   │   ├── publicadores_joint_states.txt, bag_info.txt, broker.log, cliente_*.log
│   │   └── (si hubo rechazos)
│   │       └── (parámetros reales de la corrida)
│   ├── round_robin/
│   │   └── comparacion_politicas.png
│   └── resultados.md
└── (igual)
    └── (copia de resultados_plantilla.md, completada)

```

3.5 Comandos de ejecución

Ensayo previo con ROS 2 (traza provisional): [ensayo_previo_ros2.md](#).

Corrida oficial (una por política; el script deja todo en evidencias/item3/<política>):

```
source /opt/ros/humble/setup.bash && source install/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=<42 + n.º de equipo>

TRAZA=/ruta/traza_oficial.csv bash herramientas/experimento_item3.sh fifo
TRAZA=/ruta/traza_oficial.csv bash herramientas/experimento_item3.sh round_robin

python3 analisis/metricas.py evidencias/item3/fifo/queue_state.csv \
    evidencias/item3/round_robin/queue_state.csv \
    --salida evidencias/item3/comparacion_politicas.png
```

Si los clientes corren en Raspberry distintas, se lanzan a mano con el mismo inicio_unix (un mismo instante en segundos Unix, con relojes sincronizados por NTP) y los parámetros de la tabla 3.3.

3.6 Criterios de una corrida válida

- total_rejected = 0 (o, si lo hubo, con causa en rechazos.csv y explicado).
- total_accepted = total_completed al final.
- metricas.py reporta 0 violaciones de exclusión mutua y publicadores_joint_states.txt muestra un único publicador.
- Misma traza (sha256) y mismos parámetros en protocolo.txt de las dos corridas.

3.7 Plantilla de resultados

[evidencias/item3/resultados_plantilla.md](#): métricas predichas y medidas lado a lado, y contraste punto por punto con esta predicción.

4. Cierre reflexivo

Borrador en [cierre_reflexivo.md](#); los resultados se completan después de medir.