

Cierre reflexivo — ¿Qué política de cola llevaríamos a CapyTown y por qué?

BORRADOR (máximo una página). Los campos [] se completan con los resultados de las corridas oficiales (evidencias/item_3/resultados.md). No se cambia la predicción del documento de diseño previo.

Equipo: [] · **Fecha:** []

1. Qué medimos

Comparamos FIFO y Round Robin con la misma traza, los mismos cuatro clientes y prioridades, el modo asíncrono, la misma duración e interpolación y el mismo procedimiento de inicio; solo cambió política:=. Registramos /arm/queue_state y /joint_states con ros2 bag.

2. Qué esperábamos y qué obtuvimos

Métrica	Predicho FIFO / RR	Medido FIFO / RR	¿Coincide?
Violaciones de exclusión mutua	0 / 0	[] / []	[]
Espera media / p95 global	58.7 s · 111 s / 58.7 s · 112 s (caso de referencia; recalcular con la traza real)	[]	[]
p95 por prioridad	[]	[]	[]
Índice de inanición	27 s / 110 s	[] / []	[]
Jain al final / a mitad	1.000 · 0.5 / 1.000 · 1.0	[]	[]
Rechazos (cantidad y causa)	0 / 0	[]	[]

Donde la medición se aparta de la predicción, la explicación es: [].

3. Inanición

Espera máxima de la prioridad más baja en cada política y qué la explica (orden de llegada, ráfagas): [].

4. Decisión

Llevaríamos a CapyTown [**FIFO** / **Round Robin** / **otra**] porque []. Criterios a pesar con nuestros datos: si importa más la igualdad entre visitantes o la urgencia, si pesa más la espera máxima que la media (la media global no cambió entre políticas), y si un cliente con ráfagas puede acaparar el brazo.

5. Limitaciones

Resolución de 0.2 s (5 Hz), una corrida por política, traza finita (Jain final siempre 1.000): [].