
LAB 7

Họ và tên: Trần Đức Anh
MSSV: 2312576
Ngày thực hiện: 16/10/2026



Tên test case	Hàm được gọi	Đối tượng & giá trị mocking	Kq kỳ vọng
TC01	Apply_promo_code(10000, "GIAM10")	YummyApp(network_status = "Online")	assertEqual(Ket_qua, 90000)
TC02	Apply_promo_code(10000, "GIAM10")	YummyApp(network_status = "Offline")	assertRaises(ConnectionError)
TC03	apply_promo_code(10000, "New_OS_ONLY")	YummyApp(os_version = 15)	assertEqual(Ket_qua, 80000)
TC04	〃	YummyApp(os_version = 14)	assertRaises(ValueError)
TC05	get_nearby_restaurants()	Mock GPS return_value = (10.0, 105.0)	["Nha hang Pho Quoc Su", "Banh Cha Nguong Lien"]
TC06	〃	Mock GPS: Return_value = (20.0, 110.0)	assertEqual(Ket_qua, [])
TC07	〃	Mock GPS: side_effect = GPSSignalLostError	assertEqual(Ket_qua, "Vui lòng bật định vị")

Ngày.....Tháng.....Năm.....

Quy ước: Ký tự cuối cùng làm tuyến nhà của sv.

231 2576 Trần Đức Anh
16/10/2026

23127576 10/10/2026
Trần Đức Anh Ngày.....Tháng.....Năm.....

Câu 3.1: Flaky test và sai lệch môi trường
Flaky test cùng mã nguồn nhưng kết quả lúc pass, lúc fail do yếu tố không ổn định như thời gian, trạng thái dùng chung or dịch vụ ngoài

Câu 3.2: Vì sao phải ghim phiên bản
Giúp CI cài đúng các phiên bản trực tiếp đã kiểm tra, giảm sai lệch môi trường và dễ tái hiện lỗi.

Câu 3.3: Sau bc này cập thư viện an toàn
1. Đóng bộ Main; tạo nhánh nâng cấp riêng
2. Đọc release notes; kiểm tra tương thích
3. Sửa phiên bản ghim, cài trong môi trường ảo
4. Chạy linter, test coverage; fix lỗi, tương thích
5. Commit push, mở PR; Đợi CI xanh và review
6. Merge khi đạt kiểm tra, theo dõi, revert nếu có sự cố

Ngày.....Tháng.....Năm.....

MSSV: 2312576
Tên: Trần Đức Anh

16/10/2026

Q Sơ đồ kiến trúc CI

1. Git push Event
↓
2. Check out code
↓
3. Set up python 3.11
↓
4. Install dependencies
↓
5. Execute Unit test
↓
6. Quality Gate

Giấy viết không lem, luyện viết chữ đẹp.

NHÀ SÁCH

2312576 16/10/2026
Trần Đức Anh Ngày.....Tháng.....Năm.....

3.

Câu 2.1 Vì sao Linter phải chạy trước test

Linter phát hiện nhanh lỗi cú pháp và một số lỗi tĩnh. Nếu phát hiện lỗi, Linter trả mã ≠ 0, CI báo failed và bỏ qua bước test. Đặt Linter trước test giúp tiết kiệm thời gian và dễ phát hiện nguyên nhân lỗi

Câu 2.2: Nguyên lý của --fail-under=80

Lệnh coverage report --fail-under=80 so sánh độ phủ với ngưỡng 80%. Khi coverage < 80% Lệnh trả exit code 2. Khi đạt ngưỡng trả 0

Câu 2.3

Coverage report -m hiển thị thêm cột Missing, liệt kê số dòng hoặc khoảng dòng chưa được chạy. Dựa vào đó, tìm xem thiếu nhánh còn thiếu, bổ sung test có assert phù hợp rồi đo lại độ phủ

Giấy tốt không làm, tuyệt tốt chữ đẹp.