23127776 Bùi Ngọc Toàn 16/10/2026

Git Push Event → Checkout code → Setup Python 3.11
→ Install Dependencies → Execute Unit Test
→ Quality Gate

Test case	Hàm được gọi	Đầu vào & Giả lập (Mocking)	Kết quả kỳ vọng
test_promo_online_valid	apply_promo_code	Giả lập API: is_online=True; Tổng tiền = 100000; code="SALE10"	Trả về giá trị đã giảm
test_promo_offline_raise_connection_error	apply_promo_code	Giả lập API: is_online=False	Ném ConnectionError
test_special_code_on_os_15	"	Giả lập API: is_online=True, os=15, code="New_OS_Only"	Trả về 80000
test_special_code_on_os_14_raise_value_error	"	Giả lập API: is_online=True; os=15; code="New_OS_Only"	Ném ValueError
test_gps_in_zone	get_nearby_restaurants	Mock get_current_location, return_value = (10.0, 106.0)	Trả về danh sách 1 nhà hàng "Phở Gần Đây"
test_gps_out_zone	"	Mock get_current_location, return_value = (20.0, 110.0)	Trả về danh sách rỗng []
test_gps_signal_lost	"	Mock get_current_location, side_effect = GPSSignalLost Error	"Không thể xác định vị trí"

BÚT CẦU

23127776 Bùi Ngọc Toàn 16/10/2026

2.1 Linter chạy nhanh và bắt lỗi cú pháp ngay từ đầu. Viết code lẹ mà vẫn chạy test thì tốn thời gian vô ích, nên dùng Linter trước để thấy bớt sớm (Fail-Fast).
Câu 2.2 khi coverage dưới 80% vẫn test ra vì test code không có. Linter, có nó có thể tìm cây, mà không có là thiếu hụt, nên giữ hợp Action dừng Job và báo đỏ.
Câu 2.3: - m là mocky hiện thân cho các dạng code chưa để test chạy thử - nhờ đó viết chính xác tìm test ở đâu nào để tăng coverage.
3.1 Flaky test là test khi pass fail do code lỏng đôi, do yếu tố lạ ổn định như tín hiệu OS thời lúc có lúc mất, để mạng hay thứ tự chạy. Lỗi sau fresh môi trường thì ổn định lặp lại mãi do máy dev và CI khác nhau, phần bên thứ hai, hệ điều hành hay cấu hình.

BÚT CẦU

23 12776 Bùi Ngọc Toàn 26/10/2026

3.2 ghim phần bài giúp build tới lập được, máy nào chạy cũng bỏ thư viện. Nếu lỡ ghim, thư viện tải cập nhật có thể làm CI đỏ dù code lẽo đẽo, hoặc lỗi theo lời bác nói.

3.3. (1) Tạo nhánh mới từ main

↓

(2) Sửa phần viết trong requirements.txt

↓

(3) Chạy test và kiểm tra ổn rồi.

↓

(4) Push và mở pull request.

↓

(5) Chờ CI xanh và review

↓

(6) Merge vào main rồi xóa nhánh.