ESP-WROOM-02 技术规格表



版本 1.1 版权 © 2016

关于本手册

本文介绍了 ESP-WROOM-02 的产品规格,包括以下内容:

章				
第1章	概述	概括描述 ESP-WROOM-02 模组,包括尺寸和规格。		
第2章	管脚定义	管脚布局和描述。		
第3章	功能描述	描述 ESP-WROOM-02 的功能模块和协议,包括 CPU、Flash、存储和接口。		
第4章	电气参数	提供 ESP-WROOM-02 的电气数据。		
第5章	原理图	提供 ESP-WROOM-02 的原理图。		
附录	附录-声明	提供符合性声明书。		

发布说明

日期	版本	发布说明
2015.12	V0.5	首次发布。
2016.01	V0.6	更新 3.2.2 节。
2016.02	V0.7	增加附录-声明。更新第 1 章。
2016.04	V0.8	修订 Flash 容量和 PAD 尺寸(底部)。
2016.06	V0.9	修订 Flash 容量。
2016.06	V1.0	增加附录-声明-V。更新图 2-1。
2016.08	V1.1	修订工作温度范围。

1.	产品概	状 述	1
2.	管脚描	述	3
3.	功能描	述	5
	3.1.	MCU	5
	3.2.	存储描述	5
		3.2.1. 内置 SRAM 与 ROM	5
		3.2.2. SPI Flash	5
	3.3.	晶振	5
	3.4.	接口说明	6
4.	电气参	>数	8
	4.1.	最大额定值	8
	4.2.	建议工作环境	8
	4.3.	数字端口特征	8
	4.4.	射频参数	9
	4.5.	接收灵敏度	9
	4.6.	功耗	10
	4.7.	倾斜升温	11
5.	原理图]	12
附:	录-声	明	13
	l.	Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity	13
	II.	EC Declaration of Conformity	
	III.	Industry Canada (IC) Compliance Notice	14
		III.1. IC RSS warning	14
		III.2. IC Radiation Exposure Statement	14

IV.	Korea Communications Commission (KCC) Statement14	
V.	无线电发射设备型号核准证15	



产品概述

乐鑫为客户提供集成 ESP8266EX 的贴片式模组 ESP-WROOM-02。该模组的射频性能已调试到最佳状态。建议用户在初期使用 ESP8266EX 进行测试或二次开发时,采购我司提供的模组。

说明:

更多关于 ESP8266EX 的信息,请参考《 <u>ESP8266EX 技术规格表</u>》。

ESP-WROOM-02 贴片式模组的外观尺寸为 18 毫米 \times 20 毫米 \times 3 毫米。目前该模组配置 封装为 SOP 8-150 mil 的 SPI Flash,使用 2 dBi 的 PCB 板载天线。




图 1-1. ESP-WROOM-02 模组外观

表 1-1. ESP-WROOM-02 参数表

类别	参数	说明
	标准认证	FCC / CE / TELEC / KCC / LCIE / IC / NCC
无线参数	Wi-Fi 协议	802.11 b/g/n
	频率范围	2.4 GHz ~ 2.5 GHz (2400 M ~ 2483.5 M)
	数据接口	UART / HSPI / I2C / I2S / 红外遥控
	女\/ 活了女口	GPIO / PWM
	工作电压	3.0 V ~ 3.6 V
7.F. /L. 42 × b.	工作电流	平均值: 80 毫安
硬件参数	工作温度	-40°C ~ 85°C
	存储温度	-40°C ~ 85°C
	封装大小	18 毫米 x 20 毫米 x 3 毫米
	外部接口	-



类别	参数	说明
	无线网络模式	Station / SoftAP / SoftAP + Station
	安全机制	WPA / WPA2
	加密类型	WEP / TKIP / AES
软件参数	升级固件	本地串口烧录 / 云端升级 / 主机下载烧录
松叶沙奴	软件开发	支持客户自定义服务器
		提供二次开发所需的 SDK
	网络协议	IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP
	用户配置	AT+ 指令集,云端服务器,Android / iOS APP

道 说明:

可另行定制通过 125℃ 条件下 2000 小时可靠性测试的高温版模组。



管脚描述

ESP-WROOM-02 贴片式模组的管脚分布如图 2-1所示。




图 2-1. ESP-WROOM-02 模组尺寸俯视图

表 2-1. ESP-WROOM-02 模组尺寸表

K	宽	高	PAD 尺寸(底部)	管脚间距
18 毫米	20 毫米	3 毫米	0.9 毫米 x 0.85 毫米	1.5 毫米

ESP-WROOM-02 共接出 18 个管脚, 管脚定义见表 2-2。



表 2-2. ESP-WROOM-02 管脚定义

序号	管脚名称	功能说明
1	3V3	3.3 V 供电(VDD) 追 说明: 外部供电电源的最大输出电流建议在 <i>500</i> 毫安及以上。
2	EN	芯片使能端,正常工作外部需拉高。
3	IO14	GPIO14; HSPI_CLK
4	IO12	GPIO12; HSPI_MISO
5	IO13	GPIO13; HSPI_MOSI; UARTO_CTS
6	IO15	GPIO15; MTDO; HSPICS; UARTO_RTS 外部需拉低。
7	IO2	GPIO2;UART1_TXD 悬空(内部有上拉)或外部拉高。
8	100	GPIOO ・ UART 下载: 外部拉低。 ・ Flash 启动: 悬空或外部拉高。
9	GND	接地
10	104	GPIO4
11	RXD	UARTO_RXD, UART 下载的接收端; GPIO3
12	TXD	UARTO_TXD, UART 下载的发送端,悬空或外部拉高; GPIO1
13	GND	接地
14	IO5	GPI05
15	RST	复位
16	TOUT	检测芯片 VDD3P3 电源电压或 TOUT 脚输入电压(二者不可同时使用)。
17	IO16	GPIO16;接到RST管脚时可做Deep-sleep的唤醒。
18	GND	接地



功能描述

3.1. MCU

ESP8266EX 内置了 Tensilica L106, 32 位 MCU 和超低功耗的 16 位 RSIC。CPU 时钟速度为 80 MHz,最高可达 160 MHz。支持实时操作系统(RTOS)。目前 Wi-Fi 协议栈只用了 20% 的处理能力,剩下的处理能力都可以用来做应用编程和开发。CPU 包括以下接口:

- 连接存储控制器、也可以用来访问外接 Flash 的编码 RAM/ROM 接口(iBus);
- · 连接存储控制器的数据 RAM 接口 (dBus);
- · 访问寄存器的 AHB 接口。

3.2. 存储描述

3.2.1. 内置 SRAM 与 ROM

ESP8266EX 芯片自身内置了存储控制器和存储单元,包括 ROM 和 SRAM。MCU 可以通过 iBus、dBus 和 AHB 接口访问存储单元。这些接口都可以根据要求访问存储单元。存储仲裁器以到达顺序确定运行顺序。

基于目前我司 Demo SDK 的使用 SRAM 情况,用户可用剩余 SRAM 空间为:

- RAM < 50 kB(Station 模式下,连上路由后,Heap + Data 区大致可用 50 kB 左右)。
- · 目前 ESP8266EX 片上没有可编程 ROM,用户程序存放在 SPI Flash 中。

3.2.2. SPI Flash

ESP8266EX 支持使用 SPI 接口的外置 Flash, 理论上最大支持 16 MB 的 SPI Flash。 ESP-WROOM-02 配置了 2 MB 的 SPI Flash, 支持的 SPI 模式包括: Standard SPI、DIO(Dual I/O)、DOUT(Dual Output)、QIO(Quad I/O)以及 QOUT(Quad Output)。

3.3. 晶振

ESP-WROOM-02 使用 26 MHz 晶振。选用的晶振自身精度需在 ± 10 PPM。晶振的工作温度为 -20° C ~ 85° C。



使用时请注意在下载工具中选择对应晶体类型。晶振输入输出所加的对地调节电容 C1、C2 可不设为固定值,该值范围在 6 pF ~ 22 pF,具体值需要通过对系统测试后进行调节确定。基于目前市场中主流晶振的情况,一般 26 MHz 晶振的输入输出所加电容 C1、C2 在 10 pF 以内。

晶振位置尽量靠近芯片的 XTAL 管脚(走线不要太长),同时晶振走线须用地包起来周围密集地孔屏蔽隔离。

晶振的输入输出走线不能打孔走线,即不能跨层。

晶振的输入输出的旁路电容请靠近芯片左右侧摆放,尽量不要放在走线上。

晶振下方 4 层都不能走高频数字信号,最佳情况是晶振下方不走任何信号线,晶振顶层的铺铜区域越大越好。晶振为敏感器件,晶振周围不能有磁感应器件,比如大电感等。

3.4. 接口说明

表 3-1. 接口说明

接口名称	管脚	功能说明
HSPI 接口	IO12 (MISO) , IO13 (MOSI) , IO14 (CLK) , IO15 (CS)	可外接 SPI Flash、显示屏和 MCU 等。
PWM 接口	IO12 (R) , IO15 (G) , IO13 (B)	Demo 中提供 4 路 PWM(用户可自行扩展至 8 路),可用来控制彩灯,蜂鸣器,继电器及电机等。
IR 接口	IO14 (IR_T) , IO5 (IR_R)	IR 遥控接口由软件实现,接口使用 NEC 编码及调制解调,采用 38 kHz 的调制载波。
ADC 接口	TOUT	可用于检测 VDD3P3(Pin3,Pin4)电源电压和 TOUT(Pin6)的输入电压(二者不可同时使用)。可用于传 感器等应用。
I2C 接口	IO14 (SCL) , IO2 (SDA)	可外接传感器及显示屏等。
UART 接口	UARTO: TXD (U0TXD) , RXD (U0RXD) , IO15 (RTS) , IO13 (CTS) UART1: IO2 (TXD)	可外接 UART 接口的设备。 下载: UOTXD + UORXD 或者 GPIO2 + UORXD 通信 (UARTO) : UOTXD, UORXD, MTDO (UORTS), MTCK (UOCTS) 调试: UART1_TXD (GPIO2) 可作为调试信息的打印。 UARTO 在 ESP8266EX 上电时默认会输出一些打印信息。对此敏感的应用,可以使用 UART 的内部引脚交换功能,在初始化的时候,将 UOTXD,UORXD 分别与 UORTS,UOCTS 交换。硬件上将 MTDO MTCK 连接到对应的外部 MCU 的串口进行通信。



接口名称	管脚	功能说明
I2S 接口	I2S 输入: IO12 (I2SI_DATA); IO13 (I2SI_BCK); IO14 (I2SI_WS) I2S 输出: IO15 (I2SO_BCK); IO3 (I2SO_DATA); IO2 (I2SO_WS)	一 主要用于音频采集、处理和传输。



电气参数

说明:

如无无特殊说明,测试条件为: VDD = 3.3 V,温度为 $25 ^{\circ}$ C。

4.1. 最大额定值

表 4-1. 最大额定值

额定值	条件	值	单位
存储温度	-	-40 ~ 85	°C
最大焊接温度	-	260	°C
供电电压	IPC/JEDEC J-STD-020	3.0 ~ 3.6	V

4.2. 建议工作环境

表 4-2. 建议工作环境

工作环境	名称	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	-	-40	20	85	°C
供电电压	VDD	3.0	3.3	3.6	V

4.3. 数字端口特征

表 4-3. 数字端口特征

端口	典型值	最小值	典型值	最大值	单位
输入逻辑电平低	VIL	-0.3	-	0.25 VDD	V
输入逻辑电平高	VIH	0.75 VDD	-	VDD + 0.3	V
输出逻辑电平低	VOL	Ν	-	0.1 VDD	V
输出逻辑电平高	VOH	0.8 VDD	-	N	V



4.4. 射频参数

表 4-4. 射频参数

描述	最小值	典型值	最大值	単位
输入频率	2400	-	2483.5	MHz
输入阻抗值	-	50	-	ohm
输入反射值	-	-	-10	dB
PA 输出功率为 72.2 Mbps	15.5	16.5	17.5	dBm
11b 模式下 PA 输出功率	19.5	20.5	21.5	dBm
接收灵敏度				
CCK, 1 Mbps	-	-98	-	dBm
CCK, 11 Mbps	-	-91	-	dBm
6 Mbps (1/2 BPSK)	-	-93	-	dBm
54 Mbps (3/4 64-QAM)	-	-75	-	dBm
HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps)	-	-72	-	dBm
邻频抑制				
OFDM, 6 Mbps	-	37	-	dB
OFDM, 54 Mbps	-	21	-	dB
HT20, MCS0	-	37	-	dB
HT20, MCS7	-	20	-	dB

4.5. 接收灵敏度

表 4-5. 接收灵敏度

参数	最小值	典型值	最大值	单位
输入频率	2412	-	2484	MHz
输入电阻	-	50	-	Ω
输入反射	-	-	-10	dB
72.2 Mbps下, PA 的输出功率	15.5	16.5	17.5	dBm
11b 模式下,PA 的输出功率	19.5	20.5	21.5	dBm



参数	最小值 灵敏度	典型值	最大值	单位	
DSSS, 1 Mbps	-	-98	-	dBm	
CCK, 11 Mbps	-	-91	-	dBm	
6 Mbps (1/2 BPSK)	-	-93	-	dBm	
54 Mbps (3/4 64-QAM)	-	-75	-	dBm	
HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps)	-	-72	-	dBm	
邻频抑制					
OFDM, 6 Mbps	-	37	-	dB	
OFDM, 54 Mbps	-	21	-	dB	
HT20, MCS0	-	37	-	dB	
HT20, MCS7	-	20	-	dB	

4.6. 功耗

下列功耗数据是基于 3.3 V 的电源、25°C 的周围温度,并使用内部稳压器测得。

- 所有测量均在没有 SAW 滤波器的情况下,与天线接口处完成。
- 所有发射数据是基于 90% 的占空比,在持续发射的模式下测得的。

表 4-6. 功耗

模式	最小值	典型值	最大值	单位
传送 802.11b,CCK 11 Mbps,Pout = +17 dBm	-	170	-	毫安
传送 802.11g,OFDM 54 Mbps,Pout = +15 dBm	-	140	-	毫安
传送 802.11n,MCS7,Pout = +13 dBm	-	120	-	毫安
接收 802.11b,包长 1024 字节,-80 dBm	-	50	-	毫安
接收 802.11g,包长 1024 字节,-70 dBm	-	56	-	毫安
接收 802.11n,包长 1024 字节,-65 dBm	-	56	-	毫安
Modem-Sleep ^①	-	15	-	毫安
Light-Sleep ^②	-	0.9	-	毫安
Deep-Sleep [®]	-	10	-	微安
断电	-	0.5	-	微安



说明:

- ① *Modem-Sleep* 用于需要 *CPU* 一直处于工作状态的应用,如 *PWM* 或 *I2S* 应用等。在保持 *Wi-Fi* 连接时,如果没有数据传输,可根据 *802.11* 标准(如 *U-APSD*),关闭 *Wi-Fi Modem* 电路来省电。例如,在 *DTIM3* 时,每睡眠 *300* 毫秒,醒来 *3* 毫秒接收 *AP* 的 *Beacon* 包等,则整体平均电流约 *15* 毫安。
- ② **Light-Sleep** 用于 *CPU* 可暂停的应用,如 *Wi-Fi* 开关。在保持 *Wi-Fi* 连接时,如果没有数据传输,可根据 802.11 标准(如 *U-APSD*),关闭 *Wi-Fi Modem* 电路并暂停 *CPU* 来省电。例如,在 *DTIM3* 时,每 睡眠 300 毫秒,醒来 3 毫秒接收 *AP* 的 *Beacon* 包等,则整体平均电流约 0.9 毫安。
- ③ **Deep-Sleep** 用于不需一直保持 *Wi-Fi* 连接,很长时间才发送一次数据包的应用,如每 100 秒测量一次温度的传感器。例如,每 300 秒醒来后需 0.3 秒 ~ 1 秒连上 AP 发送数据,则整体平均电流可远小于 1 毫安。

4.7. 倾斜升温

表 4-7. 倾斜升温

指标	取值
倾斜升温速率(T _S Max. 至 T _L)	最大值 3℃ / 秒
预热	
最小温度值(T _S Min.)	150°C
典型温度值(Ts Typ.)	175°C
最大温度值(T _S Max.)	200°C
时间 (T _S)	60~180秒
倾斜升温速率(TL至 TP)	最大值 3°C / 秒
以上持续时间:温度 (TL) / 时间 (TL)	217°C / 60 ~ 150 秒
温度峰值(T _P)	最高温度值 260°C,持续 10 秒
目标温度峰值(T _P 目标值)	260°C + 0 / -5°C
在实际峰值(T _P)5°C 以内持续的时间	20~40秒
倾斜降温速率(Ts Max. 至 TL)	最大值 6°C / 秒
从 25°C 调至温度峰值所需时间(t)	最长 8 分钟



原理图




图 5-1. ESP-WROOM-02 原理图



附录-声明

I. Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Espressif may cause harmful interference and void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Espressif 13/16 2016.08



II. EC Declaration of Conformity

This equipment can be used in member states of the European Union once the corresponding administrative license is obtained.

Espressif, as manufacturer of the product ESP-WROOM-02, declares that the said product complies with the essential requirements established in Article 3 of the Council of Europe Directive 1999/5/ CE, dated 9th March, 1999.

III. Industry Canada (IC) Compliance Notice

III.1. IC RSS warning

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

III.2. IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator your body.

Any changes or modifications not expressly approved by Espressif responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IV. Korea Communications Commission (KCC) Statement

인증받은자의 상호: ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) PTE LTD

제품명 / 모델명:특정소출력 무선기기(무선데이타통신시스템용 무선기기 / ESP-WROOM-02

제조자 및 제조국가: ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) PTE LTD / China

제조년월:2016.02



인증번호:MSIP-CRM-es5- ESP-WROOM-02 해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음 해당 무선설비는 전파혼신 가능 성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

V. 无线电发射设备型号核准证

根据《中华人民共和国无线电管理条例》,经审查,下列无线电发射设备符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准,其核准代码为: CMIIT ID: 2016DP3252

发证日期: 2016年6月15日

设备名称: 2.4GHz无线局域网模块

设备型号: ESP-WROOM-02



免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。 文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归© 2016 乐鑫所有。保留所有权利。