

0 1 0 1 0 1 0 1

DUBBO/应用实践 微服务应用优化过程

卢正贤

平安银行平台架构部中间团队负责人,曾任职IBM应用架构师,系统架构师

15年老派程序员 喜欢方案讨论,喜欢网络编程 选择背景


系统架构

痛点及优化

强化路上

选择背景

"转型需要啥?"



Dubbo的优势











成熟可靠


国产开源

微服务框架

高性能

流行的技术栈

Dubbo 应用现状






- · 注册中心 ZK
- 配置中心 Apollo
- API网关自研
- 监控CAT
- DevOps 自研




- 高效的公共平台
- 敏捷的客户端产品落地

系统架构

共享服务架构





微服务架构(多中心)




痛点及优化

我们发展过程的痛点及优化









网关

- 提供与异构系统之间的交互
- 提供访问核心系统的入口
- 提供对外服务的API发布

同城多活

- 多数据中心的注册同步
- 多数据中心的服务路由
- 多数据中心服务负载均衡
- 高可用的服务调用

测试多子环境

测试环境提供多子环境的能力

框架扩展

- 路由
- 负载均衡
- 高可用提升
- 注册中心

网关




API网关

- 为外部提供HTTP访问内部服务的入口
- 流量治理
- 访问控制



隔离网关

- 代理访问核心系统服务
- 代理异构系统接口为微服务





合作伙伴网关

• 提供微服务方式访问外部合作伙伴的API



智能设备网关

• 提供微服务方式访问物联网设备接口

网关性能需求?

高并发

低延时


安全



性能需求

- 低延时
- 高并发
- 10ms的最大超时

网关异步化一高并发





网关异步化

- Http/Tcp服务--Netty多路复用
- Dubbo服务--Exchange SPI接收channel对象,改成异步化
- 建立队列缓存正在处理的请求
- 上游服务代理用future避免占用线程



效果

- 并发数10k级别
- 线程稳定
- 很好的支持慢请求的服务

网关优化一低延时

高并发

信用侦测超时 50ms

安全



网关延时优化


- 异步IO
- 定时夜间Full GC
- 减小Minor GC时间
- 消费者分级定义



效果

- 提高核心业务可用性
- 降低尾部延时
- 降低最大损耗时间到10ms

同城多活





微服务下的同城多活需求

- 注册中心同步
- 跨机房故障转移
- 跨机房服务健康检测
- 跨机房调用性能
- 数据中心负载均衡



解决

- ◆ 机房数据监控和拉取
- ◆ 机房间网络检测+对方机房健康状态
- ◆ 网络连接失败优先转移其他机房
- ◆ 本地优先调用,配置机房负载

需要很多独立的测试环境?

- Paul, 我们部门需要3套独立的环境
- 我要独立的压测环境
- XX部门需要独立的环境
- XX 系统需要11套...





微服务下的架构问题


- 环境问题引起bug相互block
- 资源永远不够
- 搭建环境越来越多
- 人力远远不够维护这些环境



最终的问题

低效的公共平台

FAT环境





多子环境调用链

- 子环境的流量优先走子环境应用服务
- 子环境不存在的服务走FAT
- 应用提供方可用配置强制所有流量走某个子环境



实现关键

- 环境参数定义
- 请求带环境标识,流量染色
- 定制路由

框架拓展

- 路由
- 负载均衡
- 高可用提高
- 重构注册中心

路由很简单?

对基础能力的诉求

我们如何拓展路由

路由扩展



多维需求

- 测试子环境穿梭
- 跨数据中心调度
- 应用分流
- 点火内测流量
- 白名单流量
- 业务自定义规则

拓展负载均衡



实现

- 灰度
- 新实例热身
- 权重
- 机房流量均衡




动态权重指标

- 耗时
- 并发数

高可用提高?

高可用--保护核心业务





- 消费者提供者分级模型
- 提供者多级阈值
- 阈值出发对级别低的进行降权, 限流, 拒绝服务



阈值指标

- 并发数 --- 效果最好
- 耗时
- TPS

高可用--重试

老系统不支持重试,需要更高的可靠性






- 事幂等→网络连接失败重试框架异常重试
- 幂等重试 多通道广播重试



- 流量繁忙时
- 消费方的服务总体超时限制
- 网络,框架,业务错误码要严格的分类

提高可靠性--实例状态管理






- 定义实例的状态服务状态继承实例状态
- 定义每个状态的流量规则
- 测试状态给实例启用前能够测试
- 关闭中,避免流量进入
- 所有流量处理后才能进入停止状态



效果

- 实例部署过程流量无损
- 确保实例启用前做充分测试
- 优雅停机

注册中心问题






模型臃肿 不能灵活管控



服务断开后不能实时反映到消费端

重构注册中心





增强功能

- 提供服务注册
- 提供服务发现
- 提供健康检测





调整模型


- 配置与注册信息分离
- 服务注册和服务发现分离
- 重构元数据模型,以解决方案为主线
- 重构服务发现

强化路上

转型中一解决方案即服务










解决方案为中心


服务治理升级

开放平台


升级运维

解决中











开源后版本兼容

大文件传输

契约管理

路由

监控接口开放

未来---Service Mesh?

框架与业务解耦,下沉到基础设施中

多参与大家Service Mesh应用实践

