

人工智能常见词中英对照单

A

- activation function: 激活函数
- action value: 动作价值
- actor-critic: 行动者-评论家方法
- agenda: 议程表; 待执行规则队列
- antecedent: 前件; 前提部分
- attention mechanism: 注意力机制
- average pooling: 平均池化

B

- backward view: 后向视角
- Bellman equation: 贝尔曼方程
- baseline: 基线
- batch normalization: 批归一化
- bootstrap: 自举

C

- certainty factor: 确定性因子
- clause form: 子句形式
- conflict resolution: 冲突消解
- conditional element: 条件元素
- consequent: 后件; 结论部分
- convolution kernel: 卷积核
- crossover: 交叉
- cross-validation: 交叉验证

D

- dead ReLU: 死亡 ReLU
- decision tree: 决策树
- discount factor: 折扣因子
- dynamic programming: 动态规划

E

- eligibility trace: 资格迹
- entropy: 熵
- epsilon-greedy: ϵ -贪心
- episode: 回合
- expert system: 专家系统
- exploitation: 利用

F

- feedforward neural network: 前馈神经网络
- first-order predicate logic: 一阶谓词逻辑
- fitness function: 适应度函数
- forward algorithm: 前向算法
- forward view: 前向视角
- frame problem: 框架问题
- fuzzy logic: 模糊逻辑
- fuzzy set: 模糊集合

G

- generalized policy iteration: 广义策略迭代
- genetic algorithm: 遗传算法
- gradient descent: 梯度下降
- gradient vanishing: 梯度消失
- greedy policy: 贪心策略

H

- hidden Markov model: 隐马尔可夫模型
- Horn clause: Horn 子句
- hypothesis class: 假设类

I

- implication: 蕴含
- information gain: 信息增益
- inference engine: 推理机
- initial state distribution: 初始状态分布
- internal covariate shift: 内部协变量偏移

J

- joint network: 联合网络

K

- key vector: 键向量
- knowledge base: 知识库
- knowledge graph: 知识图谱
- knowledge representation: 知识表示

L

- layer normalization: 层归一化
- logical support: 逻辑支持
- loss function: 损失函数

M

- Markov chain: 马尔可夫链
- Markov decision process: 马尔可夫决策过程
- membership function: 隶属函数
- model-based method: 基于模型的方法
- modus ponens: 肯定前件
- Monte Carlo method: 蒙特卡洛方法
- multi-armed bandit: 多臂老虎机
- multislot: 多值槽
- mutation: 变异

N

- natural language statement: 自然语言陈述
- nonstationary: 非平稳的
- normalization: 归一化

O

- off-policy: 异策略
- on-policy: 同策略
- overfitting: 过拟合

P

- partial derivative: 偏导数
- pattern matching: 模式匹配
- pattern network: 模式网络
- policy evaluation: 策略评估
- policy gradient: 策略梯度
- policy improvement: 策略改进
- pooling: 池化
- position encoding: 位置编码
- predicate calculus: 谓词演算
- premise: 前提
- production rule: 产生式规则; 产生式
- proof by resolution: 归结证明

Q

- Q-learning: Q 学习
- query vector: 查询向量

R

- recurrent neural network: 循环神经网络
- REINFORCE: REINFORCE 算法

- resolution: 归结
- resolution refutation: 归结反驳
- return: 回报
- rollout policy: 滚动策略

S

- salience: 显著度; 优先级
- schema theorem: 模式定理
- semi-gradient: 半梯度
- sigmoid unit: sigmoid 单元
- Skolemization: Skolem 化
- slot: 单值槽
- state value function: 状态价值函数
- supervised learning: 监督学习

T

- temporal-difference learning: 时序差分学习
- tie breaking: 打破平局
- trajectory: 轨迹
- transition probability: 转移概率
- truth value: 真值

U

- unification: 合一
- unsatisfiable: 不可满足的
- unsupervised learning: 无监督学习

V

- validation set: 验证集
- value function: 价值函数
- value network: 价值网络
- value vector: 值向量
- Viterbi algorithm: 维特比算法

W

- weight decay: 权重衰减
- well-formed formula: 良构公式
- working memory: 工作记忆
- world model: 世界模型

Z

- zero padding: 零填充