

TABLA COMPARATIVA

CARACTERISTICA	PIC32MX1XX/2XX	PIC32MX150F128B
TIPO	Familia de microcontroladores de 32 bits	Modelo específico de la familia PIC32MX1XX
ARQUITECTURA	MIPS32 M4K	MIPS32 M4K
FRECUENCIA MAXIMA	Hasta 50 MHz	40 MHz
MEMORIA FLASH	De 16 KB a 128 KB según el modelo	128 KB + 3 KB de Boot Flash
MEMORIA SRAM	De 4 KB a 32 KB según el modelo	32 KB
ADC	10 bits, 1.1 Msps	10 bits, 1.1 Msps
ENTRADAS ANALOGICAS	Hasta 13 canales	10 canales (encapsulado de 28 pines)
UART	2 módulos	2 módulos
SPI/12S	2 módulos	2 módulos
I ² C	2 módulos	2 módulos
USB OTG	Solo algunos modelos de la familia lo incluyen	No incluye USB OTG
TEMPORIZADORES	5 temporizadores de propósito general	5 temporizadores
COMPARADORES ANALOGICOS	Hasta 3 comparadores	3 comparadores
PINES DE E/S	Hasta 34 según encapsulado	21 pines de E/S en encapsulado de 28 pines
APLICACION TIPICA	Desarrollo general, audio, control, USB y sistemas embebidos	Control embebido de propósito general con mayor memoria