



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Tecnologías y Aplicaciones en Internet

8° B

Integrantes:

Hernandez Espinosa Zaid Emanuel
Herrera Cruz Vielka Ailyn
Lopez Lara Randy Noe
Gonzalez Lopez Jorge Saul

Profesor:

Dr. Carlos Alberto Carrillo Santos.

Tolcayuca, Hidalgo Ex Hacienda San Javier

13 ago 2026

Documentación técnica completa (Wiki GitHub)

233112267-hub / nexatech-inventario-ferreteria

< Code

Issues

Pull requests

Agents

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

Q Type to search

Guia-de-Instalacion

Herrera Cruz Vielka Allyn edited this page 20 minutes ago · 2 revisions

Guía de Instalación Local — NexaFerretería

Sigue estos pasos para configurar y ejecutar tanto el backend como el frontend en tu entorno de desarrollo local.

Requisitos Previos

Antes de comenzar, asegúrate de tener instalado en tu sistema:

- Python 3.10+
- Node.js
- Una cuenta en Neon.tech (PostgreSQL) o una base de datos Postgres local.
- Una cuenta en Render (backend) conectada a Git Hub.
- Una cuenta en Vercel (frontend) conectada a Git Hub.
- Una API Key de Google Gemini.

1. Configuración del Backend (Django)

1. Clona el repositorio e ingresa a la carpeta del proyecto:

```
git clone (poner tu URL de repositorio ejemplo:https://github.com/233112267-hub/nexatech-inventario-ferreteria)
cd nexatech-inventario-ferreteria
# (Si tu backend está en una subcarpeta, ingresa a ella, ej: cd backend)
```

2. Crea y activa un entorno virtual:

```
# En Windows:
python -m venv venv
.\venv\Scripts\activate

# En macOS/Linux:
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

2. Crea y activa un entorno virtual:

```
# En Windows:
python -m venv venv
.\venv\Scripts\activate

# En macOS/Linux:
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

3. Instala las dependencias:

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Configura las variables de entorno: Crea un archivo llamado .env en la raíz del backend y añade las siguientes llaves (completa con tus credenciales):

```
DB_HOST=tu_host_neon.tech
DB_NAME=neondb
DB_USER=tu_usuario
DB_PASSWORD=tu_contraseña
DB_PORT=5432
SECRET_KEY=genera_una_clave_secreta_django
JWT_SECRET=tu_clave_secreta_para_jwt
DEBUG=True
ALLOWED_HOSTS=localhost,127.0.0.1
FRONTEND_URL=http://localhost:5500
EMAIL_HOST_USER=tu_correo@gmail.com
EMAIL_HOST_PASSWORD=tu_app_password_gmail
GEMINI_API_KEY=tu_api_key_de_gemini
```

5. Ejecuta las migraciones y levanta el servidor:

```
Migración desde Django
python manage.py migrate
Correr el servidor desde local
python manage.py runserver
```

El backend estará disponible en http://127.0.0.1.

2. Configuración del Frontend (Vanilla JS)

Al ser HTML/CSS/JS vanilla, no requieres un proceso de compilación complejo.

- Abre la carpeta del frontend en tu editor (ej. VS Code).
- Si usas VS Code, te recomendamos instalar la extensión Live Server.

El backend estará disponible en http://127.0.0.1.

2. Configuración del Frontend (Vanilla JS)

Al ser HTML/CSS/JS vanilla, no requieres un proceso de compilación complejo.

- Abre la carpeta del frontend en tu editor (ej. VS Code).
- Si usas VS Code, te recomendamos instalar la extensión Live Server.
- Haz clic derecho sobre el archivo index.html (o la pantalla de login) y selecciona Open with Live Server.
- El frontend correrá por defecto en http://127.0.0.1.

⚠ Importante: Asegúrate de que en tus archivos de JavaScript la URL base que apunta al backend esté configurada hacia http://127.0.0.1 para el entorno local.Checar estos documentos shared.js, settings.py, env

3. Configuración del Render (backend)

Seleccionar la parte de backend Verificar Rama de Production Agregar las variables de entorno:

```
DB_HOST=tu_host_neon.tech
DB_NAME=neondb
DB_USER=tu_usuario
DB_PASSWORD=tu_contraseña
DB_PORT=5432
SECRET_KEY=genera_una_clave_secreta_django
JWT_SECRET=tu_clave_secreta_para_jwt
DEBUG=True
ALLOWED_HOSTS=localhost,127.0.0.1
FRONTEND_URL=http://localhost:5500
EMAIL_HOST_USER=tu_correo@gmail.com
EMAIL_HOST_PASSWORD=tu_app_password_gmail
GEMINI_API_KEY=tu_api_key_de_gemini
```

[Volver al inicio](#)

+ Add a custom footer

Pages

Find a page or section...

Home

Guía de Instalacion

Guía de Instalación Local — NexaFerretería

Requisitos Previos

1. Configuración del Backend (Django)

2. Configuración del Frontend (Vanilla JS)

3. Configuración del Render (Backend)

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

https://github.com/233112267-hub/nexa

github.com/233112267-hub/nexatech-inventario-ferreteria/wiki/Guia-de-Instalacion

🔍 📄 ⭐ 🗂 ⬇ 🌐 School

© 2025 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information