

【第九次】

布置时间：2020 年 05 月 07 日

截止时间：2020 年 05 月 22 日 16:00

★ 前 5 个题写出答案并说明理由

- 1、设已有定义：float x; ,对指针变量 p 正确定义赋初值的是()。
A) float *p=2000; B) int *p=(float)x;
C) float p=&x; D) float *p=&x;
- 2、已有定义：int x[10],*p; 能正确赋值的语句是()。
A) p=&x; B) p=x[0]; C) *p=&x[0]; D) p=x;
- 3、设已有定义：int (*p)[5],x[2][5]; 对指针变量 p 正确赋初值的是()。
A) p=x; B) p=&x[5]; C) p=&x; D) *p=&x;
- 4、在下列定义字符串语句中，哪个是错误的定义语句()。
A) char x[10]; x="program"; B) char *x; x="program";
C) char x[10]= "program"; D) char *x[]={ "p", "r", "o" };
- 5、以下程序从键盘读入一个数据 2000，输出的数据是()。

```
#include <stdio.h>
```

```
int main( )
```

```
{ int x=10,*p=&x;
```

```
scanf("%d",&*p);
```

```
printf("%d\n",*p);  
}
```

A) 2000 B) 10 C) 2010 D) 随机数

6、编程 :(用指针方法编程) 键盘输入一串字符 , 将其中的数字均改为 * , 输出修改后的字符串。