Güvenli uzaktan erişim

Çıktı · Hedef servis mimarisi · Secure Architecture

Azat Öcalır / ABM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ABM'nin açık ürün sayfasında bu modelin uzak servis bağlantısına ilişkin bir teknik açıklama bulunmuyor. Başlangıç karşılaştırması olarak doğrudan bir bağlantının var olduğu varsayılır. Böyle bir bağlantı ele geçirilirse iş ayarları değişebilir ve Föy 3'teki R2 oluşabilir.

Önerilen bağlantı yolu

Bakım personeli Kişisel hesap	→	VPN + MFA Kimlik doğrulama	→	OT DMZ Aracı sunucu	→	Makine hücresi Salt okunur tanılama

Denetim	Hedef davranış
Yetki açma	Yerel bakım sorumlusu talebi ve hedef cihazı onaylar. Varsayılan kapalı erişim, örneğin 30 dakikalık bakım penceresi için açılır.
Eylem sınırı	Oturum tanılama verilerini okuyabilir. Çevrimi başlatma, emniyet sıfırlama ve yapılandırma yazma yetkisi servis yolundan verilmez.
Kapatma ve iz	Süre dolunca oturum sonlanır ve izin geri alınır. Kullanıcı, zaman, hedef, onay numarası ve oturum eylemleri saklanır.

Test edilebilir emniyet gereksinimi · RA-01
Bakım oturumu aktifken ve bağlantı kesildiğinde SF-01 ile SF-02 çalışmaya devam etmelidir. VPN oturumundan başlatma, reset ve emniyet ayarı yazma girişimleri reddedilmeli, bağlantı yeniden kurulduğunda kendiliğinden hareket olmamalıdır.

Sanal test	Beklenen sonuç
RA-T1 · Süre doldu	Oturum kapanır ve yeni istek onaysız işlenmez.
RA-T2 · Bağlantı koptu	Yerel emniyet yolu çalışır. Yeniden bağlanmak hareket başlatmaz.

Kanıt. Yalıtılmış testte oturum ve güvenlik duvarı kayıtları ile emniyet olay zamanları eşleştirilir. Kabul için reddedilen komut, korunan duruş ve otomatik yeniden başlatma olmaması birlikte doğrulanır.

Herkese açık kaynaklar ABM · PNK-AC-CNC 1500 ürün sayfası · NIST SP 800-82 Rev. 3 · OT güvenliği · IEC 62443-3-2:2020