SWOT analizi

Çıktı · Makinenin teknik kapasitesi ve işletme bağlamı

Azat Öcalır / ABM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SWOT

ABM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş., AİMSAD üyesidir. PNK-AC-CNC 1500, yüksek hız çeliği (HSS) daire testerelerini yeniden işler. Üretici, diş silme, diş açma, bileme ve pah kırma işlemlerinin otomatik yapılabildiğini ve testere verilerinin kontrol panelinden girildiğini belirtir.

Standart testere çapı	Otomatik pah kırma çapı	Testere kalınlığı	CBN bileme taşı
80-1.500 mm	220-1.500 mm	En fazla 8 mm	Ø200 × 32 mm

Dört boyutta değerlendirme

İç etkenler	Dış etkenler
S · Güçlü yönler Dört işlemin bir makinede otomatik yürütülebilmesi, iş akışında ayrı kurulum gereksinimini azaltabilir. Panelden veri girişi ve geniş çap aralığı farklı HSS testere işlerinin planlanmasını kolaylaştırabilir.	**O · Fırsatlar** HSS testere kullanan işletmelere yeniden bileme hizmeti sunulabilir. İş emri, ölçüm ve yeniden işleme kayıtları için harici bir dijital takip süreci tasarlanabilir.
W · Zayıf yönler 80-219 mm çap aralığı standart testere kapasitesinde kalır, ancak otomatik pah kırma aralığına girmez. 8 mm üstündeki testereler belirtilen kapasiteyi aşar. Hatalı panel girdisi ayrıca ön doğrulama ihtiyacı doğurur.	**T · Tehditler** Bileme taşı tedarikindeki aksama veya sarf maliyetindeki artış teslim süresini ve maliyeti etkileyebilir. İşlerin başka testere tiplerine kayması ya da daha sıkı kalite toleransları istenmesi ek yatırım gerektirebilir.

Sonuç

Teklif aşamasında önce iş türü, çap ve kalınlık eşleştirilir. Örneğin 180 mm çaplı bir testere standart çap aralığındadır, fakat otomatik pah kırma için uygun çapta değildir. Bu ayrım, Föy 1 ve Föy 3'teki giriş doğrulama kuralına temel olur.

SWOT maddelerindeki iş etkileri teknik veriden türetilmiş değerlendirmelerdir. Çevrim süresi, kârlılık ve gerçek işletme performansı ölçülmemiştir.

Herkese açık kaynaklar ABM · PNK-AC-CNC 1500 ürün sayfası · AİMSAD · ABM Makine üye profili · Ders çalışması · örnek dosya düzeni