卓界科技有限公司

Advanced Composites Studio Limited

FireCoat-X™ ThermaClear™

Therma Clear

透明防火材料 / 产品资料摘要

FireCoat-X™ ThermaClear™ 将透明外观与防火保护相结合，形成保留基材色彩与纹理的保护层。遇火后，涂层迅速膨胀并形成隔热炭层。

透明，保留本色

无色透明的保护层，保留材料原有色彩与自然纹理。

遇火膨胀，形成屏障

通过膨胀成炭形成隔热层，阻隔热量与氧气。

水性体系，便于施工

支持喷涂或刷涂，可用水稀释，并在常温下成膜。

性能指标	资料数值	基材或说明
透光率	>80%	透明涂层
最大膨胀倍率	120x	遇火膨胀成炭
表面硬度	6H	涂层表面
附着力	>1.25 MPa	资料所述涂层附着力
木材防火与隔热保护	>2 h	5mm 木材
纸板防火与隔热保护	>1 h	1mm 纸板

适用基材：木材 / 玻璃 / 纸板 / FRP 复合材料

应用方向：建筑与历史保护 / 包装与物流 / 轨道交通内饰

数据整理自所提供的产品图文资料；保护时间对应资料中标明的基材与厚度。

数值来源：产品图文 3、4。本摘要为图文内容整理，不是独立检测报告。