卓界科技有限公司

Advanced Composites Studio Limited

# FireCoat-X™ ThermaClear™

## Therma Clear

## 透明防火材料 / 产品资料摘要

FireCoat-X™ ThermaClear™ 将透明外观与防火保护相结合，形成保留基材色彩与纹理的保护层。遇火后，涂层迅速膨胀并形成隔热炭层。

### 透明，保留本色

无色透明的保护层，保留材料原有色彩与自然纹理。

### 遇火膨胀，形成屏障

通过膨胀成炭形成隔热层，阻隔热量与氧气。

### 水性体系，便于施工

支持喷涂或刷涂，可用水稀释，并在常温下成膜。

| 性能指标 | 资料数值 | 基材或说明 |
| --- | --- | --- |
| 透光率 | >65% | 透明涂层 |
| 最大膨胀倍率 | 120x | 遇火膨胀成炭 |
| 表面硬度 | 6H | 涂层表面 |
| 附着力 | >1.25 MPa | 资料所述涂层附着力 |
| 木材防火与隔热保护 | >2 h | 5mm 木材 |
| 纸板防火与隔热保护 | >1 h | 1mm 纸板 |

适用基材：木材 / 玻璃 / 纸板 / FRP 复合材料

应用方向：建筑与历史保护 / 包装与物流 / 轨道交通内饰

数据依据产品图文资料及最新产品参数整理；保护时间对应资料中标明的基材与厚度。

数值依据：产品图文 3、4 及最新产品参数。本摘要不是独立检测报告。