

1. Permutacje

1 Zadanie

1.1 Wypisanie losowo wygenerowanych 3 liczb z zadanego przedziału $[a, b]$

Szablon programu należy uzupełnić o definicję funkcji `rand_from_interval(...)`, która korzystając z bibliotecznej funkcji `rand()` i operacji dzielenia modulo zwraca liczbę z domkniętego przedziału $[a, b]$.

1. Założenie: liczba elementów zbioru, z którego odbywa się losowanie, nie jest większa od `RAND_MAX+1`.
2. Program wyprowadza 3 wygenerowane liczby w kolejności zgodnej z kolejnością ich generowania.
3. Dla powtarzalności wyników, w funkcji `main()` jest wywoływana funkcja `srand(seed)`.
4. **Wejście**
1 seed a b
5. **Wyjście**
Trzy wylosowane liczby całkowite.
6. **Przykład:**

Wejście:
1 100 3 30

Wyjście:
11 4 10

1.2 Losowy wybór permutacji

Szablon programu należy uzupełnić o definicję funkcji `rand_permutation(...)`, która ma losowo wybrać jedną z permutacji n elementów zbioru liczb naturalnych. Elementy tego zbioru – liczby naturalne z przedziału $[0, n-1]$ – mają być wpisane do tablicy `a` w porządku rosnącym. Algorytm wpisywania liczb do tablicy oraz wyboru permutacji jest zapamiętany w pseudokodzie:

Require: $n \geq 0$

```
for  $i \leftarrow 0$  to  $n-1$  do
     $a[i] \leftarrow i$ 
end for
for  $i \leftarrow 0$  to  $n-2$  do
     $k \leftarrow \text{random}(i, n-1)$ 
    swap( $a[i], a[k]$ )
end for
```

▷ losowanie z przedziału $[i, n-1]$
▷ zamiana elementów i i k tablicy a

1. Do losowania liczby z przedziału należy wykorzystać funkcję `rand_from_interval(a,b)`
2. **Wejście**
2 seed n
3. **Wyjście**
Wylosowana permutacja n liczb całkowitych.

4. Przykład:

Wejście:
2 20 10

Wyjście:
1 0 3 4 6 2 8 9 5 7

1.3 Sortowanie elementów tablicy metodą bąbelkową

Szablon programu należy uzupełnić o definicję funkcji `bubble_sort(...)`, która ma posortować rosnąco n elementową tablicę `tab` metodą bąbelkową.

1. Program wywołuje tę funkcję z parametrami: n – daną wczytaną oraz tablicą `tab` o elementach wyznaczonych przez funkcję `rand_permutation()`. Dlatego wśród danych dla programu jest parametr `seed`.

2. **Wejście**
3 `seed n`

3. **Wyjście**
Numer iteracji pętli zewnętrznej (liczony od 1), po której tablica była już uporządkowana, np.:

```
dla { 0 1 2 3 7 4 5 6 } wynik = 1,  
dla { 1 2 3 7 4 5 6 0 } wynik = 7,  
dla { 0 1 2 3 4 5 6 7 } wynik = 0.
```

4. Przykład:

Wejście:
3 20 10

Wyjście:
3