Before reloading:



Contadores

El contador 1 vale: 1 El contador 2 vale: 10 El contador 3 vale: 100

After reloading:



Contadores

El contador 1 vale: 2 El contador 2 vale: 11 El contador 3 vale: 101

Code:

```
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
public class MiServlet extends HttpServlet
{
   int contador1, contador2, contador3;
```

```
public void init() throws ServletException
    contador1 = 1;
    contador2 = 10;
    contador3 = 100;
  }
   public void doGet(HttpServletRequest peticion, HttpServletResponse respuesta) throws
ServletException, IOException
  {
     respuesta.setContentType("text/html");
     PrintWriter salida = respuesta.getWriter();
     String titulo = "Contadores";
     salida.println ("<TITLE>"+titulo+"</TITLE>\n<BODY>");
        salida.println ("<H1 ALIGN=CENTER>" + titulo + "</H1>\n\n");
        salida.println("El contador 1 vale: " + contador1);
        salida.println("<br>");
        salida.println("El contador 2 vale: " + contador2);
        salida.println("<br>");
        salida.println("El contador 3 vale: " + contador3);
     salida.println("</BODY></HTML>");
     contador1++;
     contador2++;
     contador3++;
  }
}
```