

BEDAH KASUS & DESAIN API REST

STUDI KASUS APLIKASI SHOPEE

Kelompok 5:
Muhammad Mulky (240160221026)
Rissa Srihandita (240160221041)



Alur Pengguna



BEDAH KASUS SHOPEE

1. Mencari Produk: Pengguna memasukkan kata kunci di kolom pencarian untuk melihat daftar barang.
2. Melihat Detail Produk: Pengguna memilih satu barang untuk melihat harga, deskripsi, gambar, dan stok.
3. Menambah ke Keranjang: Pengguna menekan tombol "+ Keranjang" untuk menyimpan barang ke keranjang belanja.
4. Membuat Pesanan (Checkout): Pengguna melakukan checkout, memilih metode pembayaran, dan membuat pesanan baru.
5. Memberikan Ulasan: Pengguna menulis rating dan ulasan untuk pesanan yang sudah selesai diterima.



INTERAKSI, METHOD & ENDPOINT



Interaksi	Method	Endpoint	Data Request	Status
Cari Produk	GET	/shopee/v1/products	- (Query string)	200 OK
Detail Produk	GET	/shopee/v1/products/{id}	ID produk	200 OK
Tambah Keranjang	POST	/shopee/v1/orders	product_id, quantity	201 Created
Checkout / Pesanan	POST	/shopee/v1/orders	items, address, payment	201 Created
Memberikan Ulasan	POST	/shopee/v1/products/{id}/reviews	rating, comment	201 Created

PEMETAAN HTTP METHOD

GET **Mengambil Data**

Melihat daftar produk, detail barang, atau isi keranjang belanja.

POST **Membuat Data Baru**

Menambah item ke keranjang, membuat pesanan baru, atau mengunggah ulasan.

PATCH **Mengubah Sebagian**

Mengubah jumlah item di keranjang atau mengubah alamat pengiriman pesanan.

DELETE **Menghapus Data**

Menghapus item dari keranjang atau membatalkan pesanan sebelum diproses.

STRUKTUR ENDPOINT REST API SHOPEE

`/shopee/v1/products/{id}`

`/shopee`
Bagian awal alamat API
(App Prefix).

`/v1`
Versi API yang sedang
berjalan.

`/products`
Resource yang diakses
(Kata Benda).

`{id}`
Identitas unik produk
tertentu.

Contoh penggunaan: `GET /shopee/v1/products/8923`

REQUEST DAN RESPONSE

Contoh Request

```
GET /shopee/v1/products/8923  
Host: api.shopee.co.id  
Accept: application/json
```

Contoh Response

```
{  
  "id": 8923,  
  "nama_produk": "Sepatu Sneaker",  
  "harga": 250000,  
  "stok": 45  
}
```

HTTP STATUS CODE

Status Code	Arti	Contoh pada Shopee
200 OK	Request Berhasil	Melihat daftar produk atau profil pengguna.
201 Created	Data Berhasil Dibuat	Membuat pesanan baru atau menambah ke keranjang.
204 No Content	Berhasil Tanpa Response	Menghapus item dari keranjang belanja.
400 Bad Request	Request Tidak Valid	Format JSON salah atau parameter checkout kurang.
404 Not Found	Data Tidak Ditemukan	ID Produk tidak ada atau toko telah dihapus.
500 Internal Server Error	Kesalahan Server	Server mengalami error atau database terputus.

KESIMPULAN

Setiap interaksi pengguna dapat direpresentasikan melalui HTTP method, endpoint, data request, dan status code. Penggunaan method seperti GET, POST, PATCH, dan DELETE disesuaikan dengan fungsi masing-masing, seperti mengambil data, membuat data baru, mengubah sebagian data, dan menghapus data. Struktur endpoint REST menggunakan resource berupa kata benda serta dapat menggunakan ID untuk mengakses data tertentu. Selain itu, penggunaan status code seperti 200, 201, 204, 400, 404, dan 500 membantu menunjukkan hasil dari setiap request. Dengan rancangan API yang terstruktur dan konsisten, komunikasi antara pengguna dan server dapat dilakukan dengan lebih jelas dan mudah dipahami.



TERIMA KASIH