

Nama : Nadiya Ramadani
NPM : 2410010237
Kelas : 5C Reguler Pagi Banjarmasin
Mata Kuliah : PBO 2

G. Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan top-level container, intermediate container, dan atomic component? Berikan masing-masing satu contoh.

JAWAB :

1. TOP-level container Jendela utama yang memiliki bingkai dan judul . Contohnya JFrame, JDialog
2. Intermediate container Wadah untuk mengelompokkan komponen. Contohnya JPanel, JScrollbar, JTabbedPane.
3. Atomic component Komponen yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Contohnya JLabel, JTextField, JButton.

2. Mengapa kedua JRadioButton perlu diberi properti buttonGroup yang sama?

JAWAB : Dengan ButtonGroup yang sama, kedua tombol dianggap satu kelompok pilihan, sehingga hanya satu yang bisa terpilih pada satu waktu. Memilih salah satu otomatis membatalkan pilihan lainnya.

3. Kapan Anda memilih JComboBox dibandingkan JRadioButton?

JAWAB :

● Pilih JComboBox Ketika :

1. Pilihannya **Banyak** (Misalnya nama provinsi , program studi)

● Pilih JRadioButton Ketika :

1. Pilihannya **sedikit** (sekitar 2 sampai 4 opsi).
2. Semua opsi sebaiknya **langsung terlihat** oleh pengguna tanpa perlu mengklik dulu, misalnya Laki-laki/Perempuan atau Ya/Tidak.

4. Mengapa kode di dalam initComponents() tidak boleh diedit langsung, dan di mana kode tambahan seharusnya ditulis?

JAWAB : initComponents() adalah kode yang dibuat otomatis oleh GUI Builder NetBeans, dan setiap kali desain diubah, kode ini ditulis ulang. Jika diedit langsung, perubahan kita akan tertimpa dan hilang, bahkan bisa merusak sinkronisasi antara tampilan desain dan kodenya. Kode tambahan sebaiknya ditulis di luar blok tersebut, yaitu di konstruktor setelah pemanggilan initComponents() (misalnya untuk setLocationRelativeTo(null)), di event handler seperti jButtonActionPerformed, atau di method buatan sendiri.

5. Mengapa FlatLightLaf.setup() harus dipanggil sebelum form dibuat?

JAWAB : FlatLightLaf.setup() mengatur Look and Feel (tampilan) aplikasi, dan tampilan ini diterapkan pada komponen saat komponen tersebut dibuat. Jika dipanggil setelah form dibuat, komponen sudah terlanjur memakai tampilan bawaan sehingga tampilannya tidak berubah atau tidak konsisten. Karena itu, pemanggilannya diletakkan di awal main(), sebelum new NamaForm().setVisible(true), supaya semua komponen langsung tampil dengan gaya FlatLaf.