

Nama : Novia Fitri
NPM : 2410010284
Kelas : 5C Teknik Informatika

1. Perbedaanannya:
 - Top-level container: wadah paling luar aplikasi yang ada window-nya. Contohnya JFrame.
 - Intermediate container: wadah di dalam frame buat ngerapikan tata letak komponen. Contohnya JScrollPane.
 - Atomic component: komponen dasar yang langsung dipakai user buat input atau klik. Contohnya JButton.
2. Karena kalau nggak dimasukkan ke buttonGroup yang sama, pilihan radio button-nya bisa terpilih semua sekaligus. Jadi buttonGroup ini fungsinya biar cuma bisa pilih salah satu aja.
3. JComboBox dipakai kalau opsinya ada banyak (seperti daftar kota) supaya hemat tempat di layar. Kalau JRadioButton dipakai kalau pilihannya cuma dikit (misal cuma 2-3 pilihan) biar user bisa langsung lihat ketersediaan opsinya tanpa perlu ngeklik drop-down.
4. Kode di initComponents() itu di-generate otomatis sama NetBeans dari tab Design. Kalau diedit manual, kodenya bisa error atau kehapus otomatis pas form nya kita buka lagi di Design. Kode tambahan ditulisnya di luar blok warna abu-abu, contohnya di bawah baris initComponents() pada konstruktor atau bikin method sendiri di bawah.
5. Supaya tema FlatLaf-nya di-load duluan sebelum komponen GUI-nya dibuat. Kalau dipanggil setelah form-nya jadi, tampilan aplikasinya bakal muncul pakai tema bawaan Java yang lama dulu baru berubah.