

1. Perbedaan top-level container, intermediate container, dan atomic component

- **Top-level container** adalah jendela utama yang memiliki bingkai dan judul, serta menjadi wadah paling luar dari semua komponen. Contoh: JFrame.
- **Intermediate container** adalah wadah untuk mengelompokkan dan menata komponen di dalam jendela. Contoh: JPanel.
- **Atomic component** adalah komponen yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan tidak berfungsi sebagai wadah. Contoh: JButton.

Analoginya: JFrame seperti rumah, JPanel seperti ruangan, dan JButton seperti perabot.

2. Mengapa kedua JRadioButton perlu properti buttonGroup yang sama?

JRadioButton dirancang untuk memilih satu dari beberapa pilihan. Namun, tiap radio button sebenarnya berdiri sendiri dan tidak tahu keberadaan radio button lain. ButtonGroup yang menghubungkan mereka, sehingga saat satu dipilih, pilihan lainnya otomatis dibatalkan. Tanpa grup yang sama, kedua radio button bisa terpilih bersamaan, seperti yang terjadi pada FormPendaftaran sebelum buttonGroup diatur. Di tab Design, pengaturan ini menghasilkan baris `jenisKelaminGroup.add(lakiRadio);` dan `jenisKelaminGroup.add(perempuanRadio);` di `initComponents()`.

3. Kapan memilih JComboBox dibandingkan JRadioButton?

Pilih JComboBox ketika pilihannya banyak (misalnya lima kota tujuan), karena ia hemat tempat dan daftarnya hanya tampil saat diklik. Pilih JRadioButton ketika pilihannya sedikit (sekitar dua sampai empat, misalnya jenis kelamin atau kelas tiket), karena semua opsi langsung terlihat dan pengguna bisa memilih dengan satu klik. Keduanya sama-sama untuk memilih satu opsi saja.

4. Mengapa kode di dalam initComponents() tidak boleh diedit langsung, dan di mana kode tambahan ditulis?

Isi `initComponents()` dibuat otomatis oleh NetBeans dari rancangan di tab Design yang disimpan di file `.form`. Setiap kali rancangan diubah, NetBeans membuat ulang blok tersebut, sehingga kode yang diketik manual di dalamnya akan hilang atau tidak sinkron dengan `.form`. Kode tambahan ditulis di luar blok abu-abu, yaitu di konstruktor setelah `initComponents()`, di dalam isi event handler, di method bantu buatan sendiri, dan di method `main`. Pengaturan tampilan sebaiknya dilakukan lewat tab Design dan jendela Properties.

5. Mengapa FlatLightLaf.setup() harus dipanggil sebelum form dibuat?

Look and feel dipasang saat komponen dibuat. Jika `FlatLightLaf.setup()` dipanggil setelah form berdiri (`new FormPendaftaran()`), komponen yang sudah ada tetap memakai tampilan lama (Metal) dan tidak otomatis berubah. Karena itu, `setup()` dipanggil lebih dulu di `main`, sebelum `new FormPendaftaran().setVisible(true)`, agar semua komponen langsung memakai tema FlatLaf sejak dibuat. Untuk mengganti tema saat program berjalan, dipakai `FlatLaf.updateUI()` agar tema baru diterapkan ke semua jendela yang sedang terbuka.