

1. Perbedaan Top-Level Container, Intermediate Container, dan Atomic Component beserta Contohnya

- Top-Level Container: Container paling luar yang memiliki bingkai (*frame*), bilah judul, serta tombol kontrol jendela (*close, minimize, maximize*) yang berfungsi sebagai wadah utama seluruh komponen aplikasi. Contoh: `JFrame`.
- Intermediate Container: Container perantara tanpa bingkai luar yang berfungsi mengelompokkan, menata, atau menampung komponen-komponen lain di dalam sebuah form. Contoh: `JPanel` atau `JScrollPane`.
- Atomic Component: Komponen tunggal mandiri yang berada di dalam container dan berinteraksi secara langsung dengan pengguna untuk menampilkan informasi atau menerima masukan. Contoh: `JButton` atau `JLabel`.

2. Alasan Kedua `JRadioButton` Perlu Diberi Properti `buttonGroup` yang Sama

- Pemberian properti `buttonGroup` yang sama bertujuan untuk menyatukan komponen `JRadioButton` ke dalam satu kelompok logika agar bersifat *mutually exclusive* (saling mengeksklusi). Dengan demikian, pengguna hanya dapat memilih satu opsi saja dalam satu waktu; apabila salah satu tombol radio dipilih, opsi tombol radio lainnya dalam grup yang sama akan otomatis batal terpilih.

3. Kondisi Memilih `JComboBox` Dibandingkan `JRadioButton`

- `JComboBox` dipilih ketika: Terdapat banyak pilihan (lebih dari 4 atau 5 opsi) sehingga menghemat ruang pada antarmuka form.
- `JRadioButton` dipilih ketika: Hanya ada sedikit pilihan (sekitar 2 hingga 4 opsi) dan seluruh opsi tersebut perlu ditampilkan secara langsung di layar agar pengguna dapat membandingkan semua pilihan sekaligus dengan cepat.

4. Alasan Kode di Dalam `initComponents()` Tidak Boleh Diedit Langsung dan Lokasi Penulisan Kode Tambahan

- Method `initComponents()` dikelola dan dihasilkan secara otomatis oleh Form Editor (GUI Builder) NetBeans berdasarkan rancangan visual pada tab Design (*guarded block*). Jika diedit secara langsung, NetBeans akan menimpa dan menghapus kembali perubahan manual tersebut saat form dibuka atau disimpan di tab Design.
- Lokasi Penulisan Kode Tambahan: Kode tambahan seharusnya ditulis di dalam konstruktor kelas setelah pemanggilan `initComponents()` atau di area kode berlatar putih di luar blok abu-abu (seperti pada event handler atau method bantu).

5. Alasan `FlatLightLaf.setup()` Harus Dipanggil Sebelum Form Dibuat

- Karena `FlatLightLaf.setup()` berfungsi untuk menginisialisasi dan mendaftarkan pustaka Look and Feel FlatLaf ke dalam sistem Swing. Pemanggilan ini harus dilakukan sebelum form diinisialisasi agar saat komponen-komponen UI dibuat dan dirender oleh Java di Event Dispatch Thread (EDT), komponen tersebut langsung menggunakan gaya visual FlatLaf modern, bukan tema standar (Metal).