

BÀI NỘI BUỔI 2:

1. File `hoat_dong_1_2.py` (nhập/xuất, định dạng chuỗi, chú thích, trích dẫn).

```
(venv) PS D:\PythonCourse\Buoi2> python .\hoat_dong_1_2.py
Nhap ho ten: nguyen gia khang
Nhap nam sinh: 2006
Nhap diem trung binh: 9
Python-là-ngon-ngu-lap trinh
Dong 1 | Dong 2
Ho ten: nguyen gia khang Nam sinh: 2006 DTB: 9.00
Ho ten: nguyen gia khang Nam sinh: 2006 DTB: 9.00
Ho ten: nguyen gia khang Nam sinh: 2006 DTB: 9.00
Xin chao
Ban co khoe khong?
Day la
mot chuoi
nhiều dòng
Duong dan:
C:\Python\data
Duong dan raw: C:\Python\data
Toi ten la "Nam", con ban ten gi?
```

2. File `hoat_dong_3_4.py` (Number, String).

```
(venv) PS D:\PythonCourse\Buoi2> python .\hoat_dong_3_4.py
<class 'int'> <class 'float'> <class 'complex'>
15.0
4
7
3
2.68
289
(3, 2)
Delta = 1
Nghiem x1 = 2.0, x2 = 1.0
-
i
trinh
Lap trin
ython rat thu vi
iv uht tar nohtyP hnirt paL
Tam
Toi dang HOC Python rat vui
TOI DANG HOC PYTHON RAT VUI
toi dang hoc python rat vui
Toi dang hoc Python rat vui
['Toi', 'dang', 'HOC', 'Python', 'rat', 'vui']
6
2
16
True
True
Python-that-thu-vi
Nguyen Van An
```

3. File `dang_ky_thong_tin.py` (mini project Hoạt động 5).

```
(venv) PS D:\PythonCourse\Buoi2> python .\dang_ky_thong_tin.py
Nhap ho ten: nguyen gia khang
Nhap so dien thoai: 0365853390
Nhap email: 2411060325@hunre.edu.vn
Ho ten (da chuan hoa): Nguyen Gia Khang
So dien thoai hop le (du 10 ky tu)? True
Email hop le (co ky tu @)? True
```

Hoạt động 1.1

Hàm `input()` luôn trả về dữ liệu dạng chuỗi (string). Biến `nam_sinh` và `diem_tb` cần dùng để tính toán toán học nên phải ép kiểu sang số (int và float). Biến `ho_ten` là văn bản nên giữ nguyên kiểu chuỗi.

Hoạt động 1.2

Tham số `sep` quy định ký tự chèn giữa các giá trị xuất ra trong hàm `print()`. Khi đổi `sep=" "`, các giá trị được phân cách bằng dấu phẩy. Khi đổi `sep="\n"`, mỗi giá trị sẽ được in trên một dòng mới do `\n` là ký tự xuống dòng.

Hoạt động 1.3

f-string được khuyến khích sử dụng vì cú pháp trực quan, ngắn gọn, dễ đọc, dễ bảo trì và có hiệu năng (tốc độ thực thi) nhanh nhất so với `str.format()` hay dùng toán tử `%`.

Hoạt động 2.2

Chuỗi s4 (chuỗi thường) xử lý dấu `\` thành ký tự escape (ví dụ `\n` là xuống dòng). Chuỗi s5 (raw string, bắt đầu bằng chữ `r`) vô hiệu hóa tính năng escape, giữ nguyên mọi ký tự thô. Raw string thường được dùng khi viết đường dẫn thư mục (path) trên Windows hoặc biểu thức chính quy (Regex) để tránh lỗi định dạng.

Hoạt động 3.2

Hàm `pow(c, 2)` và `c**2` cơ bản cho kết quả giống hệt nhau khi tính lũy thừa. Tuy nhiên, `pow()` hỗ trợ thêm tham số thứ 3 để tính modulo (ví dụ `pow(x, y, z)` tương đương `(x**y) % z`), cách

này được tối ưu hiệu năng tốt hơn rất nhiều so với việc tính lũy thừa bằng `**` rồi mới dùng `%`.

Link github buổi 2: https://github.com/2411060325-crypto/Nguyengiakhong_python/tree/main/Buoi2