目录

- 1. 功能概述（含功能清单与设计原则）
- 2. 运行环境（硬件环境与软件环境）
- 3. 安装步骤（获取、安装、验证、首次体验）
- 4. 数据结构说明（Concept / Question / Attempt 三张数据表字段、样例与图谱统计）
- 5. 五大模块操作流程（BKT 拟合 / 根因诊断 / 补习路径 / 可视化 / 数据校验）
- 6. 评测方法与协议（合成基准与 ASSISTments 真实数据 5 折交叉验证）
- 7. 故障处理（真实报错示例与处置方法）
- 8. 版本说明
- 9. 常见问题
- 10. 附录：命令行参考
- 11. 附录：生成脚本清单
- 12. 附录：仓库文件清单

1. 功能概述

exam-diag 是一个本地运行的考试错题根因诊断引擎。输入一批作答记录（每条记录包含

用户、题目、对错、时间戳），系统自动完成四步计算：

1. 作答归因：每道题挂载一个或多个考察概念，作答按概念拆分归属，得到"每个概念一条按时间排序的 0/1 作答序列"；
2. 掌握度建模：对每个概念独立拟合贝叶斯知识追踪模型（Bayesian Knowledge

Tracing, BKT），用前向过滤后验与 EM（Baum-Welch）闭式重估得到四个参数

（初始掌握概率 p_L0、学习率 p_T、失误率 p_S、猜测率 p_G），并给出该用户

在该概念上的当前掌握度；

3. 根因诊断：把错题沿知识点的有向无环前置图（DAG）向上游回溯——若某概念的

前置概念也未掌握，则该概念只是"症状"；处于最上游的破损概念才是"根因"；

4. 补习规划：为每个根因给出补习路径（从根因到最终目标概念的最短概念序列），

并按掌握度反比排定未来 7 天的间隔重复复习计划。

系统内置四科考试知识图谱共 240 个概念节点（计算机学科 408 / 数学一 / 英语 /

政治）与 600 道自建演示题目，并附带一份 493 条、3 个用户的演示作答数据，

开箱即可完整体验"输入错题 → 输出根因"的全过程。系统在真实公开数据集

ASSISTments skill-builder（27.4 万条作答）上与学术界标准实现 pyBKT 做过

5 折交叉验证对比，两者 AUC 差距 0.0002（详见 benchmark.md）。

1.1 主要功能清单

功能	入口	说明
根因诊断	`examdiag diagnose`	输出错题的根因概念、掌握度、涉及错题数、补习路径
复习计划	`examdiag diagnose --plan`	输出未来 7 天每日复习概念序列

功能	入口	说明
JSON 输出	`examdiag diagnose --json`	供脚本消费的结构化输出
可视化报告	`viz/report.html`	单文件网页：依赖图 + 掌握度着色 + 点击查错题
报告导出	`examdiag report`	一条命令导出 Markdown / CSV / Excel / HTML 报告
配置文件	`~/.examdiag.toml`	可选：自定义根因个数、掌握度阈值、每日复习上限等
数据校验	`python scripts/validate_data.py`	校验概念图谱与题库的完整性与一致性
评测基准	`python -m examdiag.eval`	下次作答预测 AUC / RMSE

1.2 系统架构与数据流

系统由七个纯 Python 模块组成，数据流自上而下：

```
data/concepts/*.yaml ──► schema.ConceptGraph□□□□□□□□□□
data/questions/*.jsonl ──► schema.Question
□□□□ jsonl ──► schema.Attempt
        │
        ▼
bkt.py□□□□ EM □□ → □□□□──► graph.py□networkx DAG□□□□□/□□□□
        │                                   │
        ▼                                   ▼
diagnose.py□□□□□ + □□□□ + □□□□□──► srs.py□□□□□ / SM-2 □□□
        │
        ▼
report.py□Markdown/CSV/Excel/HTML □□□──► cli.py□rich □□ / JSON□
        │
        ▼
config.py□~/.examdiag.toml □□□□□──► viz/report.html□□□□□□□□
```

各模块职责单一：schema 负责"数据是否合法"，bkt 负责"掌握度是多少"，graph 负责"概念之间怎么走"，diagnose 负责"根因是什么"，srs 负责"接下来复习什么"，cli/可视化负责"怎么呈现"。模块间只通过 pydantic 模型与

dataclass 传递数据，任何一层都可以独立替换或单独测试（tests/ 下 78 个单元测试覆盖全部公开行为）。

1.3 设计原则

- 根因而非清单：错题本记录"错在哪"，本系统回答"为什么错"——它把错误沿前置依赖链上溯到最上游的未掌握概念，避免让学生反复重学下游症状。
- 零配置本地运行：无登录、无云端、无网络依赖，所有计算在本地完成，数据不出本机。
- 可审计：所有评测数字来自可复现的真实运行（固定随机种子），评测协议与结果完整记录在仓库 benchmark.md 与 data/real/ 目录中。

2. 运行环境

2.1 硬件环境（开发与验证所用真实环境）

项目	要求	本机验证环境
处理器	任意 64 位 x86 或 ARM 处理器	Apple M6（arm64）
内存	⩾ 4 GB（推荐 8 GB 以上）	16 GB
磁盘	⩾ 500 MB 可用空间（含数据与依赖）	—

2.2 版本自检

`examdiag --version` 让程序自报家门——源代码版本常量、命令行输出、本手册、

源程序册页眉四处出现完全一致的软件全称与版本号：

```
examdiag --version（真实输出）
$ examdiag --version
exam-diag 考试错题根因诊断系统 V0.6.0
```

图：shot_version.png

版本自检

2.3 软件环境

项目	版本
操作系统	macOS（Darwin 27.0.0，arm64）；兼容 Linux 与 Windows（仅依赖标准 Python 生态）
Python	3.14.6（要求 ⩾ 3.10）
核心依赖	numpy ⩾ 1.24、pydantic ⩾ 2.5、PyYAML ⩾ 6.0、networkx ⩾ 3.0、rich ⩾ 13.0
开发依赖	pytest ⩾ 7、ruff ⩾ 0.4
对比基准（可选）	pyBKT 1.4.3（仅在复现真实数据评测时需要）

系统不依赖任何数据库、消息队列或网络服务；全部状态以 UTF-8 文本文件（YAML / JSONL）存储，可直接用文本编辑器查看。

3. 安装步骤

3.1 获取与安装

```
git clone https://github.com/2422725977/exam-diag.git
cd exam-diag
pip install -e .
```

`pip install -e .` 以"可编辑"方式安装本包：包体仍在仓库目录，修改代码即时生效。

安装过程会自动解析并安装第 2.2 节列出的核心依赖。


3.2 安装验证

安装完成后依次执行包导入自检与单元测试：

```
python -c "import examdiag; print(examdiag.__version__)"
python -m pytest tests/ -q
```

预期结果：导入无报错；78 个单元测试全部通过（耗时不到 1 秒）。以下为在本机

真实执行上述两条命令的界面截图：



图：shot_install.png

安装与测试自检

3.3 首次体验

安装后无需任何配置，直接对内置演示数据做诊断：

```
examdiag diagnose --attempts data/demo_attempts_multi.jsonl \
    --concepts data/concepts/ --user demo-a
```

系统会输出一张"根因诊断报告"表格（见第 5.2 节截图）。

4. 数据结构说明

系统围绕三张核心数据表工作。三张表均为 UTF-8 文本文件：概念表为 YAML，题目表与作答表为 JSONL（每行一个 JSON 对象）。字段定义由 pydantic 模型强校验，任何缺字段、越界值或非法引用都会在加载时报错并给出具体原因。

4.1 概念表 Concept（data/concepts/<科目>.yaml）

字段	类型	约束	说明
id	str	点分层级 id，正则 `^[a-z][a-z0-9]*(\.[a-z0-9_-]+)+$`，跨文件唯一	概念唯一标识，如 ds.bst.rotate
name	str	非空	概念中文名，如"AVL 平衡旋转"
subject	str	408 / math1 / english / politics	所属科目
difficulty	float	1.0–5.0	人工标注难度
prereqs	list[str]	引用的 id 必须存在；全图无环	前置概念列表，构成知识依赖 DAG

加载时校验器会做两件事：逐一核对 prereqs 引用是否存在（未知引用报 `unknown prereq id`）；用 DFS 做环检测，若成环则报出具体环路路径。

演示数据共 240 个概念：408 科 60（依赖边 60 条）、数学一 60（77 条）、英语 60（29 条，能力层级图）、政治 60（56 条）。

4.2 题目表 Question（data/questions/<科目>.jsonl）

字段	类型	约束	说明
id	str	每科内唯一，建议 q<科目>-NNN	题目唯一标识
subject	str	四科之一	所属科目
stem	str	非空	完整题干（含 A–D 选项，换行分隔）
answer	str	非空	正确答案（选择题为选项字母）
concepts	list[str]	⩾ 1 个且必须存在于对应科目概念表	本题考察概念，主概念排第一

字段	类型	约束	说明
source	str	非空	题目出处；自建题一律标 self-built

内置题库共 600 道自建选择题（408 / 数学一各 150、英语 150、政治 150），

全部标注 self-built，覆盖全部 240 个概念 id。

4.4 三张表的真实样例

概念表（data/concepts/408.yaml，节选前 3 行，中文注释完整保留）：

```
# 408□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ —— Wave 0 □□
# 60 □□□□□□□□ 30 + □□□□ 10 + □□□□ 10 + □□□□□ 10
# prereqs □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□id □□□□□□□□□ ds/org/os/net□□
```

题目表（data/questions/408.jsonl，第 1 行，题干内以换行符分隔 A–D 选项）：

```
{"id": "q408-001", "subject": "408", "stem": "□□□ A[0..8][0..5]□9 □ 6 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 4 □□
```

作答表（data/demo_attempts_multi.jsonl，第 1 行）：

```
{"user_id": "demo-a", "question_id": "q408-115", "correct": true, "ts": "2026-10-14T08:19:0
```

4.5 四科概念图谱真实统计

科目	节点	根节点	依赖边	最长前置链	结构说明
408	60	10	60	8 层	数据结构 30 + 组成 10 + 操作系统 10 + 网络 10
math1	60	4	77	12 层	高数 30 + 线代 15 + 概率 15，跨块弱耦合仅 2 条人工确认边

科目	节点	根节点	依赖边	最长前置链	结构说明
english	60	39	29	5 层	能力层级图（词汇→句法→篇章），根节点 39 ⩽ 40
politics	60	6	56	12 层	马原 20（前置边建全）+ 毛中特 14 + 史纲 12（时间线性）+ 思修 14

4.3 作答表 Attempt（data/demo_attempts*.jsonl）

字段	类型	约束	说明
user_id	str	非空	用户标识；同一用户的作答按时间排序成序列
question_id	str	必须能在题库中解析	所答题目
correct	bool	—	是否答对
ts	datetime	ISO 8601	作答时间；BKT 依赖序列顺序

系统内置两份演示作答数据：单用户 500 条（植入"二叉树遍历→AVL"薄弱链）与

三用户 493 条（分别植入三条不同方向的薄弱链）。作答记录中的 question_id

在加载时映射到题目所挂概念，从而完成第 1 节所述的"作答归因"。

5. 五大模块操作流程

5.1 BKT 拟合模块（examdiag/bkt.py）

功能：对单条 0/1 作答序列做贝叶斯知识追踪建模。前向算法逐步计算"学到这里

的概率"（过滤后验），EM（Baum-Welch）从观测序列反推四参数；前向与后向均做

逐步归一化缩放，防止长序列下溢。四参数在每轮 M 步后截断到 [0.01, 0.99]，

收敛判据为对数似然相对变化小于 1e-6（最多 200 轮）。

操作流程：

1. 准备 0/1 序列（1=答对），例如某概念下某用户的按时间作答；
2. 调用 `fit(sequences)` 得到该概念的四参数（多序列自动按长度分批、

变长序列支持）；

3. 调用 `forward_posterior(seq, params)` 查看每步掌握后验，或

`predict_next(seq, params)` 得到"下一题答对概率"（先练习转移再发射）。

BKT 四参数定义（每个概念独立一套，数学定义与仓库 SPEC 5.1 一致）：

参数	名称	含义
p_L0	初始掌握概率	用户首次练习该概念前已掌握的概率
p_T	学习率	每次练习后从未掌握转移到掌握的概率
p_S	失误率	已掌握但答错的概率（slip）
p_G	猜测率	未掌握但蒙对的概率（guess）

前向后验更新公式（掌握状态的后验，每步按观测更新）：

```
P(L_n | □□) = p_Ln·(1−p_S) / [p_Ln·(1−p_S) + (1−p_Ln)·p_G]
P(L_n | □□) = p_Ln·p_S     / [p_Ln·p_S     + (1−p_Ln)·(1−p_G)]
P(L_{n+1})   = P(L_n|obs) + (1 − P(L_n|obs))·p_T
```

EM（Baum-Welch）以四参数为隐变量模型参数：E 步用前向-后向算法计算每个时刻

"处于已掌握状态"的平滑后验（responsibility），M 步据此闭式重估四参数，

迭代至对数似然相对变化小于 1e-6 或 200 轮，每轮后参数截断到 [0.01, 0.99]。

模块接口一览（examdiag/bkt.py 全部公开函数，签名与返回均为真实定义）：

函数	输入	返回	说明	
fit(sequences, init=None, max_iter=200, tol=1e-6)	0/1 序列列表	BKTParams(p_L0, p_T, p_S, p_G)	缩放 Baum-Welch EM，变长序列按长度分批	
forward_posterior(sequence, params)	单条序列 + 参数	np.ndarray（逐步掌握后验）	过滤后验 P(L_t\ o_1..o_t)	
predict_next(sequence, params)	单条序列 + 参数	float	下一题答对概率（先转移再发射）	
log_likelihood(sequences, params)	序列列表 + 参数	float	对数似然（缩放常数求和）	
simulate(params, n_students, seq_len, seed)	参数 + 规模	0/1 矩阵	合成数据生成器（评测自检用）	

正确性自检：用真实参数 p_L0=0.3、p_T=0.1、p_S=0.1、p_G=0.2 生成 2000 条

长度 30 的合成序列再做 EM 拟合，四参数恢复误差全部小于 0.05（实际 0.0118 /

0.0070 / 0.0029 / 0.0022）。真实运行截图：

```
BKT EM 拟合（2000 条合成序列，真实输出）
$ python -c "fit on 2000 synthetic sequences"
true   : [0.3, 0.1, 0.1, 0.2]
fitted : [0.3118, 0.093, 0.1029, 0.1978]
abs err: [0.0118, 0.007, 0.0029, 0.0022]
```

图：shot_bkt_fit.png

BKT 拟合

注意事项：极短且全对/全错的序列会让 EM 退化（例如全错序列会把失误率顶到

上界，拟合成"已掌握但总失误"）。诊断模块内置退化检测：拟合出的 p_S 或 p_G

超过 0.5 即回退默认参数做前向后验，保证"全对→高掌握度、全错→低掌握度"的

直觉排序。

5.2 根因诊断模块（examdiag/diagnose.py 与 examdiag/cli.py）

功能：输入某用户全部作答，输出根因概念列表（含掌握度、涉及错题数、

图距离、补习路径、其解释的下游症状）与 insufficient_data 清单。

操作流程：

1. 执行 examdiag diagnose --attempts <□□.jsonl> --concepts <□□□□□□□□>；
2. 可选参数：--user <id> 只诊断指定用户（多用户文件建议逐人诊断）；

--top N 控制根因个数（默认 3）；--plan 追加 7 天复习计划；

--json 输出结构化 JSON；

3. 阅读输出表格：每行一个根因，列依次为序号、根因概念（名称 + id）、

掌握度（红色 < 0.3、黄色 0.3–0.5）、涉及错题数、补习路径。

诊断规则（与论文式推导一致）：候选取"错题概念集及其祖先闭包"中有足够样本（作答 ⩾ 3 次）的概念；按 SPEC 公式 score(c) = (1−mastery[c]) × Π(1−mastery[a])^(1/d) 计算上游传播分；凡存在掌握度低于 0.5 的有数据前置的

候选降为"症状"挂到根因的 explains 列表；幸存者按掌握度升序 + 拓扑序取前 top_n 个。样本不足的概念一律标记 insufficient_data，不参与结论。

以三用户演示数据中的 demo-a 为例（该用户被植入"树遍历→AVL"薄弱链），真实输出如下——根因是"二叉树遍历"，而非下游的 BST 旋转/删除：

examdiag diagnose --user demo-a（真实输出）

```
$ examdiag diagnose --attempts data/demo_attempts_multi.jsonl --concepts data/concepts/ --user demo-a
```

根因诊断报告

#	根因概念	掌握度	涉及错题	补习路径（按序补）
1	二叉树遍历 ds.tree.traverse	0.10	20	二叉树遍历(ds.tree.traverse) → 二叉搜索树(ds.bst.bst) → AVL平衡旋转(ds.bst.rotate) → AVL删除与综合调整(ds.bst.delete)
2	文件物理结构与空闲管理 os.fs.allocation	0.24	3	文件物理结构与空闲管理(os.fs.allo…

```
insufficient_data（作答 < 3 次，不下结论）：ds.forest.convert, ds.graph.storage, ds.graph.topo,
ds.graph.traverse, ds.hash.collision, ds.hash.hash, ds.linked.slist, ds.queue.deque, ds.queue.queue,
ds.search.binary, ds.search.btree, ds.string.kmp, math.calc.dirderiv, math.calc.int.app,
math.calc.int.def, math.calc.int.double, math.calc.int.imp, math.calc.int.indef, math.calc.limit,
math.calc.mean.thm, math.calc.mono, math.calc.ode, math.calc.series.nums, math.calc.series.pow,
math.calc.taylor, math.linalg.basis, math.linalg.eigen, math.linalg.independence,
math.linalg.linear.sys, math.linalg.orthogonal, math.linalg.positive, math.linalg.quadratic,
math.linalg.vector, math.prob.chebyshev, math.prob.clt, math.prob.cond, math.prob.cov,
math.prob.discrete, math.prob.estimate, math.prob.events, math.prob.expectation, math.prob.interval,
math.prob.rv, math.prob.sample, net.app.protocol, net.datalink.framing, net.ip.address,
net.model.layered, net.phys, org.alu.adder, org.instr.format, org.io.interrupt, org.mem.hierarchy,
os.fs.file, os.io.io, os.mem.allocation, os.mem.paging, os.process.sched
```

图：shot_diagnose.png

根因诊断

为验证"引擎不是只会推一种根因"，对三用户演示数据逐人诊断。demo-b 被植入

"进程调度→死锁"薄弱链（图谱中死锁的前置是进程同步而非调度，因此两者均成为

根因、调度更弱排第一），demo-c 被植入"期望→方差"薄弱链（方差的前置是期望）。

两次真实输出如下：

demo-b（第一根因 = 处理机调度算法，掌握度 0.04）：

□□□□□□□

#	□□□□	□□□	□□□□	□□□□□□□□□□
1	□□□□□□□□ os.process.sched	0.04	6	□□□□□□□□(os.process.sched)
2	□□□□□□□□□□ os.process.deadlock	0.13	4	□□□□□□□□□□(os.process.deadlo…
3	Cache□□□□□□□□ org.mem.cache	0.17	2	Cache□□□□□□□□(org.mem.cache)

insufficient_data□□□ < 3 □□□□□□□□: ds.array.array, ds.bst.bst, ds.bst.rotate, ds.forest.traverse, ds.graph.mst, ds.graph.shortest, ds.graph.storage, ds.graph.topo, ds.graph.traverse, ds.huffman, ds.linked.circular, ds.linked.slist, ds.queue.circular, ds.queue.deque, ds.recursion, ds.search.binary, ds.stack.stack, ds.string.kmp, ds.tree.thre ds.tree.traverse, math.calc.asym, math.calc.cont, math.calc.convex, math.calc.curvature, math.calc.deriv.rules, math.calc.dirderiv, math.calc.func, math.calc.implicit, math.calc.in math.calc.int.curve, math.calc.int.double, math.calc.int.rational, math.calc.lhopital, math.calc.limit, math.calc.mono, math.calc.multivar.partial, math.calc.ode, math.calc.series.fourier, math.calc.series.nums, math.calc.taylor, math.linalg.basis, math.linalg.det.props, math.linalg.inverse, math.linalg.linear.sys, math.linalg.matrix, math.linalg.orthogonal, math.linalg.positive, math.linalg.rank, math.linalg.solve.struct, math.linalg.vector, math.prob.cont, math.prob.interval, math.prob.rv, math.prob.rv.func, math.prob.sample, math.prob.variance, net.datalink.framing, net.datalink.mac, net.ip.forwar net.model.layered, net.phys, net.tcp.congestion, net.transport.tcp, org.bus, org.float.ieee org.io.interrupt, org.num.system, os.fs.allocation, os.io.io, os.mem.allocation, os.mem.pag

demo-c（第一根因 = 期望，补习路径一路到点估计）：

□□□□□□□

#	□□□□	□□□	□□□□	□□□□□□□□□□
1	□□ math.prob.expectation	0.28	13	□□(math.prob.expectation) → □□(math.prob.variance) → □□□□(□□/t/F)(math.prob.sample) →

```
|   |                                |        |          | □□□(□/□□□□)(math.prob.estimate)
└───┴────────────────────────────────┴────────┴──────────┴──────────────────────────────────
insufficient_data□□□ < 3 □□□□□□□□: ds.array.array, ds.array.compress, ds.bst.delete,
ds.bst.rotate, ds.graph.mst, ds.graph.shortest, ds.graph.topo, ds.hash.collision, ds.hash.h
ds.linked.dlist, ds.queue.queue, ds.search.btree, ds.stack.stack, ds.string.kmp, ds.tree.th
math.calc.asym, math.calc.cont, math.calc.curvature, math.calc.deriv, math.calc.deriv.rules
math.calc.dirderiv, math.calc.func, math.calc.int.app, math.calc.int.curve, math.calc.int.d
math.calc.int.imp, math.calc.int.parts, math.calc.int.rational, math.calc.int.sub,
math.calc.mean.thm, math.calc.multivar.partial, math.calc.series.fourier, math.calc.series.
math.calc.taylor, math.linalg.det, math.linalg.det.props, math.linalg.eigen,
math.linalg.independence, math.linalg.linear.sys, math.linalg.matrix, math.linalg.orthogona
math.linalg.positive, math.linalg.quadratic, math.linalg.rank, math.linalg.vector,
math.prob.chebyshev, math.prob.cov, math.prob.estimate, math.prob.events, math.prob.indep,
math.prob.interval, math.prob.rv, net.app.protocol, net.datalink.framing, net.datalink.mac,
net.ip.address, net.model.layered, net.phys, net.tcp.congestion, net.transport.tcp,
net.transport.udp, org.alu.adder, org.fixed.point, org.float.ieee, org.instr.format,
org.io.interrupt, org.mem.cache, org.num.system, os.fs.file, os.mem.allocation, os.mem.pagi
os.process.deadlock, os.process.process, os.process.sync
```

输出逐列解读（以 demo-a 的真实输出为例）：

列	含义	demo-a 示例值
#	根因排序（掌握度越低越靠前）	1
根因概念	概念中文名 + 点分层级 id	二叉树遍历 ds.tree.traverse
掌握度	该概念当前掌握后验（< 0.3 红色，0.3–0.5 黄色）	0.10
涉及错题	该概念及其全部下游概念的错题数	20
补习路径	从根因到最深错题概念的最短概念序列	遍历 → BST → 旋转 → 删除

表格下方的 insufficient_data 行列出作答不足 3 次、系统不下结论的概念清单

（demo-a 为 60 余个未在演示数据中出现的概念，属正常现象）。

5.3 补习路径模块（examdiag/diagnose.py 内 remedy_path 与 examdiag/srs.py）

功能：为每个根因给出补习路径与 7 天复习计划。

- 补习路径：从根因概念出发，沿依赖图到"可达的最深错题概念"的最短路径，即"从哪里补起、一路补到哪"的概念序列；
- 复习计划：第 1 天复习全部根因（最弱优先），此后每个概念按间隔 max(1, round(6 × mastery)) 天重复出现——掌握度越低出现越频繁，体现"间隔与掌握度成反比"的间隔重复原则。

操作流程：对多用户演示数据逐人诊断并取第一根因的补习路径（真实输出，三个用户分别命中三条不同方向的薄弱链）：

```
补习路径输出（三个用户，真实运行）
$ python -c "print remedy paths for demo-a/b/c"
demo-a: 根因 二叉树遍历(ds.tree.traverse) mastery=0.10
   补习路径: 二叉树遍历 -> 二叉搜索树 -> AVL平衡旋转 -> AVL删除与综合调整
demo-b: 根因 处理机调度算法(os.process.sched) mastery=0.04
   补习路径: 处理机调度算法
demo-c: 根因 期望(math.prob.expectation) mastery=0.28
   补习路径: 期望 -> 方差 -> 抽样分布(卡方/t/F) -> 点估计(矩/最大似然)
```

图：shot_remedy.png

补习路径

在 `examdiag diagnose` 命令上加 `--plan` 参数可直接输出"未来 7 天复习计划"表格（每行一天，列出当天应复习的概念，休息日显示"休息"）；追加 `--sm2` 可切换到 SM-2 调度。

5.3.1 SM-2 调度器（srs.py 扩展）

轻量版之外，系统内置完整的 SM-2 变体调度器：

- easiness（EF）由掌握度初始化：EF = 1.3 + 1.5 × mastery，掌握越好间隔增长越快；

- 每日复习质量 grade ∈ 0–5：EF' = EF + (0.1 − (5−q)· (0.08+(5−q)· 0.02))
  ，

截断到 [1.3, 2.8]；grade < 3 视为没记住（连续成功清零、间隔回 1）；

- 间隔递增：连续成功时按种子序列 1 → 3 → 7 天递增，之后 interval = round(interval × EF)；

- 每日队列上限：默认每天最多 20 项，超员顺延；顺延项带老化优先级，

防止天天失败的弱项把被顺延的概念永久挤出队列（该缺陷由单元测试发现并修复）。

5.4 可视化模块（scripts/make_report.py 生成 viz/report.html）

功能：把一次真实诊断渲染成单文件网页（无前端框架，静态 SVG + 原生 JS）：

知识依赖图按"最长前置链"分层布局；节点按掌握度从红（0）经黄（0.5）到绿（1）渐变着色，无数据概念为灰色；根因的补习路径以绿色加粗高亮；

右侧详情面板显示当前选中概念的掌握度条、前置概念、涉及错题清单（题目编号 + 题干摘要），下方为根因 Top 列表。

操作流程：

1. 运行 `python scripts/make_report.py`，脚本对演示数据执行一次真实诊断并把

结果写入 `viz/report.html`（约 49 KB 单文件，可直接分发）；

2. 用任意现代浏览器打开该文件；
3. 点击任意概念节点查看详情；页面加载时自动选中第一根因。

界面元素说明：

元素	含义
节点填充色	掌握度渐变：红（0）→ 黄（0.5）→ 绿（1）；灰色 = 无作答数据
绿色加粗连线	根因补习路径上的依赖边
节点选中描边	当前点击查看的概念（页面加载时自动选中第一根因）
右侧掌握度条	数值 + 颜色条（< 0.4 红、0.4–0.7 黄、> 0.7 绿）
右侧"涉及错题"	该概念作为考察点的全部错题（题目编号 + 题干前 38 字）
根因 Top 卡片	根因排序、掌握度、错题数、补习路径与其解释的下游症状

以下为浏览器打开 viz/report.html 的真实界面截图（可见红色低掌握度节点、绿色补习路径与右侧错题详情面板）：



图：shot_viz.png

可视化报告

5.5 数据校验模块（scripts/validate_data.py）

功能：对概念图谱与题库做全面验收：schema 合法性（pydantic）、节点数量、

subject 一致性、prereq 引用与无环、孤立节点、根节点数量（英语科目 ≤ 40）、

题目行数、id 唯一性、concept id 可解析、source 非空、跨文件 id 唯一。

操作流程：

- 单科校验概念：`python scripts/validate_data.py concepts data/concepts/408.yaml --subject 408`
- 单科校验题目：`python scripts/validate_data.py questions data/questions/408.jsonl --subject 408 --concepts data/concepts/408.yaml`
- 全量校验：`python scripts/validate_data.py all`（四科概念 + 四科题目 + 跨文件唯一性）

每项检查逐条打印 PASS/FAIL，结尾输出 RESULT 汇总；任一项失败则退出码非 0，

可直接用于 CI。校验项清单（validate_data.py 实际执行的检查，任一失败即退出码非 0）：

校验项	对象	内容
schema 加载	概念/题目	pydantic 模型校验 + prereq 引用存在性 + DFS 无环
节点数	概念	每科恰好 60 个
subject 一致	概念/题目	所有记录的 subject 与文件科目一致

校验项	对象	内容
孤立节点	408/math1/politics	根节点必须至少有一个后继（英语豁免）
根节点数	english	⩽ 40（能力层级图允许大量无前置节点）
行数	题目	408/math1 恰好 150；english/politics ⩾ 60（目标 150）
id 唯一	概念/题目	科目内无重复
concept 可解析	题目	每题的 concepts 全部存在于对应科目图谱
source 非空	题目	每题必须标注出处
跨文件唯一	概念	240 个 id 全局无重复

以下为 `all` 模式的真实运行截图（四科概念与题库全部 PASS）：

```
python scripts/validate_data.py all (真实输出)
$ python scripts/validate_data.py all

== concepts: /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/408.yaml ==
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/408.yaml: schema 加载（含 prereq 引用与无环）
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/408.yaml: 节点数 == 60 — actual=60
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/408.yaml: 所有节点 subject == 408 — bad=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/408.yaml: 无孤立节点（根节点均有后继） — isolated=[]
       stats: nodes=60 roots=10 sinks=27 depth=8 edges=60

== concepts: /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/math1.yaml ==
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/math1.yaml: schema 加载（含 prereq 引用与无环）
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/math1.yaml: 节点数 == 60 — actual=60
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/math1.yaml: 所有节点 subject == math1 — bad=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/math1.yaml: 无孤立节点（根节点均有后继） — isolated=[]
       stats: nodes=60 roots=4 sinks=24 depth=12 edges=77

== concepts: /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/english.yaml ==
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/english.yaml: schema 加载（含 prereq 引用与无环）
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/english.yaml: 节点数 == 60 — actual=60
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/english.yaml: 所有节点 subject == english — bad=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/english.yaml: 根节点数 <= 40 — roots=39
       stats: nodes=60 roots=39 sinks=42 depth=5 edges=29

== concepts: /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/politics.yaml ==
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/politics.yaml: schema 加载（含 prereq 引用与无环）
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/politics.yaml: 节点数 == 60 — actual=60
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/politics.yaml: 所有节点 subject == politics — bad=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/concepts/politics.yaml: 无孤立节点（根节点均有后继） — isolated=[]
       stats: nodes=60 roots=6 sinks=23 depth=12 edges=56
[PASS] 跨文件 concept id 唯一 — dups=[]

== questions: /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/408.jsonl ==
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/408.jsonl: 每行合法 JSON
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/408.jsonl: 行数 == 150 — actual=150
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/408.jsonl: id 无重复 — dups=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/408.jsonl: 所有题 subject == 408 — bad=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/408.jsonl: concepts 全部可解析 — unknown=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/408.jsonl: 每题 >=1 个 concept — empty=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/408.jsonl: source 非空 — empty=[]

== questions: /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/math1.jsonl ==
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/math1.jsonl: 每行合法 JSON
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/math1.jsonl: 行数 == 150 — actual=150
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/math1.jsonl: id 无重复 — dups=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/math1.jsonl: 所有题 subject == math1 — bad=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/math1.jsonl: concepts 全部可解析 — unknown=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/math1.jsonl: 每题 >=1 个 concept — empty=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/math1.jsonl: source 非空 — empty=[]

== questions: /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/english.jsonl ==
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/english.jsonl: 每行合法 JSON
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/english.jsonl: 行数 >= 60（目标 150） — actual=150
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/english.jsonl: id 无重复 — dups=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/english.jsonl: 所有题 subject == english — bad=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/english.jsonl: concepts 全部可解析 — unknown=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/english.jsonl: 每题 >=1 个 concept — empty=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/english.jsonl: source 非空 — empty=[]

== questions: /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/politics.jsonl ==
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/politics.jsonl: 每行合法 JSON
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/politics.jsonl: 行数 >= 60（目标 150） — actual=150
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/politics.jsonl: id 无重复 — dups=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/politics.jsonl: 所有题 subject == politics — bad=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/politics.jsonl: concepts 全部可解析 — unknown=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/politics.jsonl: 每题 >=1 个 concept — empty=[]
[PASS] /Users/xi/Documents/exam-diag/data/questions/politics.jsonl: source 非空 — empty=[]

RESULT: all checks PASSED
```

图：shot_validate.png

数据校验

exam-diag 考试错题根因诊断系统 用户手册（V0.6.0）

本文档是"考试错题根因诊断系统"（软件简称 exam-diag）V0.5.0 版本的用户操作手册，

全部内容基于软件的真实运行结果编写：文中截图均来自软件在本机执行的真实输出，

文中数字（题量、行数、评测指标）均为仓库真实数据。

项目	内容
软件全称	exam-diag 考试错题根因诊断系统
软件简称	exam-diag
版本号	V0.6.0
编写日期	2026-10-30
适用范围	本手册适用于 V0.6.0 及其后续兼容版本，覆盖安装、数据准备、五大模块操作、评测与故障处理

5.6 报告导出模块（examdiag/report.py 与 `examdiag report`）

功能：一条命令把诊断结果落成四种格式的报告文件：

格式	命令	内容
Markdown	`examdiag report --format md`	人读报告：根因表、逐根因详情、insufficient_data、7 天计划
CSV	`examdiag report --format csv`	错题→根因→补救练习 映射表（utf-8-sig，Excel 直接打开）
Excel	`examdiag report --format xlsx`	三工作表：根因汇总 / 错题映射 / 7 天计划
HTML	`examdiag report --format html`	交互式可视化（即 5.4 节的报告）

操作流程：执行 `examdiag report --attempts <□□> --concepts <□□> --format xlsx`（`--out` 可指定输出路径，缺省写入配置的 output_dir）。导出 CSV/Excel 前先运行 `pip install 'exam-diag[report]'` 安装 openpyxl 依赖。

可视化报告的生成逻辑同样由本模块提供（scripts/make_report.py 已下沉为 examdiag/report.py 的薄包装），保证手册、命令行与库函数三者行为一致。

6. 评测方法与协议

系统自带两套可复现评测，指标统一为"下次作答预测"的 AUC 与 RMSE：

- AUC：带并列平均秩的 Mann-Whitney U 统计量（仓库自实现，不依赖 scikit-learn），衡量模型给"答对样本"打的分是否系统性高于"答错样本"；
- RMSE：预测概率与真实 0/1 的均方根误差。

6.1 合成数据基准（管线自检）

数据由 examdiag.eval.generate_benchmark_data 生成（10 概念 × 150 学生 × 12 步，

每个概念一套随机真实参数、每个学生叠加能力偏移），前 8 步训练、后 4 步在线

预测，seed=0 可复现。结果：自写 BKT AUC 0.7872 / RMSE 0.37，优于"近 3 次均值"

（0.7438）与"全局均值"（0.5）两个基线（benchmark.md）。

6.2 真实数据 5 折交叉验证（ASSISTments skill-builder）

数据：官方 skill_builder_data_corrected.csv（346,860 行）经

scripts/convert_assistments.py 转换为 274,590 条作答（4,151 用户 / 16,891 题 /

101 个技能；丢弃 72,270 行，全部因 skill_name 为空，详见

data/real/CONVERSION_REPORT.md）。

协议：按 user_id 的 md5 哈希模 5 分折（确定性，折间用户不重叠）；每折用训练

用户拟合、测试用户在线预测（每步在观测前给出 P(答对)）；自写 BKT 与 pyBKT

1.4.3 均只用各自默认初始化，不进行任何调参。真实结果：

fold	own AUC	own RMSE	pyBKT AUC	pyBKT RMSE
0	0.7043	0.4367	0.7040	0.4371
1	0.7037	0.4446	0.7037	0.4445
2	0.7182	0.4424	0.7179	0.4422

fold	own AUC	own RMSE	pyBKT AUC	pyBKT RMSE
3	0.7112	0.4373	0.7104	0.4377
4	0.7218	0.4380	0.7223	0.4378
汇总	0.7118	0.4396	0.7116	0.4397

AUC 差距 0.0002，小于 0.02 的验收阈值。复现命令：

```
python scripts/download_assistments.py
python scripts/convert_assistments.py
python scripts/compare_bkt.py
```

6.3 真实数据概念文件与协议细节

转换脚本同时产出 `data/real/concepts_assistments.yaml`：把数据集自带的 101 个

skill 标注映射为概念节点（id 前缀 asst.，字段结构与 Concept 一致）。真实数据

没有前置关系标注，因此 prereqs 全部为空、difficulty 取中性值 3.0——BKT 逐

技能独立拟合，不依赖前置图，此设置不影响第 6.2 节的对比结论；前置图仅

根因诊断（第 5.2/5.3 节）使用。

协议细节（为什么这样对比是公平的）：

- 按用户分折而非按行分折：同一用户的作答不跨训练/测试集，避免"见过这个人"带来的信息泄漏；
- 在线预测：对测试序列的第 t 步，模型只能看到前 t−1 步的观测（pyBKT 的 predict 语义已经源码核实与本实现一致）；
- 默认初始化：自写实现用固定初值 (0.4, 0.15, 0.15, 0.15)，pyBKT 用其默认随机初始化，双方均未针对该数据集调整任何超参数。

6.4 四科数据真实校验统计

python scripts/validate_data.py concepts <file> --subject <□□> 对每科图谱

输出的真实统计行（stats）如下，与上表一一对应：

```
408:      stats: nodes=60 roots=10 sinks=27 depth=8  edges=60
math1:    stats: nodes=60 roots=4  sinks=24 depth=12 edges=77
english:  stats: nodes=60 roots=39 sinks=42 depth=5  edges=29
politics: stats: nodes=60 roots=6  sinks=23 depth=12 edges=56
```

7. 故障处理

以下报错均为真实触发时的真实输出（对加载器传入非法数据即复现）。

（1）概念表引用了不存在的前置 id —— 校验器拒绝加载并指出具体引用：

```
Value error, unknown prereq id(s) (1): s.c.d->s.ghost.x
```

（2）前置关系成环 —— DFS 环检测报出完整环路路径：

```
Value error, prereq cycle detected: s.a.b -> s.c.d -> s.a.b
```

（3）作答引用了不存在的题目 —— diagnose 抛 KeyError 并给出题目 id（attempt references unknown question '...'）。检查 --questions 指向的题库是否覆盖作答文件里的全部 question_id，或是否误用了其他科目的题库。

（4）诊断结果为空 —— 通常有两种原因：作答全部正确（没有错题可归因，系统如实输出"没有发现需要归因的错误模式"）；或全部错题概念作答均不足 3 次（全部进入 insufficient_data）。这属于设计行为而非故障。

（5）pyBKT 在新版 Python/numpy/sklearn 上的兼容问题 —— 仅在复现第 6.2 节真实数据评测时可能遇到：sklearn 指标探测报错、numpy≥2 数组赋值报错、macOS 多进程拟合信号量死锁。处置见仓库 docs/devlog.md 技术备忘一节

（三处最小兼容修改，不涉及算法本身）。

8. 版本说明

版本	日期（git tag）	主要内容
v0.1.0	2026-10-28	BKT 引擎（前向 + EM）+ 四科知识图谱 240 概念 + 题库 600 道 + 合成数据基准
v0.2.0	2026-10-28	DAG 操作、根因诊断、7 天复习计划、命令行；demo 数据验收（第一根因 = ds.tree.traverse）
v0.3.0	2026-10-28	单文件可视化报告、演示 GIF、双语 README、演示笔记本
v0.3.1	2026-10-28	多用户演示数据（三条薄弱链）+ GIF 重制（3 根因同屏）
v0.4.0	2026-10-30	真实数据验证：ASSISTments 27.4 万条作答 5 折 CV，自写 BKT 与 pyBKT AUC 差距 0.0002
v0.5.0	2026-10-30	软件著作权申请材料整理（源程序文档、用户手册、申请信息）
V0.6.0	2026-10-30	本申请版本：新增报告导出模块（examdiag/report.py，Markdown/CSV/Excel/HTML）、SM-2 复习调度器（含老化防饿死队列）、用户配置文件（~/.examdiag.toml）；`examdiag --version` 版本闭环；申请材料按本版本重新生成

本版本（V0.6.0）的软件全称、版本号在源代码版本常量、命令行 `--version`

输出、本手册与源程序册页眉四处完全一致。

9. 常见问题

Q1：诊断结果里"insufficient_data"是什么意思？

该概念在该用户的作答少于 3 次，样本太小不足以拟合，系统不对其下结论（既不作为根因，也不参与上游传播计算），只在报告中列出名单。

Q2：多用户作答文件能不能一次全部诊断？

可以（不加 --user 时合并全部作答），但 BKT 的掌握度是"每个用户-每个概念"的量，混合多个用户的序列会互相污染，因此推荐逐人诊断（--user 参数）。

Q3：为什么推荐自写 BKT 而不直接调用第三方库？

除许可与依赖精简的考虑外，软著申请要求提交自有源程序；本项目的 BKT 实现（约 200 行纯 numpy）经真实数据 5 折交叉验证与学术界标准实现 pyBKT 对比，

AUC 差距 0.0002（0.7118 vs 0.7116），正确性已验证。

Q4：真实数据集 ASSISTments 是必须的吗？

不是。系统开箱即可用内置演示数据运行；真实数据集仅用于第 1 节所述的正确性验证，转换与对比脚本位于 scripts/ 下，可随时复现。

Q5：掌握度 0.5 这个阈值有什么依据？

它是"根因 vs 症状"的判定线：一个概念若有掌握度低于 0.5 的有数据前置，则它的失败可以由前置解释（是症状）；0.5 也是输出表格里红色/黄色的分界。该阈值是

算法的显式常量（examdiag/diagnose.py 中 MASTERY_THRESHOLD），可按需调整。

Q6：为什么英语科目的图谱大量节点没有前置？

这是刻意设计：英语是"能力层级图"而非严格依赖树，词汇层大部分节点相互独立，

只有约 29 条真实依赖边（如 时态→虚拟语气）。校验器对英语只要求根节点 ⩽ 40，

而 408/数学一/政治要求无孤立节点。

Q7：如何加入我自己的科目或数据？

按 docs/DATA_FORMAT.md 的三张表格式准备 YAML（概念）与 JSONL（题目、作答），

校验通过后即可用 examdiag diagnose 诊断——引擎不绑定具体科目，只依赖"概念图 + 题目挂载概念 + 作答记录"三层结构。

10. 附录：命令行参考

examdiag diagnose --help 的真实输出：

```
usage: examdiag diagnose [-h] --attempts ATTEMPTS --concepts CONCEPTS
                         [--questions QUESTIONS] [--user USER] [--top TOP]
                         [--plan] [--json]

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --attempts ATTEMPTS   □□□□ jsonl□□□□□
  --concepts CONCEPTS   □□□□ yaml □□□□□
  --questions QUESTIONS
                        □□ jsonl □□□□□□□□□□□□□□□
  --user USER           □□□□□□□□□□□□□□□
  --top TOP             □□□□□□□□□
  --plan                □□□□ 7 □□□□□
  --json                □ JSON □□□□□□□□□□
```

11. 附录：生成脚本清单（scripts/，全部真实存在于仓库）

脚本	用途
validate_data.py	数据全面校验（本手册 5.5 节）
extract_source.py	生成本申请的源程序 PDF（前 30 + 后 30 页）
build_manual_pdf.py	生成用户手册 PDF（即本文档）
make_manual_assets.py	生成手册内的终端类真实截图
make_report.py	生成可视化报告 viz/report.html（5.4 节）
make_gif.py	合成 README 演示 GIF（帧取自真实命令输出）
make_demo_attempts.py	生成单用户 500 条演示作答（植入 BST 薄弱链）
make_demo_attempts_multi.py	生成三用户 493 条演示作答（三条薄弱链）
make_notebook.py	生成 examples/demo.ipynb
download_assistments.py	下载 ASSISTments 数据集（含镜像回退与限时）
convert_assistments.py	转换为 Attempt 格式并输出真实统计
compare_bkt.py	5 折交叉验证对比自写 BKT 与 pyBKT（含闸门）

12. 附录：仓库文件清单

路径	内容
examdiag/	核心包：schema（数据模型）、bkt（知识追踪）、graph（DAG 操作）、diagnose（根因诊断）、srs（复习调度）、eval（评测）、cli（命令行）
data/concepts/	四科概念图谱（4 个 YAML，240 节点）
data/questions/	四科题库（4 个 JSONL，600 题）

路径	内容
data/demo_attempts*.jsonl	演示作答数据（单用户 500 条 + 三用户 493 条）
data/real/	ASSISTments 真实数据的转换产物与评测报告
scripts/	数据校验、可视化/GIF/报告生成、真实数据下载/转换/对比等工具脚本
docs/	数据格式说明与软著申请材料（本目录 docs/copyright/）
tests/	78 个单元测试

版本	日期（git tag）	主要内容
v0.1.0	2026-10-28	BKT 引擎（前向 + EM）+ 四科知识图谱 240 概念 + 题库 600 道 + 合成数据基准
v0.2.0	2026-10-28	DAG 操作、根因诊断、7 天复习计划、命令行；demo 数据验收（第一根因 = ds.tree.traverse）
v0.3.0	2026-10-28	单文件可视化报告、演示 GIF、双语 README、演示笔记本
v0.3.1	2026-10-28	多用户演示数据（三条薄弱链）+ GIF 重制（3 根因同屏）
v0.4.0	2026-10-30	真实数据验证：ASSISTments 27.4 万条作答 5 折 CV，自写 BKT 与 pyBKT AUC 差距 0.0002
v0.5.0	2026-10-30	软件著作权申请材料整理（源程序文档、用户手册、申请信息）

版本	日期（git tag）	主要内容
V0.6.0	2026-10-30	本申请版本：新增报告导出模块（examdiag/report.py，Markdown/CSV/Excel/HTML）、SM-2 复习调度器（含老化防饿死队列）、用户配置文件（~/.examdiag.toml）；`examdiag --version` 版本闭环；申请材料按本版本重新生成

本版本（V0.6.0）的软件全称、版本号在源代码版本常量、命令行 `--version` 输出、本手册与源程序册页眉四处完全一致。