



序言：工作中，经常会对日志进行处理，或者更新项目配置，但是日志或者配置文件都是字符串密密麻麻，用肉眼出错的概率很大，而且效率非常低，此时可以用什么手段来处理这个问题？

用命令把springframework.log内容中的关键词springframework替换成noperson

- springframework.log

```
INFO: Attempt #1 to do the action check updates server
Oct 24, 2019 8:42:22 PM org.springframework.context.support.AbstractApplic
INFO: Refreshing org.springframework.web.context.support.StaticWebApplicat
icationContext]; startup date [Thu Oct 24 20:42:22 CST 2019]; root of cont
Oct 24, 2019 8:42:22 PM org.springframework.context.support.AbstractApplic
INFO: Bean factory for application context [org.springframework.web.context
: org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory@c9d
Oct 24, 2019 8:42:22 PM org.springframework.beans.factory.support.DefaultL
INFO: Pre-instantiating singletons in org.springframework.beans.factory.su
ing beans [authenticationManager]; root of factory hierarchy
Oct 24, 2019 8:42:23 PM org.springframework.context.support.AbstractApplic
INFO: Refreshing org.springframework.web.context.support.StaticWebApplicat
icationContext]; startup date [Thu Oct 24 20:42:23 CST 2019]; root of cont
Oct 24, 2019 8:42:23 PM org.springframework.context.support.AbstractApplic
INFO: Bean factory for application context [org.springframework.web.context
: org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory@1cb
Oct 24, 2019 8:42:23 PM org.springframework.beans.factory.support.DefaultL
INFO: Pre-instantiating singletons in org.springframework.beans.factory.su
ning beans [filter,legacy]; root of factory hierarchy
```

- 答案：sed -i "s/springframework/noperson/g" springframework.log (这是方法一)