

背景:公司公网网站经常卡顿,经查有些ip对网站发起频繁访问,疑似被黑客攻击,请定位出问题,并解决

公司公网网站经常卡顿,经查有些ip对网站发起频繁访问,现要求写一个shell脚本屏蔽这些高频繁访问的ip(基于 firewall防火墙,网站是以一下x作为中间件,nginx日志路径:/usr/local/nginx/logs,一分钟超过200视为频繁)

## o 答案:

```
#!/bin/bash
DATE=$(date +%d/%b/%Y:%H:%M)
NGINX_PATH=/usr/local/nginx/logs/access.log
#先tail防止文件过大,读取慢,数字可调整每分钟最大的访问量。awk不能直接过滤日志,因为
ABNORMAL_IP=$(tail -n5000 ${NGINX_PATH} | grep $DATE | awk
'{a[$1]++}END{for(i in a)if(a[i]>200)print i}')
#执行防火墙
if [ ! $ABNORMAL_IP ];then
 else
     for IP in $ABNORMAL_IP;
        do
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule="rule family="ipv4" source
address="${IP}" port protocol="tcp" port="80" reject" && firewall-cmd -
-reload
echo -e "${IP}\n"
>>/usr/local/nginx/shell_script/nginx_firewall_result.txt
                                                  dclass.net
         done
fi
#查看防火墙规则
#firewall-cmd --zone=public --list-rich-rules
#放开防火墙对ip的限制
#firewall-cmd --permanent --add-rich-rule="rule family="ipv4" source
address="${IP}" port protocol="tcp" port="80" accept" && firewall-cmd -
-reload
#如果未生效,编辑配置文件
#vi /etc/firewalld/zones/public.xml
#重启防火墙服务
#systemctl restart firewalld.service
```

**pdf**element

试用版

A 清韵 课 X d c l a s s . n e t

讲师/撒/ (xdclass-anna)



小清斯果灌 Xdclass.net