

大地基础2

- <https://zh-hans.reactjs.org/docs>
- --save 将保存配置信息到package.json。默认为dependencies节点中。
- --dev将保存配置信息DevDependencies节点中。
- 因此：
- --save: 将保存配置信息到package.json的dependencies节点中。
- --save--dev:将保存配置信息到package.json的 DevDependencies节点中。
- <https://www.limitcode.com/detail/59a15b1a69e95702e0780249.html>
-
- 域名、端口、协议三者有一个不同就会造成跨域问题。
- defaultProps和propTypes <https://www.jianshu.com/p/959a064a2290>
- 获取服务器的数据 axios fetch jsonp
- React生命周期函数 <https://www.jianshu.com/p/514fe21b9914>
- 路由
- 图片：
- react二维数组遍历解析：嵌套即可
- react获取动态路由数据： [this.props.match.params.id](#)
- react中JS实现跳转路由 （以用户登录为例）
- react路由的嵌套
- react中将带标签的字符串转义为html解析 <https://zh-hans.reactjs.org/docs/dom-elements.html>
- <https://www.jianshu.com/p/b02f6b15cd09> Javascript语法规范错误提示代码
- react-router 4.x中实现路由的模块化
 - <https://reacttraining.com/react-router/web/example/route-config>

