

大地基础2

- --save 将保存配置信息到package.json。默认为dependencies节点中。
- --dev将保存配置信息DevDependencies节点中。
- 因此：
- --save: 将保存配置信息到package.json的dependencies节点中。
- --save--dev:将保存配置信息到package.json的 DevDependencies节点中。
- <https://www.limitcode.com/detail/59a15b1a69e95702e0780249.html>
-
- 域名、端口、协议三者有一个不同就会造成跨域问题。
- defaultProps和propTypes <https://www.jianshu.com/p/959a064a2290>
- 获取服务器的数据
- React生命周期函数 <https://www.jianshu.com/p/514fe21b9914>
 - 组件加载之前，组件加载完成，以及组件更新数据，组件销毁，触发的一系列的方法。这就是组件的 生命周期函数。
 - 组件加载的时候触发的函数：
 - constructor（不是生命周期）、componentWillMount、render（不是生命周期）、componentDidMount（处理数据请求和DOM操作）
 - 组件数据更新的时候触发的生命周期函数：
 - shouldComponentUpdate、componentWillUpdate、render、componentDidUpdate
 - 在父组件里面改变props传值的时候触发的：
 - componentWillReceiveProps（然后执行组件数据更新的一系列函数）
 - 组件销毁的时候触发：
 - componentWillUnmount
 - 必须记住的.....
 - 加载的时候：componentWillMount render
componentDidMount（dom操作，后台数据获取）
 - 更新的时候：componentWillUpdate render componentDidUpdate
 - 销毁的时候：componentWillUnmount

