

大地基础2

- <https://zh-hans.reactjs.org/docs>
- **--save 将保存配置信息到package.json。默认为dependencies节点中。**
- **--dev将保存配置信息DevDependencies节点中。**
- **因此：**
- **--save: 将保存配置信息到package.json的dependencies节点中。**
- **--save--dev:将保存配置信息到package.json的 DevDependencies节点中。**
- <https://www.limitcode.com/detail/59a15b1a69e95702e0780249.html>
- 域名、端口、协议三者有一个不同就会造成跨域问题。
- defaultProps和propTypes <https://www.jianshu.com/p/959a064a2290>
- **获取服务器的数据 axios fetch jsonp**
- React生命周期函数 <https://www.jianshu.com/p/514fe21b9914>
- 路由
- **图片：**
- **react二维数组遍历解析：嵌套即可**
- **react获取动态路由数据：** [this.props.match.params.id](https://www.jianshu.com/p/514fe21b9914)
- **react中JS实现跳转路由（以用户登录为例）**
- **react路由的嵌套**
- **react中将带标签的字符串转义为html解析** <https://zh-hans.reactjs.org/docs/dom-elements.html>
 - `<p dangerouslySetInnerHTML={ {__html: item.content} } />`
 - **dangerouslySetInnerHTML**
 - dangerouslySetInnerHTML是react为浏览器DOM提供 innerHTML的替换方案。通常来讲，使用代码直接设置HTML存在风险，因为很容易无意中让用户暴露于跨站脚本（XSS）的攻击。因此，你可以直接在react中设置HTML，但当你想设置dangerouslySetInnerHTML时，需要向其传递包含key为__html的对象，以此来警告你。例如：
 - ```
function createMarkup() {
 • return {__html: 'First · Second'};
• }
• function MyComponent() {
 • return <div dangerouslySetInnerHTML={createMarkup()} />;
• }
```

- 
- <https://www.jianshu.com/p/b02f6b15cd09> Javascript语法规范错误提示代码
- **react-router 4.x中实现路由的模块化** <https://reacttraining.com/react-router/web/example/route-config>
- ant design使用: <https://ant.design/index-cn>
- react中使用antd高级配置, 按需引入css样式 (一直没有成功哭)  
<https://ant.design/docs/react/use-with-create-react-app-cn>
- **react路由重定向**
  - `<Route path="/" exact render={()=>(<Redirect to="/index" />)} />` // "/"重定向到"/index"