

Sử dụng các lệnh của thư viện core để khai báo tên và giá trị một biến, sau đó in ra giá trị của biến vừa tạo.

Tạo ra một trang cho phép người dùng nhập vào tuổi khách hàng xem phim. Sử dụng thẻ `<c:if>` để kiểm tra, nếu tuổi khách hàng >17 thì hiện thông báo “Bạn có thể xem phim !”, nếu tuổi <17 thì sẽ hiện thông báo “Bạn chưa đủ tuổi xem phim”.

Trên website hãy tạo một form cho phép người dùng nhập một giá trị từ một form, sau đó sử dụng thẻ `choose` để in ra giá trị mà người dùng đã chọn.

Hãy tạo ra một vòng lặp để cho phép in ra các số chẵn từ 0 đến 20.

Hãy sử dụng JSTL để tạo ra một biến chứa tên của các món KFC, sau đó sử dụng vòng lặp để in ra tên của các món ăn này, mỗi tên được ngăn cách bởi dấu phẩy.

Bài 2: Viết một trang JSP có sử dụng câu lệnh `choose` trong thư viện JSTL để in ra ngày được nhập vào từ bàn phím. Giá trị sẽ được in ra tương ứng như sau:

- 0 – In ra Ngày thứ hai.
- 1 - In ra Ngày thứ ba.
- 2 - In ra Ngày thứ tư.
- 3 - In ra Ngày thứ năm.
- 4 - In ra Ngày thứ sáu.
- 5 - In ra Ngày thứ bảy.
- 6 - In ra Ngày Chủ nhật.

Nếu ngoài các giá trị trên, in ra: “Không hợp lệ !”