

Hướng dẫn tạo form đăng nhập bằng CSS

Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

Bước 1: Tạo form

Tạo một trang PHP, sau đó viết mã để hiển thị form như trong hình bên dưới.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Form đăng nhập</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<form>
  <input checked id='signin' name='action' type='radio' value='Đăng nhập'>
  <label for='signin'>Đăng nhập</label>
  <input id='signup' name='action' type='radio' value='Đăng ký'>
  <label for='signup'>Đăng ký</label>

  <div id='wrapper'>
    <div id='arrow'></div>
    <input id='email' placeholder='Email' type='text'>
    <input id='pass' placeholder='Mật khẩu' type='password'>
    <input id='repass' placeholder='Nhập lại mật khẩu' type='password'>
  </div>

  <button type='submit'>
    <span>
      <br>
      Đăng nhập
      <br>
      Đăng ký
    </span>
  </button>
</form>
</body>
</html>
```

Bước 2: Định nghĩa CSS

Sau đó ta viết mã để định nghĩa CSS cho form, rồi nhúng file CSS vào trang PHP để áp dụng các style đã được định nghĩa trong file.

```
@charset "utf-8";
body, html {
    margin: 0;
    padding: 0;
}

html, body { margin: 0; }

:focus { outline: none; }
::-webkit-input-placeholder { color: #DEDFDF; }
::-moz-placeholder { color: #DEDFDF; }
:-moz-placeholder { color: #DEDFDF; }
::-ms-input-placeholder { color: #DEDFDF; }

body {
    background: #6ED0F6;
    color: #fff;
    font-family: 'Raleway', sans-serif;
    -webkit-font-smoothing: antialiased;
}

#wrapper, label, #arrow, button span { transition: all .5s cubic-bezier(.6,0,.4,1); }

#wrapper { overflow: hidden; }

#signin:checked ~ #wrapper { height: 178px; }
#signin:checked ~ #wrapper #arrow { left: 32px; }
#signin:checked ~ button span { transform: translate3d(0,-72px,0); }

#signup:checked ~ #wrapper { height: 262px; }
#signup:checked ~ #wrapper #arrow { left: 137px; }
#signup:checked ~ button span { transform: translate3d(0,-144px,0); }

#reset:checked ~ #wrapper { height: 94px; }
#reset:checked ~ #wrapper #arrow { left: 404px; }
#reset:checked ~ button span { transform: translate3d(0,0,0); }

form {
    width: 450px;
    height: 370px;
    margin: -185px -225px;
    position: absolute;
    left: 50%;
    top: 50%;
}

input[type=radio] { display: none; }
```

```
label {
  cursor: pointer;
  display: inline-block;
  font-size: 22px;
  font-weight: 800;
  opacity: .5;
  margin-bottom: 30px;
  text-transform: uppercase;
}
label:hover {
  transition: all .3s cubic-bezier(.6,0,.4,1);
  opacity: 1;
}
label[for="signin"] { margin-right: 20px; }
label[for="reset"] { float: right; }
input[type=radio]:checked + label { opacity: 1; }
```

```
input[type=text],
input[type=password] {
  background: #fff;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  font-size: 27px;
  font-family: 'Raleway', sans-serif;
  height: 72px;
  width: 99.5%;
  margin-bottom: 10px;
  opacity: 1;
  text-indent: 20px;
  transition: all .2s ease-in-out;
}
button {
  background: #079BCF;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  font-family: 'Raleway', sans-serif;
  font-size: 27px;
  height: 72px;
  width: 100%;
  margin-bottom: 10px;
  overflow: hidden;
  transition: all .3s cubic-bezier(.6,0,.4,1);
}
```

```
button span {
  display: block;
  line-height: 72px;
  position: relative;
  top: -2px;
  transform: translate3d(0,0,0);
}
button:hover {
  background: #007BA5;
}

#arrow {
  height: 0;
  width: 0;
  border-bottom: 10px solid #fff;
  border-left: 10px solid transparent;
  border-right: 10px solid transparent;
  position: relative;
  left: 32px;
}

#hint {
  width: 100%;
  text-align: center;
  position: absolute;
  bottom: 20px;
}
```

Bước 3: Thực thi file và xem kết quả

Sau khi đã viết mã xong, hãy thực thi file và xem kết quả được hiển thị trên trình duyệt.
(Bài viết này được tham khảo và chỉnh sửa từ một nguồn trên mạng)

ĐĂNG NHẬP **ĐĂNG KÝ**

Email

Mật khẩu

Đăng nhập

ĐĂNG NHẬP **ĐĂNG KÝ**

Email

Mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

Đăng ký