

PRÁCTICAS DEL SUBMODULO: **CONSTRUYE PAGINAS WEB**
CUARTO SEMESTRE DE LA *ESPECIALIDAD DE PROGRAMACIÓN*

Actividad 3 de Practicas en HTML

Práctica 11 Tamaño de Texto

También es posible cambiar el tamaño de ciertas secciones de un documento sin tener que cambiar el tamaño por defecto. Para esto existe la etiqueta `<FONT>`. Mediante su atributo `SIZE` podemos especificar cualquier tamaño entre 1 y 7, o usar el signo "+" o "-" y una cantidad para agrandar o empequeñecer el texto de forma relativa al tamaño por defecto. Veamos un ejemplo:

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE> Ejemplo de tamaño del texto </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <FONT SIZE=1> fuente de tamaño 1</FONT><BR>
    <FONT SIZE=2> fuente de tamaño 2</FONT><BR>
    <FONT SIZE=3> fuente de tamaño 3</FONT><BR>
    <FONT SIZE=4> fuente de tamaño 4</FONT><BR>
    <FONT SIZE=5> fuente de tamaño 5</FONT><BR>
    <FONT SIZE=6> fuente de tamaño 6</FONT><BR>
    <FONT SIZE=7> fuente de tamaño 7</FONT><BR>
  </BODY>
</HTML>
```

<http://geneura.ugr.es/~gustavo/HTML/HTML.HTML#fisico>

Práctica 12 Color del Texto

El COLOR del texto puede cambiarse mediante la utilización del atributo `COLOR` de la etiqueta `<FONT>`. El COLOR puede especificarse mediante un nombre de COLOR o mediante una descripción RBG. Veamos un ejemplo:

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>ejemplo de COLOR</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <FONT COLOR=red>COLOR rojo</FONT>
    <FONT COLOR=green>COLOR verde</FONT>
    <FONT COLOR=#0000ff>COLOR azul</FONT>
  </BODY>
</HTML>
```

Práctica 13 Tipo de Fuente

El tipo de fuente se modifica mediante el atributo `FACE` de la etiqueta `<FONT>`. Si se especifica más de una el navegador utilizará la primera que esté disponible. Las fuentes por lo general varían entre navegadores y entre sistemas operativos, por lo que es conveniente utilizar varias para asegurarnos de que se utilizará alguna de las que deseemos. He aquí un ejemplo:

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>tipos de fuentes</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    Fuente por defecto
    <FONT FACE="arial">Fuente Arial</FONT>
    <FONT FACE="times">Fuente Times</FONT>
    <FONT FACE="Courier New">Courier New</FONT>
    <FONT FACE="Times New Roman">Times New Roman</FONT>
  </BODY>
</HTML>
```

Práctica 14 Etiqueta<H1>, <H2>, <H6> Niveles de Titulo

Suelen utilizarse para identificar los títulos de las diferentes secciones de un documento. Suelen aparecer en negrita y con tamaños de letra variando desde muy grande para `<H1>`, hasta muy pequeño para `<H6>`. El siguiente ejemplo los muestra todos para así poder distinguir fácilmente los cambios entre ellos, Existen 6 niveles de títulos en HTML especificado por:

```
<H1> Titulo principal con letras grandes</H1>
<H2>..... </H2>
<H3>..... </H3>
<H4>..... </H4>
<H5>..... </H5>
<H6>Titulo con letras mas pequeñas </H6>
```

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE> Ejemplo de Niveles de Títulos </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Cabecera h1</H1>
    <H2>Cabecera h2</H2>
    <H3>Cabecera h3</H3>
    <H4>Cabecera h4</H4>
    <H5>Cabecera h5</H5>
    <H6>Cabecera h6</H6>
  </BODY>
</HTML>
```

<http://geneura.ugr.es/~gustavo/HTML/HTML.HTML#fisico>

Práctica 15 Atributo <ALIGN> Alineación de Texto

Valores: **Left**= Izquierda, **Right**= Derecha, **Center**= Centro y **Justify**= Justifica a ambos lados el texto

Codificar el siguiente Código HTML en el block de notas.

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE> Esta es mi página con alineación de encabezados </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1> Titulo Principal </H1>
    <H2> Titulo Segundo </H2>
    <H3 ALIGN=Left> Titulo Tercero alineado a la izquierda </H3>
    <H4 ALIGN=Right> Titulo Cuarto Nivel alineado a la Derecha </H4>
    <H5 ALIGN=Center> Titulo Quinto Nivel centrado </H5>
    <H6 ALIGN=justify> Titulo Sexto Nivel Justificado</H6>
  </BODY>
</HTML>
```

Guarda y ejecuta el programa y anota las observaciones.

OPERACIONES	OBSERVACIONES
<TITLE> Esta es mi tercer página HTML Con encabezados </TITLE>	
<H1> Titulo Principal </H1>	
<H2> Titulo Segundo </H2>	
<H3 ALIGN=Left> Titulo Tercero alineado a la izquierda </H3>	
<H4 ALIGN=Right> Titulo Cuarto Nivel alineado a la Derecha </H4>	
<H5 ALIGN=Center> Titulo Quinto Nivel centrado </H5>	
<H6 ALIGN=Left> Titulo Sexto Nivel</H6>	

Práctica 16 Etiqueta Cambia el tipo, tamaño y COLOR de letra.

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE> Ejemplo de Tipo, Tamaño y color de texto </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <FONT SIZE=5>ABcde</FONT>
    <FONT SIZE=+2>ABcde</FONT> <BR>
    <FONT FACE=arial>Texto de prueba 12345 con tipo ARIAL</FONT>
    <FONT FACE="times new roman">Texto de prueba 12345 con tipo TIMES NEW ROMAN</FONT>
    <FONT FACE="courier new">Texto de prueba 12345 con tipo COURIER NEW</FONT>
    <FONT FACE=courier>Texto de prueba 12345 con tipo COURIER</FONT>
    <FONT FACE=roman>Texto de prueba 12345 con tipo ROMAN</FONT>
    <FONT FACE="small FONTS">Texto de prueba 12345 con tipo SMALL FONTS</FONT> <BR>
    <FONT FACE=impact SIZE=6 COLOR="blue">
      Texto de prueba 12345 con tipo IMPACT</FONT><BR>
    <FONT FACE=calibri SIZE=4 COLOR="red">
      Texto de prueba 12345 con tipos alternativos</FONT>
```

```
</BODY>
</HTML>
```

El resultado será el siguiente:

Guarda, ejecuta el programa y explica en la tabla tu experiencia.

OPERACIONES

ABcde

ABcde

Texto de prueba 12345 con tipo ARIAL

Texto de prueba 12345 con tipo TIMES NEW ROMAN

Texto de prueba 12345 con tipo COURIER NEW

Texto de prueba 12345 con tipo COURIER

Texto de prueba 12345 con tipo ROMAN

Texto de prueba 12345 con tipo VERDANA

Texto de prueba 12345 con tipo SMALL FONTS

Texto de prueba 12345 con tipo IMPACT

Texto de prueba 12345 con tipos alternativos

Práctica 17 Etiqueta <MARQUEE>

Permite que el contenido que pongas entre las etiquetas <MARQUEE> y </MARQUEE>, se desplace horizontalmente por la página.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Probando Marquesinas </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <MARQUEE>
    Este texto se desplace, por una marquesina en la pantalla
  </MARQUEE>
</BODY>
</HTML>
```

Guarda, ejecuta el programa y explica en la tabla tu experiencia.

OPERACIONES	OBSERVACIONES
<MARQUEE> Esta texto se desplace, por una marquesina en la pantalla </MARQUEE>	

Práctica 18 Modifica la Práctica 17, Marquesinas asignando diferentes valores a los atributos

<MARQUEE> Soporta una serie de atributos para modificar su comportamiento o su aspecto. Son los siguientes:

WIDTH: Anchura de la marquesina. Si no marcamos altura, se colocará en la siguiente línea, como en un párrafo distinto. Si marcamos una anchura, la marquesina intentará mostrarse en la misma línea donde la hayamos colocado. Si no hay espacio para ella se realizará el consiguiente salto de línea para mostrarla un poco más abajo.

DIRECTION: Hacia donde queremos que se displace el contenido del marquee. Los posibles valores son "LEFT" y "RIGHT".

BEHAVIOR: Es el comportamiento de la marquesina, de entre los posibles: SCROLL (el comportamiento por defecto) indica que tiene que hacer el desplazamiento siempre en una misma dirección y ALTERNATE, que indica que el desplazamiento se hace a un lado y al otro de manera alternada.

SCROLLDELAY: Es el tiempo en milisegundos que tiene que pasar entre cada cambio de la posición de lo que hay desplazándose. Es decir, cuanto mayor sea el valor, más milisegundos tardará la marquesina en moverse. El valor por defecto es 85, pero si por ejemplo ponemos un valor 500 la marquesina cambiará de estado (desplazará el contenido) cada medio segundo.

SCROLLAMOUNT: Es la cantidad de pixel que tiene que desplazarse el contenido de la marquesina cada vez que se mueve. A mayor scrollamount, más se desplazará la marquesina en cada movimiento y por tanto la animación será más rápida. El valor por defecto es 6. Podemos probar a colocar un valor mayor y veremos que el movimiento será más "a golpes".

LOOP: El número de ciclos que va a moverse el texto o lo que quiera que haya dentro de la marquee. Este atributo sólo funciona en Internet Explorer. Por defecto es INFINITE, que quiere decir que se desplazará todo el tiempo sin parar. Pero si por ejemplo colocamos un valor como 3, querrá decir que la marquesina sólo realizará tres ciclos o movimientos y luego parará.

BGCOLOR: El COLOR de fondo de la marquesina. Acepta el nombre de un COLOR HTML o bien un valor RGB de dicho COLOR.

HSPACE y VSPACE: Estos dos atributos sirven para definir el número de píxel que debe aparecer entre la marquesina y otros contenidos de la página, en horizontal y vertical.

Algunos ejemplos de MARQUEE:

```
<MARQUEE WIDTH=200 DIRECTION=right>
Marquesina a la derecha y con ancho de 200
</MARQUEE>
```

```
<MARQUEE BEHAVIOR=alternate SCROLLDELAY=500 BGCOLOR="#ff8833">texto que se mueve alternado
con un ancho de 500</MARQUEE>
```

Escribe en el block de notas el siguiente código:

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Probando Marquesinas </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <MARQUEE DIRECTION=right behavior=SLIDE>
      Marquesina a la derecha y con comportamiento SLIDE
    </MARQUEE>
    <MARQUEE WIDTH=400 BEHAVIOUR=slade SCROLLDELAY=500 BGCOLOR="#ff8833">
```

```

        Texto que se mueve con un ancho de 400 </MARQUEE >
<MARQUEE HSPACE=80 VSPACE=25 LOOP=5 BGCOLOR=2abcde>
    Este texto se desplaza, por una marquesina vspace=25, hspace=80 y pasará 5 veces en la pantalla
</MARQUEE>
<MARQUEE DIRECTION=right HSPACE=50 VSPACE=50 BGCOLOR=22abcd BEHAVIOUR=alternate>
    Este texto se desplaza, por una marquesina vspace=50, hspace=50
</MARQUEE>
<MARQUEE DIRECTION=up BGCOLOR=66aa43 BEHAVIOR=alternate>
<FONT SIZE=12>
    Texto hacia arriba comportamiento slide letra 12
</MARQUEE></FONT>
</BODY>
</HTML>

```

NOTA: Práctica cambiando los valores a los atributos para que puedas elaborar tus propias marquesinas personalizadas a tu elección, preferencia y necesidades.

Práctica 19 Etiqueta <BODY> Color de Fondo Tiene los siguientes atributos:

BGCOLOR=Código o nombre en inglés del COLOR
TEXT=Nombre del COLOR en inglés
BACKGROUND[=imagen] se muestra como el fondo de la pagina
LINK[=valor Hexadecimal para el COLOR] muestra el COLOR del texto
VLINK[=valor Hexadecimal para el COLOR] muestra el COLOR del vínculo visitado
ALINK[=valor Hexadecimal para el COLOR] muestra el COLOR del vínculo activo
LEFTMARGIN[=valor en pixeles] muestra margen izquierdo de la página
TOPMARGIN[=valor en pixeles] muestra margen superior de la página
MARGINHEIGHT[=valor en pixeles] muestra la altura del margen de la página
MARGINWIDTH[=valor en pixeles] muestra el ancho del margen de la página

El fondo en una página puede ser una imagen o un COLOR <BODY BGCOLOR="#00FFFF">

Escribe en el block de notas el siguiente código:

```

<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Fondo de prueba</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY BGCOLOR="#00FFFF">
    <H1 >Probando...      </H1> <BR>
    Este texto se lee bien porque tiene un fondo plano. <BR>
  </BODY>
</HTML>

```

Guarda y ejecuta el programa y explica en la tabla tu experiencia.

OPERACIONES	OBSERVACIONES
<BODY BGCOLOR="#00FFFF">	
<H1>Probando...	

<http://www.desarrolloweb.com/articulos/1384.php>

Práctica 20 Imagen de Fondo

El fondo en una página puede ser una imagen o un COLOR <BODY background="fondo.gif">

Escribe en el block de notas el siguiente código:

```
<! Nombre del autor>
<! Practica20>
<! Muestra una imagen de fondo con el atributo BACKGROUND>
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Fondo con imagen</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY BACKGROUND="\web\img\fondo.jpg ">
    <H1 > Probando... </H1> <BR>
    Este texto se lee bien porque tiene un fondo plano. <BR>
  </BODY>
</HTML>
```

En cada practica tienes que escribir las etiquetas de comentarios con la información de lo que realiza el código:

```
<! Nombre del autor>
<! Nombre de la Practica>
<! Descripción del lo que realiza el código>
```

Debes tener la carpeta de las practicas directo en la unidad puede ser C:\, D:\, F:\ , depende la unidad en la que estés trabajando, a eso se le llama raíz. Con esto se asegura que se muestre la imagen, ya que de cualquier otra dirección o ruta, si ejecutas el código en otro dispositivo puede que no funcione.

Ejemplo: **web\img\fondo.jpg**

web: es la carpeta raiz

img: es una subcarpeta que creas dentro de la carpeta web

fondo.jpg: es el nombre de la imagen

Cualquiera de los 3 nombres de preferencia se recomienda:

- a) no iniciar con un numero,
- b) ni debe contener caracteres especiales como el espacio, acentos, ñ o cualquier otro que no sea una letra o un número
- c) El primer dígito del nombre debe ser letra