

PRÁCTICAS DEL SUBMODULO: **CONSTRUYE APLICACIONES WEB**

QUINTO SEMESTRE DE LA **ESPECIALIDAD DE PROGRAMACIÓN**

Este manual de prácticas tiene como objetivo que el estudiante aprenda a desarrollar distintas aplicaciones con el lenguaje HTML, con las prácticas sugeridas, que serán: guiadas, supervisadas y autónomas, para que el alumno adquiera los conocimientos básicos para que aplique lo aprendido en aplicaciones que serán utilizadas por diferentes usuarios. En lo cual el **RESULTADO DE APRENDIZAJE** será que al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: Desarrollar aplicaciones web y móviles

Introducción HTML es un lenguaje de marcas, estas serán fragmentos de texto destacado de una forma especial que permiten la definición de las distintas instrucciones de HTML, tanto los efectos a aplicar sobre el texto como las distintas estructuras del lenguaje.

A estas marcas las denominaremos **etiquetas** y serán la base principal del lenguaje HTML. Un documento HTML será un archivo texto con etiquetas que variarán la forma de su presentación.

En el HTML las **instrucciones** son trozos de textos resaltados convenientemente que definirán la estructura lógica del documento

Estructura Básica Los documentos HTML están definidos por una etiqueta inicial <HTML> que es la que da a conocer al navegador cuál es el tipo de programación que estamos empleando, y otra etiqueta de cierre </HTML>. Dentro de éste podemos encontrar dos partes fundamentales: <HEAD>, donde definimos los caracteres básicos sobre la página, y <BODY> donde pondremos las instrucciones básicas de la página, textos, imágenes, etc. Por tanto la estructura básica de un documento HTML sería

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mi primera página HTML5</title>
</head>
<body>
  <p>Contenido de la página</p>
</body>
</html>
```

Las Etiquetas Existe normalmente una etiqueta de inicio y otra de fin, la de fin contendrá el mismo texto que la de inicio añadiéndole al principio una barra inclinada /. El efecto que define la etiqueta tendrá validez para todo lo que este incluido entre las etiquetas de inicio y fin, ya sea texto plano u otras etiquetas HTML.


Recomendaciones para guardar un documento HTML:

- Crear una carpeta de raíz
- Crear una subcarpeta para imágenes
- Ubicar en esta carpeta las imágenes que se van a necesitar
- La primer pagina o documento debe tener la extensión .HTML.
- Los siguientes deben ser .HTM
- Todos los archivos se deben guardar en una sola carpeta
- Todas la imágenes se guardan en una subcarpeta
- Todas las páginas deben tener un título.
- Evite utilizar espacios y caracteres especiales en los nombres de *archivos y carpetas*. Asimismo, no inicie los nombres de los archivos con números. No utilice caracteres especiales (como é, ç o ¥) ni signos de puntuación (*como dos puntos, barras inclinadas o puntos*) en los nombres de archivos que desee colocar en un servidor remoto; muchos servidores cambian estos caracteres durante la carga, lo que provoca que se rompan los vínculos existentes con los archivos.

Para codificar, guardar y ejecutar un programa HTML siga los siguientes pasos:

- 1.- Teclee menú inicio
- 2.- Menú Programas
- 3.- Elegir Accesorios
- 4.- Elegir Block de notas
- 5.- Codificar (Escribir el código de la página de la práctica 1)
- 6.- Para Guardar: Seleccione, Menú *Archivo* > *Guardar como*.
- 7.- En el cuadro de diálogo que aparece, Elija hasta la *carpeta* en la que desea guardar el archivo.
- 8.- En el cuadro de texto Nombre de archivo: introduzca un nombre para el archivo con Extensión .HTML.

Para evitar problemas es interesante que en el nombre del **NO DEJAR ESPACIOS, NI PONER SIGNOS NO COMUNES** acentos, "ñ", o símbolos de distintos idiomas



Archivo,
como

- 9.- Haga clic en Guardar o pulse Enter.
- 10.- Para Ejecutar: **Entrar a Explorer y** desde el explorador pulsar Enter o doble clic
- 11.- Para **Ver el código fuente (abre en un block de notas el código del archivo)** ó **Entrar a Explorer y** desde el explorador pulsar clic derecho, seleccionar la opción **Abrir con**, seleccionar block de notas y pulsar enter.

Practica 2 Párrafos y Saltos de Línea

**Etiqueta
** Salto de línea, **<P>** Separa párrafos
Codifica este programa HTML en el block de notas:

<!-- Practica 2-->

<!-- Nombre de Alumno-->

<!-- Objetivo de la Practica -->

<!DOCTYPE HTML>

<HTML LANG="es">

<HEAD>

<meta charset="UTF-8">

<title>Párrafos y salto de línea</title>

</HEAD>

<body>

**<p>Este es el inicio de un párrafo.
**

**Es separado por un salto de línea.
**

Este es un segundo salto de línea.</p>

<p>Ejemplo de párrafo y salto de línea.</p>

</body>

</html>

Ejecuta este programa para que confirmes su resultado, anota en la tabla.

OPERACIONES	OBSERVACIONES
<TITLE> Ejemplo de párrafos y salto de línea</TITLE>	
Etiquetas <P> Y 	

Bibliografía: Orós, Juan Carlos, Diseño de páginas Web interactivas con JavaScript, 1999, Edit Alfaomega, México, D.F.

Practica No. 3 Etiqueta Párrafo <P> y Atributos

ALIGN=left Párrafo alineado a la izquierda
ALIGN=Right Párrafo alineado a la derecha
ALIGN=center Párrafo centrado
ALIGN=justify Párrafo Justificado

Las etiquetas pueden presentar modificadores llamados **atributos** que permitirán definir diferentes posibilidades de la instrucción HTML. Estos se definirán en la etiqueta de inicio y consistirán normalmente en el nombre del atributo y el valor que toman separados por un signo de igual. El orden en que se incluyan los atributos es indiferente, no afectando al resultado. Cuando el valor que toma el atributo tiene más de una palabra deberá expresarse entre comillas, en otro caso no será necesario.

Escriba el siguiente código en el block de notas.

```
<! – Practica 3>
<! – Nombre de Alumno>
<! – Objetivo de la Practica >
<!DOCTYPE HTML>
<HTML LANG="es">
  <HEAD>
    <meta charset="UTF-8">
    <TITLE>Alineacion de párrafos </TITLE> </HEAD>
  <BODY>
    <P> Párrafo Nuevo
    <P ALIGN=left> Parrafo alineado a la izquierda
    <P ALIGN=right> Parrafo alineado a la derecha
    <P ALIGN=center> Parrafo centrado
    <P ALIGN=Justify> Parrafo Justificado a ambos lados
  </BODY>
</HTML>
```

Anota las observaciones del resultado del programa.

OPERACIONES	OBSERVACIONES
<P> Párrafo Nuevo	
<P ALIGN=left> Párrafo alineado a la izquierda	
<P ALIGN=right> Párrafo alineado a la derecha	
<P ALIGN=center> Párrafo centrado	

Práctica 4 Etiqueta <DIV>

Los párrafos pueden especificarse de varias formas. La más inmediata es escribir directamente el texto y colocar saltos de línea con
 entre ellos. Sin embargo esta no es la más conveniente. Es mejor utilizar alguna de las etiquetas <P> o <DIV>. Ambas tienen el efecto de crear un párrafo con la diferencia de que <P> añade un salto de línea al final del párrafo, cosa que no hace <DIV>. Ambas tienen la utilidad añadida de delimitar todo el párrafo, pudiéndose de esta forma aplicar cambios al mismo a través de sus atributos. De ellos el más importante es **ALIGN** que permite escoger la alineación horizontal del texto.

Teclee el Siguiente Código para diferenciar los diferentes estilos de párrafos.

```
<! – Practica 4>
<! – Nombre de Alumno>
```

<!-- Objetivo de la Practica >

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Párrafos y división de contenido</title>

</head>

<body>

Párrafos separados por un salto de línea BR.

Párrafos separados por un salto de línea BR.

<p>Párrafo delimitado por la etiqueta p.</p>

<p>Otro párrafo delimitado por la etiqueta p.</p>

<div>Contenido agrupado mediante la etiqueta div.</div>

<div>Otro contenido agrupado mediante div.</div>

</body>

</html>

Anota las observaciones del resultado del programa.

OPERACIONES	OBSERVACIONES
Etiqueta 	
Etiqueta <P>	
Etiqueta <DIV>	

<http://geneura.ugr.es/~gustavo/HTML/HTML.HTML#fisico>

Practica No. 5 Letra en Negrita y Comentario

Etiqueta ** con énfasis fuerte y **Etiqueta <!-- COMENTARIO > ésta será utilizada para dar algún tipo de información sobre nuestra página.

Teclea este Programa que muestra texto en negritas, salto de líneas, párrafos y comentarios, en el block de notas:

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<HEAD>

<meta charset="UTF-8">

<TITLE> Párrafos, negritas, salto de líneas y Comentarios</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<!-- Este es un comentario que no aparece en el texto de la página - >

** Texto que aparecerá en negrita**

**<P> Este es un párrafo
 Renglón de texto separado por una línea

**

**Renglón separado por dos saltos de línea

 y termina con tres saltos de línea**

<P> Ejemplo de párrafo y salto de línea.

```
</BODY>
</HTML>
```

Ejecuta este programa para que confirmes su resultado, anota lo que observaste.

OPERACIONES	OBSERVACIONES
Se aplicó al texto negrita	
El texto fue separado por salto de línea	

Práctica 6 Saltos y Líneas Etiqueta <HR> barra horizontal

Las barras horizontales o separadores son elementos que se muestran como una barra horizontal en la pantalla. Etiqueta <HR> Línea divisoria: no lleva texto asociado. Se puede especificar el ancho de la línea con el atributo <HR WIDTH="80%">. Codifica el programa en el Block de notas.

```
<!-- Practica 6>
<!-- Nombre de Alumno>
<!-- Objetivo de la Practica >
<!DOCTYPE html>
  <html lang="es">
  <HEAD>
    <meta charset="UTF-8">
    <TITLE>Saltos y Líneas</TITLE> </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Saltos y lineas</H1>
    <HR>
    <HR WIDTH="80%">
    <HR WIDTH="60%">
    <HR WIDTH="40%">
    <HR WIDTH="20%">
    ----
    <BR><BR><BR>
    ----
  </BODY>
</HTML>
```

Guarda y Ejecuta el programa desde el explorador y escribe los resultados

OPERACIONES	OBSERVACIONES
<H1>Saltos y lineas</H1> <HR> <HR WIDTH="80%"> <HR WIDTH="60%"> <HR WIDTH="40%"> <HR WIDTH="20%"> ---- 	

Práctica 7 Modifica la Práctica 6

Salto y Líneas asignando diferentes valores a los atributos

Las barras horizontales o separadores, pueden modificarse con varios atributos:

- **SIZE**: Grosor de la barra horizontal
- **WIDTH**: Anchura de la barra horizontal
- **ALIGN**: Alineamiento de la barra, puede valer left, right o center
- **NOSHADE**: Elimina el aspecto tridimensional

```
<!-- Practica 7>
<!-- Nombre de Alumno>
<!-- Objetivo de la Practica >
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<HEAD>
  <meta charset="UTF-8">
  <TITLE>Saltos y Líneas</TITLE> </HEAD>
<BODY>

  <H1>Saltos y lineas</H1>
  <HR>
  <HR NOSHADE>
  <HR width="80%" SIZE=5 ALIGN=LEFT NOSHADE>
  <HR width="60%" SIZE=8>
  ----
  <br><br><br>
  ----
</BODY>
</HTML>
```

Modificando el TEXTO

Práctica 8 Estilos físicos

Son un conjunto de etiquetas que aplican ciertos cambios a la forma en que se visualiza el texto.

****: muestra el texto en un tipo de letra más grueso
<I>: muestra el texto inclinado (en cursiva)
<U>: subraya el texto
<TT>: utiliza un tipo de letra no proporcional
<BIG>: muestra el texto con un tipo de letra más grande
<SMALL>: utiliza un tipo de letra menor
<S>: utiliza un tipo de letra tachado
<SUB>: escribe como subíndice
<SUP>: escribe como superíndice

Un ejemplo de cada uno de ellos:

<!Nombre de la Practica, Nombre del Alumno y descripción del código>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <HEAD>
    <meta charset="UTF-8">
    <TITLE>ejemplo de estilos físicos
  </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <CENTER>
    Estilos físicos:<BR>
    <B>negrita</B>, <BR>
    <I>cursiva</I>, <BR>
    <U>subrayado</U>, <BR>
    <TT>letra no proporcional</TT>, <BR>
    <BIG>grande</BIG>, <BR>
    <SMALL>pequeña</SMALL>, <BR>
    <S>tachado</S>, <BR>
    <SUB>subíndice</SUB>, <BR>
    <SUP>superíndice</SUP><BR>
  </CENTER>
</BODY>
</HTML>
```

Práctica 9 Estilos lógicos

Al igual que los estilos físicos modifican el aspecto del texto, pero en vez de con un cambio permanente, la modificación depende de las preferencias del usuario.

- `<STRONG>`: muestra el texto en un tipo de letra más fuerte, normalmente en negrita
- `<EM>`: muestra el texto enfatizado, normalmente en cursiva
- `<CODE>`: suele utilizarse para mostrar algún tipo de código, suele utilizar un tipo de fuente no proporcional
- `<BLOCKQUOTE>`: bloque de texto indentado

Un ejemplo de cada uno de ellos:

```
<!--Nombre de la Practica, Nombre del Alumno y descripción del código-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <TITLE>ejemplo de estilos lógicos</TITLE> </HEAD>
  <BODY>

    Estilos lógicos:<BR>
    <STRONG> fuerte </STRONG>, <BR>
    <EM> enfatizado </EM>, <BR>
    <CODE> código </CODE>, <BR>
    <BLOCKQUOTE> bloque indentado </BLOCKQUOTE>,<BR>

  </BODY>
</HTML>
http://geneura.ugr.es/~gustavo/HTML/HTML.HTML#fisico
```