LISTAS

El HTML permite crear listas en las páginas web de una manera fácil, como en un procesador de textos, utilizando las etiquetas de listas, existen varios tipos.
Todos los tipos siguen el mismo formato:

```
<Tipo Lista>
    <LI> Primer elemento
    <LI> Segundo Elemento
</Tipo Lista>
```

El Tipo_Lista puede ser una de las siguientes: UL, OL, DL.

Listas Desordenadas

La etiqueta <UL> significa Unordered List, Lista desordenada, precedida en su interior del elemento <LI> viene de las palabras List Item y es equivalente a las viñetas en los procesadores de texto, cada elemento esta precedido de un símbolo como un punto.

Su Formato es	*Así se Verá*
<UL> <LI> Maria <LI> Roberto </UL>	• Maria • Roberto

Problema: Elaborar una página HTML que contenga una lista no ordenada con cinco lenguajes de programación muy populares. Agregar un título de segundo nivel indicando el concepto de esta lista.

```
<! Nombre Alumno >
<!Practica.html>
<! Uso de Listas Desordenadas>
<HTML>
    <HEAD>  <TITLE> Listas Desordenadas </TITLE>   </HEAD>
        <BODY>
            <H2>Lenguajes de programación.</H2>
        <UL>
            <LI>C
            <LI>C++
            <LI>Java
            <LI>PHP
            <LI>C#
        </UL>
        </BODY>
</HTML>
```

Resolver: Elaborar una página HTML que contenga una lista no ordenada que contenga hipervínculos a distintas espacios educativos que tu visitas para consultar o trabajar. Agregar tantos item como escuelas o lugares de consulta educativa consultes.

Listas Ordenadas

La etiqueta <OL> significa Ordered List, lista ordenada y es equivalente a presentar las viñetas como esquemas numerados de un solo nivel, o sea, que cada elemento de la lista lleva un numero de orden. <LI> viene de las palabras list item

Su Formato es:	*Así se Verá:*
<OL> <LI> Primer Plano <LI>Segundo Plano <LI>Tercer Plano </OL>	1. Primer Plano 2. Segundo Plano 3. Tercer Plano

Contiene Atributos como: *Compact, START, VALUE, TYPE*=1,a,A,i,I Indica al navegador el tipo de numeración que precederá a cada elemento de la lista. Para mayor flexibilidad se admite también como parámetro de `<LI>`.

Problema: *Mostrar el orden de llegada de tres corredores utilizando el elemento HTML OL.*

```
<! Nombre Alumno >
<!Practica.html>
<! Uso de Listas Ordenadas >
<HTML>
        <HEAD>
                <TITLE>Listas Ordenadas</TITLE>
        </HEAD>
        <BODY>
            <H2>Corredores en orden de llegada</H2>
            <OL>
                <LI>Luis Roberto González
               <LI>Juan José Rodríguez
                <LI>Guillermo López
            </OL>
        </BODY>
</HTML>
```

Resolver: Elabore una lista ordenada con los cuatro países con mayor contagios del COVID_19 y en el quinto a México, adjunte a cada país cantidad de contagios. Con un título de segundo nivel y debajo de la lista la suma de contagiados de esos países.

Listas de Definiciones

Etiquetas <DT> y <DD> en lugar de <LI>

Cada elemento tiene una entrada de texto con sangría, es como un texto con conceptos y definiciones

<DL> viene de Definition List
<DT> viene de Definition Term
<DD> viene de Definition Description

Su Formato es:

```
<DL>
    <DT> HTML<DD>Es un Lenguaje de marcas con hipertextos para crear páginas Web.
    <DT>Java<DD> Es un Lenguaje de Programación Orientado a Objetos desarrollado por
Sun Microsystems a principios de los 90.
</DL>
```

Así se Verá:

HTML
Es un Lenguaje de marcas con hipertextos para crear páginas Web.
Java
Es un Lenguaje de Programación Orientado a Objetos desarrollado por Sun Microsystems a principios de los 90.

Problema: Elaborar una lista de definición indicando en los conceptos distintos lenguajes de programación.

```
<! Nombre Alumno >
<!Practica.html>
<! Uso de Listas Ordenadas >
<HTML>
        <HEAD>    <TITLE>Listas de Definiciones</TITLE>
        </HEAD>
        <BODY>
          <DL>
            <DT> HTML<DD>Es un Lenguaje de marcas con hipertextos para crear páginas Web.
            <DT>Java<DD> Es un Lenguaje de Programación Orientado a Objetos desarrollado por Sun
Microsystems a principios de los 90.
            <DT>C++</DT>
            <DD>Es un lenguaje de programación, diseñado a mediados de los años 1980, por Bjarne Stroustrup,
como extensión del lenguaje de programación C.</DD>
            <DT>JavaScript</DT>
            <DD>Es un lenguaje interpretado, es decir, que no requiere compilación, utilizado principalmente en
páginas web, con una sintaxis semejante a la del lenguaje C.</DD>
          </DL>
        </BODY>
</HTML>
```

Resolver: *Elaborar una lista de definición de un conjunto de conceptos sobre algún tema de una asignatura de las que estas cursando*

TABLAS

La organización del texto en una página es posible a través de tablas, ya que esta es una colección de renglones y columnas, en cuyas intersecciones llamadas celdas se pueden colocar los textos o imágenes, incluso las celdas se pueden anidar y agrupar para lograr disposiciones de texto e imagen, prácticamente similares a las que podrían conseguir en páginas de revistas.

Definir Tablas

Solo se deben de definir las filas que la compondrán; dentro de estas las características de las celdas.

Ejemplo la siguiente tabla contiene 2 filas: 2<TR></TR> y 3 columnas: 3 pares <TD></TD> en cada fila

```
<TABLE>
    <TR>
        <TD> 1,1 </TD>
        <TD> 1,2 </TD>
        <TD> 1,3 </TD>
   </TR>
   <TR>
        <TD> 2,1 </TD>
        <TD> 2,2 </TD>
        <TD> 2,3 </TD>
  </TR>
</TABLE>
```

Así se Verá

1,1	1,2	1,3
2,1	2,2	2,3

Tiene Atributos como: BORDER, ALIGN, WIDTH, BORDERCOLOR, CELLSPACING, CELLPADDING

Si cambias la Etiqueta <TABLE> por *<TABLE Border=1 WIDTH=40% ALIGN=Center>*

Atributos de la Etiqueta <TD> ALIGN, VALIGN, WIDTH, NOWRAP, COLSPAN, ROWSPAN

Ejercicio: Muestra una tabla de 3 renglones, 4 Filas y Titulos

```
<! Nombre Alumno >
<!Practica.html>
<! Uso de Tablas >
<HTML>
        <HEAD>   <TITLE> Tablas </TITLE>   </HEAD>
        <BODY>
        <TABLE border=2 cellspacing=10 cellpacing=5 bordercolor=#0000CC width=50%>
            <TR>
                <TH>TITULO 1</TH>
                  <TH>TITULO 2</TH>
                  <TH>TITULO 3</TH>
            </TR>
            <TR>
                <TD>Celda 1 Fila2
                <TD>Celda 2 Fila2
                <TD>Celda 3 Fila2
            </TR>
            <TR>
                <TD>Celda1 Fila3
                <TD>Celda 2 Fila3
                 <TD>Celda 3 Fila3
                 <TD>Celda 4 Fila3
           </TR>
           <TR>  <TD><IMG SRC="IMG/img1.gif"> </TD> </TR>
        </TABLE>
        </BODY>
</HTML>
```

Resolver: Elaborar una tabla que muestre en la primer columna los nombre de tus asignaturas y en la segunda, el resultado del primer parcial, con títulos

Ejercicio con celdas de diferentes tamaños

```
<! Nombre Alumno >
<!Practica.html>
<! -  Crea una tabla con celdas de tamaños diferentes - >
<HTML>
        <HEAD>  <TITLE> Celdas diferentes </TITLE>   </HEAD>
    <BODY>
<TABLE bgcolor=#33FFCC border=2 cellspacing=10 cellspacing=5 bordercolor=#0000CC width=50%>
     <TR>
        <TH rowspan=2>A</TH>
        <TH  colspan=2>B</TH>
        <TH rowspan=2 colspan=2 align=center valign=bottom>C</TH>
   </TR>
    <TR>    <TD>D
             <TD>E</TD>  </TR>
   <TR>   <TD colspan=3>F</TD>
            <TD>G
            <TD>H</TD>      </TR>
  <TR>     <TD colspan=5 >I</TD>    </TR>
  <TR>     <TD colspan=2>J</TD>
            <TD colspan=3> K</TD>     </TR>
</TABLE>
    </BODY>
</HTML>
```

Etiqueta <FORM> Formularios

Un formulario es la parte esencial para que el usuario cargue datos y los envíe al servidor. HTML solo tiene el objetivo de crear el formulario sin la responsabilidad de registrar los datos en el servidor, esta actividad se delega a un lenguaje que se ejecute en el servidor (PHP, ASP, ASP.Net, Etc.), aquí no se verá como registrar datos en el servidor.
Permiten, desde dentro de una presentación web, solicitar información al visitante.

Se utiliza la Etiqueta FORM, que tiene inicio y fin, dentro de esta se usan varios Atributos.

1. `ACTION=""` Entre comillas se indica el programa que va a tratar las variables enviadas con el formulario, un guión CGI o la URL mailto.
2. `METHOD=""` Indica el método de transferencia de las variables. `Post`, si se envía a través del STDIO. `Get`, si se envía a través de la URL

3. INPUT define un cuadro de texto (Editor de Línea), se asigna al atributo TYPE el valor Text

Todo cuadro de texto debe inicializar la propiedad NAME con un nombre para el cuadro de texto, este es con el que se recupera el dato en el servidor.

SIZE es la cantidad de caracteres que se permiten mostrar, no se limita la cantidad de caracteres a escribir.

BOTON para el envío de datos, se utilizan la propiedad TYPE con el valor submit, con esto muestra el botón de envío de datos

La propiedad Value almacena la etiqueta que debe mostrar el botón.

```
<! Nombre >
<! Practica.html>
<! Creando Formularios>
<HTML>
    <HEAD>
       <TITLE>Formularios</TITLE>
    </HEAD>
    <BODY>
        <H1>Formularios</H1>
         <FORM ACTION="mailto:unaprueba" METHOD=POST>
            <INPUT TYPE=text NAME=nombre><BR>
            <INPUT TYPE=submit><INPUT TYPE=Reset>
         </FORM>
     </BODY>
</HTML>
```

Crear un Formulario para ingresar el nombre y un botón para el envío del dato ingresado al servidor.

```
<! Nombre Alumno >
<! Practica32.html>
<! – Probando el funcionamiento de un formulario >
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Prueba de formulario</TITLE>
  <meta charset="UTF-8">
</HEAD>
<BODY>
        <FORM action="registrardatos.php" method=post>
          Ingrese su nombre:
          <INPUT type=text name=nombre size=20>
          <BR>
          <INPUT type=submit value=enviar>
        </FORM>
</BODY>
</HTML>
```

```
        <form action="registrardatos.php" method="post">
```

Action se le asigna la página en php, que contiene el programa que procesa los datos en el servidor
Method post y get, post envía datos y get envía en la cabecera de la petición de la página, get limita ña cantidad de datos, pero post no.

Resolver: *Crear un formulario que solicite el ingreso del Nombre, Especialidad, grupo y Edad de una persona, un botón para enviar el dato al servidor. (Practica32a)*