

# 用户登录和首页



1. 当用户扫描二维码或点击打开微信小程序时候,小程序启动运行时候会判断当前链接中是否有 shareUserId 该查询参数(query),如果有shareUserId,则发出请求,绑定上级

/app.js line:82

```

onShow: function(n) {
  // n.query = (0, util.getOptions)(n.query); // util.getOptions(n.query) || 0
  n.query=util.getOptions(n.query) || 0;
  wx.removeStorageSync("newShopCarList");
  var shareUserId = n.query.u || n.query.s || 0;
  // shareUserId > 0 && (wx.setStorageSync("shareUserId", shareUserId), (0, t.bindShareId)(share
  if(shareUserId>0){
    wx.setStorageSync('shareUserId', shareUserId);
    shareUtils.bindShareId(shareUserId);
  }
},

```

/utils/shareUserUtils.js line:96

```

var bindShareId = t(r.default.mark(function e(t) {
  var a;
  return r.default.wrap(function(e) {
    for (;;) switch (e.prev = e.next) {
      case 0:
        return a = {}, e.prev = 1, e.next = 4, n.default.GET(u.default.service.shareUserRi

      case 4:
        a = e.sent, e.next = 10;
        break;

      case 7:
        e.prev = 7, e.t0 = e.catch(1), a = e.t0;

      case 10:
      case "end":
        return e.stop();
    }
  }, e, void 0, [ [ 1, 7 ] ]));
}));

```

2. 小程序默认页面是 /pages/relay/relay 从 /app.json 得知 页面进入时也会绑定分享用户id,有可能是两种不同的进入方式,走同一个分享接口

/pages/replay/replay.js line:83

```

onLoad: function (query) {
  query = u.getOptions(query ? query : {});
  this.setData({
    topic_id: e.num || 0,
    pickupId: e.pickup_id || 0,
    type_id: e.typeid || 0
  });
  wx.showLoading({
    title: "加载中..."
  });
  let a = this;
  o.default().then(t => {
    a.selfUserId = wx.getStorageSync("userid");
    a.userid = e.userid;
    if (a.userid && "undefined" != a.userid && a.selfUserId && a.setShareUser(),
      a.data.topic_id && a.data.pickupId) {
      this.setData({
        pickupName: f.globalData.pickup_name
      })
    }
    a.updateAddressApi(), void a.pageInit();
    a.getPopData();
  })
},

```

```

setShareUser: function () {
  var t = this;
  return e(r.default.mark(function e() {
    var a;
    return r.default.wrap(function (e) {
      for (;;) switch (e.prev = e.next) {
        case 0:
          return a = {}, e.prev = 1, e.next = 4, i.default.GET(n.default.service.shareUserRigh

        case 4:
          a = e.sent, e.next = 10;
          break;

        case 7:
          e.prev = 7, e.t0 = e.catch(1), a = e.t0;

        case 10:
        case "end":
          return e.stop();
      }
    }, e, t, [
      [1, 7]
    ]);
  }

```

```
    )))();  
  },
```

首页初始化时拉取必要信息

方法名	api
getRollImage	

```
pageInit: function () {  
  var t = this;  
  return e(r.default.mark(function e() {  
    return r.default.wrap(function (e) {  
      for (;;) switch (e.prev = e.next) {  
        case 0:  
          if (t.data.topic_id || f.globalData.topic_id) {  
            e.next = 7;  
            break;  
          }  
          return t.setData({  
            pageLoad: !0,  
            noTopic: !0  
          }), t.goPickupList(), wx.hideLoading(), wx.hideNavigationBarLoading(), wx.stopPullDownRefresh(),  
            e.abrupt("return");  
  
        case 7:  
          return t.setData({  
            topic_id: t.data.topic_id || f.globalData.topic_id  
          }), e.next = 10, (0, g.default)(t.data.topic_id);  
  
        case 10:  
          return f.globalData.pickup_id = t.data.pickupId, f.globalData.topic_id = t.data.topic_id,  
            e.next = 14, t.getCarInfo();  
  
        case 14:  
          t.getRollImage(), t.getCommonAds(), t.getPlayData(), t.getTopicInfo(), t.getOrderBg(),  
            t.getAds();  
  
        case 20:  
        case "end":  
          return e.stop();  
      }  
    }, e, t);  
  })))();  
},
```