

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import svm, datasets
from sklearn.model_selection import train_test_split

# Load iris dataset
iris = datasets.load_iris()
X = iris.data[:, :2] # we only take the first two features for
visualization
y = iris.target

# Create a mesh to plot in
x_min, x_max = X[:, 0].min() - 1, X[:, 0].max() + 1
y_min, y_max = X[:, 1].min() - 1, X[:, 1].max() + 1
h = (x_max / x_min) / 100
xx, yy = np.meshgrid(np.arange(x_min, x_max, h), np.arange(y_min,
y_max, h))

# Split the data into training and test sets
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, stratify=y,
random_state=42)

# Title for the plots
titles = ['Low gamma value', 'Medium gamma value', 'High gamma value']

# Different gamma values to experiment with
gamma_values = [0.1, 1, 10]

# SVM regularization parameter
C = 1.0

plt.figure(figsize=(10, 8))

for i, gamma in enumerate(gamma_values):
    # Fit the model
    clf = svm.SVC(kernel='rbf', gamma=gamma, C=C)
    clf.fit(X_train, y_train)

    plt.subplot(2, 2, i + 1)
    plt.subplots_adjust(wspace=0.4, hspace=0.4)

    # Predict and reshape
    Z = clf.predict(np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()])
    Z = Z.reshape(xx.shape)

    # Plot
    plt.contourf(xx, yy, Z, cmap=plt.cm.coolwarm, alpha=0.8)
    plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y, cmap=plt.cm.coolwarm)
    plt.xlabel('Sepal length')
    plt.ylabel('Sepal width')

```

```
plt.xlim(xx.min(), xx.max())  
plt.ylim(yy.min(), yy.max())  
plt.xticks()  
plt.yticks()  
plt.title(titles[i])  
  
plt.show()
```

