




## □ 管道的表示方法

工艺物料管道
 工艺物料埋地管道
辅料及公用管道
 辅料及公用埋地管道
 仪表管道
保温管道
 电伴热管道
 蒸汽伴热管道
夹套管道



#### 口 管道的标注方法






#### 口 管道的标注方法

#### PL-T1301-80-H2A-H

#### 常用物料代号规定

物料代号	物料名称	物料代号	物料名称	物料代号	物料名称	物料代号	物料名称
AR	空气	DW	饮用水,生活用水	ιō	润滑油	R	冷冻剂
AM	氨	F	火炬排放	LS	低压蒸汽	RŌ	原料油
BD	排污	FG	燃料气	MS	中压蒸汽	RW	原水
BW	锅炉给水	FŌ	燃料油	NG	天然气	SC	蒸汽冷凝水
BR	冷冻盐水(回)	FS	熔盐	NG	氮	SL	泥浆
BS	冷冻盐水(供)	€ <u>Ö</u>	填料油	ō	氧	sō	密封油
CA	压缩空气	HM	载热体	PS	工艺固体	SW	软水
cs	化学污水	HWR	热水(回)	PA	工艺空气	TS	伴热蒸汽
cws	循环冷却水(供)	HWS	热水(供)	PG	工艺气体	v	放空气
CWR	循环冷却水(回)	HS	高庄蒸汽	PL	工艺液体	VA	真空排放气
DR	排液、排水	IA	仪表空气	PW	工艺水		•

注:为避免与数字0的混淆,规定物料代号中如遇到英文字母"0"应写成"0"。



## 口 管道的标注方法

PL-T1301-80-H2A-H

- 公称直径(nominal diameter, DN):
- > 容器:公称直径用内径表示;
- 管道:用小于外径并大于内径的某个尺寸表示。每一公称直径对应一个外径 ,其内径随厚度不同而不同;
- 英制管和公制管:例如,DN100的英制管外径114.3 mm,公制管外径 108 mm;

NB(inch)	DN(mm)	OD(mm)	NB(inch)	DN(mm)	OD(mm)
1/2	15	21.3	2	50	60.3
3/4	20	26.7	2 1/2	65	73.0
1	25	33.4	3	80	88.9
1 1/4	32	42.2	4	100	114.3
1 1/2	40	48.3	5	125	139.8