Bảng Đối Chiếu: Ký Hiệu Toán Học ↔ Code

1. Node (Điểm trên bản đồ)

- v_r^k ↔ Đối tượng `Node` : Điểm dừng
- $t(u, v)$ ↔ Tra cứu bằng `matrix_index` : Thời gian di chuyển
- $c(u, v)$ ↔ Tra cứu bằng `matrix_index` : Chi phí di chuyển

2. PassengerRequest (Hành khách)

- P_i^n ↔ `pickup_node` : Điểm đón khách
- D_i^n ↔ `dropoff_node` : Điểm trả khách
- T_i^n ↔ `revenue` : Doanh thu
- E_i^n ↔ `early_pickup` : Thời gian đón sớm nhất
- L_i^n ↔ `late_pickup` : Thời gian đón muộn nhất
- S_i^n ↔ `service_time` : Thời gian phục vụ đón/trả

3. ParcelRequest (Bưu kiện)

- P_j^h ↔ `pickup_node` : Điểm nhận hàng
- D_j^h ↔ `dropoff_node` : Điểm giao hàng
- T_j^h ↔ `revenue` : Doanh thu
- $E_j^{h,p}$ ↔ `early_pickup` : Thời gian lấy hàng sớm nhất
- $L_j^{h,p}$ ↔ `late_pickup` : Thời gian lấy hàng muộn nhất
- $E_j^{h,d}$ ↔ `early_dropoff` : Thời gian giao hàng sớm nhất
- $L_j^{h,d}$ ↔ `late_dropoff` : Thời gian giao hàng muộn nhất
- S_j^h ↔ `service_time` : Thời gian phục vụ lấy/giao
- w_j ↔ `weight` : Khối lượng bưu kiện

4. Taxi (Xe)

- O_k ↔ `depot_node` : Điểm xuất phát ban đầu
- Q_k ↔ `capacity` : Sức chứa bưu kiện tối đa

5. Route (Lộ trình)

- $R_k \leftrightarrow$ `stops` : Danh sách (chuỗi) các điểm dừng
- $load_k \leftrightarrow$ `current_load` : Tải trọng bưu kiện hiện hành
- (Thời gian) $\leftrightarrow$ `current_time` : Thời gian hiện tại của xe
- $\sum c(u, v) \leftrightarrow$ `total_cost` : Tổng chi phí di chuyển