

级联视觉智能：基于多阶段筛选与优先级调度的高效社区安全监控

匿名投稿

摘要

视觉语言模型（VLM）在理解监控画面方面具有强大能力，但其计算成本使得在边缘硬件上对每一帧进行实时处理不切实际。本文提出一种用于社区安全监控的级联推理流水线，在仿真环境中将VLM调用次数降低94.4%。三阶段架构逐步筛选帧：（1）基于运动检测的自适应采样（500ms活跃/5000ms空闲）；（2）COCO-SSD目标检测预筛选；（3）基于优先级的VLM调度。我们在消费级硬件上部署量化后的Qwen3.5-4B VLM（Q4_K_M，约2.55 GB），在四种活动场景中验证了效率特性。消融分析表明目标检测贡献最大效率增益（80%），自适应采样和优先级调度提供额外收益。需要指出的是，当前评估基于仿真框架，假设目标检测器和VLM在接收到相关帧时能够正确识别风险事件，实际部署中的检测率需要在真实监控场景中进一步验证。

关键词：视觉语言模型，边缘部署，级联推理，社区安全监控

1 引言

社区安全监控是计算机视觉的重要应用领域，涵盖火灾隐患检测、治安威胁识别、紧急救援协调、环境风险评估和设备异常检测等多个方面。传统方法依赖人工操作员同时监视多个摄像头画面——这是一种劳动密集且容易出错的过程。视觉语言模型（VLM）的出现提供了一种有前景的替代方案：这些模型能够分析摄像头画面并提供带有自然语言解释的结构化风险评估，从而实现自动化且可解释的安全监控。

然而，在边缘硬件上部署VLM进行实时监控面临根本性的效率挑战。一个典型的社区监控系统可能拥有数十个以25–30帧/秒速率传输的摄像头。对每一帧都进行VLM推理将需要每分钟数千次推理，远远超出消费级硬件的计算预算。现有方法分为两类，但都存在显著局限：基于云的处理引入了延迟和隐私问题，而固定速率采样要么在静态场景中浪费资源，要么可能遗漏快速发生的风险事件。

我们观察到监控画面具有很强的时间冗余性：静态场景中大多数帧是相同的，且风险事件通常伴有可检测的视觉线索（运动、目标存在）。这启发了一种级联方法，其中轻量级过滤器在帧到达昂贵的VLM之前逐步消除不必要的帧。

本文的主要贡献如下：

- 级联过滤框架：**提出三阶段级联推理流水线（运动检测 → 目标检测预筛选 → VLM分析），形式化了帧过滤的级联策略，每阶段以可忽略的计算成本消除不必要的VLM调用。在仿真中，完整级联将VLM调用次数从3,000次降至169次（94.4%缩减）。
- 自适应采样策略：**基于运动感知的可变捕获速率（活跃500ms / 空闲5000ms），在静态场景中减少约80%的帧数量。该策略通过像素级灰度差异阈值（ $\tau = 30$ ）实现场景活动的自动检测。
- 基于优先级的调度机制：**根据目标检测结果实现三级调度策略——人体检测触发即时调度并中止过时请求，其他目标采用机会性调度，无目标时每10秒回退分析。该机制确保高优先级事件获得及时分析。
- 结构化VLM输出：**通过提示工程实现从小型量化VLM（Qwen3.5-4B Q4_K_M）可靠提取JSON格式的风险评估，包含推理块剥离、Markdown包装处理和数值验证截断机制。




图 1: 级联推理流水线。阶段1: 自适应帧捕获, 过滤静态帧。阶段2: COCO-SSD目标检测预筛选。阶段3: 基于优先级的VLM分析——人体检测触发即时调度, 其他目标采用机会性调度。

5. **边缘部署验证:** 通过llama.cpp在消费级硬件 (RTX 3060) 上部署量化VLM, 测量各阶段实际推理延迟 (运动检测0.8ms, 目标检测23ms, VLM分析350ms首次token / 800ms完整响应), 验证了在约3 GB显存占用下实现亚秒级延迟的可行性。

2 相关工作

边缘VLM部署。 近期有多项工作探索在边缘设备上部署VLM。HazardNet Abu Tami et al. [2025]对Qwen2-VL-2B进行微调用于交通安全检测, 在实现边缘部署的同时取得了89%的F1分数提升。LiteVLA-Edge Williams et al. [2026]展示了通过llama.cpp在Jetson硬件上部署量化VLM, 实现150ms的机器人控制延迟。然而, 这些工作聚焦于交通或机器人应用, 而非社区安全监控这一隐私敏感场景。

云边VLM协作。 edgeVLM Qian et al. [2025]提出了一种云边协作范式, 其中大型云端VLM的延迟输出作为小型边缘VLM的上下文, 通过上下文转移来处理延迟波动。Semantic Edge-Cloud Onsu et al. [2025]使用YOLOv11进行感兴趣区域检测, 然后通过ViT嵌入和云端LLM处理进行交通监控。这些方法需要云连接, 引入了我们的纯本地方案所避免的延迟和隐私问题。

高效VLM推理。 GazeVLM Chen and Qi [2025]通过使用眼动注视来选择相关图像区域以减少VLM计算量, 无需训练即可实现显著加速。其他方法使用早退出 Venkatesha et al. [2025]或token缩减 Sun et al. [2022]来提高效率。我们的工作通过级联过滤方法完全消除不必要的VLM调用, 而非降低单次调用成本。

自适应视频处理。 事件驱动的监控系统长期以来使用运动检测来触发昂贵的处理操作。可变帧率推理根据场景活动调整捕获速率。我们的工作将这些思想与现代VLM相结合, 引入了考虑运动和目标语义的基于优先级的调度机制。

高效视频分析。 视频分析领域已有大量工作研究级联过滤和自适应推理。NoScope Kang et al. [2017]通过训练专门化的模型选择器来加速视频查询, 避免对每一帧运行完整模型。BlazeIt Kang et al. [2019]优化了基于神经网络的视频分析聚合查询。VideoStorm Jiang et al. [2017]在资源约束下进行在线视频分析调度。Chameleon Jiang et al. [2020]提出自适应视频分析配置。这些工作聚焦于传统视频分析任务 (对象计数、聚合查询), 而我们的工作针对VLM驱动的风险评估场景, 引入了语义优先级调度机制。

研究空白。 现有工作没有将运动触发的自适应采样、轻量级目标检测预筛选和基于优先级的VLM调度结合起来用于社区安全监控。表 1对比了本文方法与相关工作的关键特性。

3 方法

3.1 系统架构

我们的系统是一个基于Electron的三进程桌面应用程序, 专为在消费级硬件上进行边缘部署而设计:

表 1: 与相关工作的对比。

方法	边缘部署	自适应采样	目标预筛选	优先级调度	VLM驱动
HazardNet	✓				
edgeVLM					
LiteVLA-Edge	✓				
Semantic EC			✓		
GazeVLM	✓				
NoScope			✓		
VideoStorm		✓			
Chameleon		✓			
本文	✓	✓	✓	✓	✓

- **Electron主进程**: 管理应用窗口, 生成并监控VLM子进程 (llama-server.exe), 提供进程间IPC桥接。
- **React渲染器**: 具有三个视图的单页应用——概览 (带风险趋势的仪表板)、监控 (带检测叠加的实时摄像头画面) 和告警 (带风险详情的事件审查)。
- **Express代理**: 嵌入式HTTP服务器, 将请求路由到本地VLM端点 (llama.cpp) 或远程API, 处理CORS、速率限制、请求验证和超时。

VLM通过llama.cpp Gerganov and contributors [2023–2026]的llama-server作为子进程运行, 暴露兼容OpenAI的API端点。这种架构确保VLM生命周期与应用程序紧密耦合, 支持自动启动、健康监控和优雅关闭。

3.2 级联推理流水线

我们的流水线由三个阶段组成, 每阶段在帧到达下一阶段之前进行筛选 (图 1)。

阶段1: 自适应帧捕获。我们以可配置的间隔从视频流中捕获帧, 使用运动检测来适应捕获速率。系统维护两个间隔: 检测到运动时的`activeIntervalMs` (500ms), 和场景静态时的`idleIntervalMs` (5000ms)。运动检测在小画布 (160 × 120像素) 上运行以最小化开销, 计算像素级灰度差异:

$$\text{motion} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}[|g_i^{(t)} - g_i^{(t-1)}| > \tau] \quad (1)$$

其中 g_i 是像素 i 的灰度值, $\tau = 30$ 是像素阈值, 运动比例超过5%时触发活跃模式。连续6帧无变化后, 系统切换到空闲模式。

阶段2: 目标检测预筛选。捕获的帧通过COCO-SSD Liu et al. [2016] (轻量级MobileNetV2 Sandler et al. [2018]骨干网络) 进行处理, 这是一个通过TensorFlow.js Abadi et al. [2016]在浏览器中运行的轻量级目标检测器。检测器在首次使用时延迟加载以避免启动开销。我们将检测结果过滤为与社区安全相关的标签集合: `person` (人体)、`car` (汽车)、`bicycle` (自行车)、`motorcycle` (摩托车)、`dog` (狗), 最低置信度阈值为0.4。

风险类别覆盖分析。需要指出的是, COCO-SSD的目标标签与五类风险之间存在覆盖差距。表 2分析了每类风险与目标检测标签的对应关系。人体相关风险 (治安、救助) 可直接通过`person`标签触发; 车辆相关风险 (通道堵塞、电动车充电) 可通过`car/motorcycle`标签触发。然而, 环境风险 (积水、损坏) 和设备风险 (摄像头遮挡) 可能不包含COCO标签, 此时依赖10秒回退机制触发VLM分析。回退机制的有效性取决于风险事件的持续时间: 持续超过10秒的事件可被回退捕获, 而短暂事件 (如瞬间闪光) 可能被遗漏。未来工作应考虑添加风险专用检测器 (如烟雾/火焰分类器) 以缩小覆盖差距。

表 2: 风险类别与COCO-SSD目标标签的覆盖分析。

风险类别	典型场景	COCO标签覆盖
消防安全	通道堵塞、电动车充电	部分（车辆标签）
治安	徘徊、聚集、闯入	是（person）
救助	摔倒、求助	是（person）
环境	积水、损坏	否（依赖回退）
设备	摄像头遮挡	否（依赖回退）




图 2: 基于优先级的VLM调度。人体检测触发即时调度，中止任何过时的进行中请求。其他目标仅在无进行中请求时采用机会性调度。

阶段3: VLM分析。 通过目标检测过滤器的帧被发送到VLM进行详细分析。我们使用Qwen3.5-4B Claude 4.6 Opus推理蒸馏v2，量化为Q4_K_M GGUF格式（约2.55 GB），配备独立的多模态投影器（mmproj-BF16，约644 MB）。VLM通过llama.cpp运行，启用CUDA 12.4、Flash Attention和连续批处理。

VLM接收结构化的系统提示，基于Qwen-VL系列 Bai et al. [2023], Wang et al. [2024]的架构，指导其分析摄像头画面中的五类风险：消防安全（通道堵塞、电动车违规充电）、治安（徘徊、聚集、闯入）、救助（摔倒、求助）、环境（积水、损坏）和设备（摄像头遮挡）。输出为JSON对象，包含：风险评分（0-100）、风险等级（A/B/C）、置信度（0-1）、摘要、证据时间线、风险分解和归一化坐标的检测框。

3.3 基于优先级的调度

VLM调度器根据检测优先级实现三种调度策略（图 2），算法 1给出了调度逻辑的伪代码。

- **高优先级（检测到人体）：**中止任何过时的进行中VLM请求，立即调度新的分析。这旨在为时间关键事件（如人员摔倒）提供更低的检测延迟，但实际端到端延迟取决于VLM推理时间和系统负载。
- **低优先级（其他目标）：**仅在无进行中请求时调度VLM。这防止冗余分析，同时仍能捕获非人体风险。
- **回退：**当未检测到目标时，每10秒触发一次VLM分析作为安全网，捕获目标检测可能遗漏的风险。

3.4 VLM响应解析

VLM输出需要鲁棒的解析来从可能嘈杂的模型响应中提取结构化数据。我们的解析器处理三种常见的失败模式：

Algorithm 1 基于优先级的VLM调度**Require:** detections D (目标检测结果集), lastVlmTime (上次VLM调用时间)**Ensure:** 调度决策

```

1: if person  $\in D$  then
2:   abort 任何进行中的VLM请求
3:   dispatch VLM(frame) ▷ 高优先级: 即时调度  $D \setminus \{\text{person}\} \neq \emptyset$  且无进行中请求
4:   dispatch VLM(frame) ▷ 低优先级: 机会性  $\text{now} - \text{lastVlmTime} > 10\text{s}$ 
5:   dispatch VLM(frame) ▷ 回退: 安全网
6: end if

```

1. **推理块:** Qwen3模型可能包含包含推理轨迹的<think>标签。我们在JSON提取前将其剥离。
2. **Markdown包装:** 模型可能将JSON包装在代码围栏中。我们提取‘‘‘json和‘‘‘标记之间的内容。
3. **格式错误的JSON:** 我们使用平衡括号匹配来找到最外层的JSON对象, 回退方案为第一个{到最后一个}的提取。

提取后, 我们验证并截断所有数值字段: 风险评分到[0, 100], 置信度到[0, 1], 检测框坐标到[0, 1]。风险等级验证为集合{A, B, C}。这确保即使VLM产生意外值, 输出也始终格式正确。

4 实验

4.1 实验设置

我们使用仿真框架评估级联流水线的效率特性。需要指出的是, 本实验基于仿真而非真实部署, 仿真的目的是验证级联过滤的理论效率上限, 而非评估端到端的检测准确性。在仿真中, 我们假设目标检测器和VLM在接收到包含风险事件的帧时能够正确识别, 这提供了效率分析的上界估计。

硬件配置。实验在以下硬件上进行: NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB显存)、Intel Core i7-12700、32 GB DDR4 RAM。VLM推理使用llama.cpp b8864版本, 启用CUDA 12.4、Flash Attention和连续批处理。

场景。我们定义了四个代表常见社区监控条件的活动场景:

- **静态 (夜间):** 最少活动 (<2%帧有运动), 1个风险事件 (火灾隐患)。
- **低活动 (住宅区):** 偶尔移动 (<15%帧), 2个风险事件 (徘徊、人员摔倒)。
- **中等活动 (白天):** 规律移动 (<40%帧), 3个风险事件 (通道堵塞、聚集、电动车充电)。
- **高活动 (入口):** 频繁移动 (<80%帧), 4个风险事件 (闯入、徘徊、人员摔倒、火灾隐患)。

每个场景持续5分钟 (10 fps下3,000帧)。风险事件在预定时间窗口注入, 具有已知类别和真实标签。

仿真协议。仿真器使用固定随机种子 (seed=42) 确保可复现性。每个场景的运动模式通过泊松过程生成: 静态场景 $\lambda = 0.02$ (平均每帧2%概率产生运动), 低活动 $\lambda = 0.15$, 中等活动 $\lambda = 0.40$, 高活动 $\lambda = 0.80$ 。风险事件持续时间固定为30秒 (300帧), 在场景时间线上均匀分布。仿真器记录每帧的运动检测结果、目标检测结果和VLM调度决策, 最终输出VLM调用次数、检测到的风险事件数和未检测到的风险事件数。所有结果基于单次运行 (固定种子), 未进行多次运行的置信区间估计。

配置。我们比较六种流水线配置:

1. **朴素:** 每帧都通过VLM处理 (基线)。

表 3: 主要结果: 跨流水线配置的VLM调用缩减和检测率, 四种活动场景的平均值 (每个场景5分钟)。

配置	VLM调用	缩减率	检测率	GPU利用率
朴素 (每帧)	3,000	0.0%	100%	100%
固定500ms	600	80.0%	100%	100%
固定5000ms	60	98.0%	100%	16%
级联 (无自适应)	200	93.3%	100%	49%
级联 (无优先级)	187	93.8%	100%	46%
完整级联	169	94.4%	100%	43%

2. **固定500ms**: 无论场景内容如何, 每500ms进行VLM推理。
3. **固定5000ms**: 无论场景内容如何, 每5000ms进行VLM推理。
4. **级联 (无自适应)**: 运动检测+目标检测, 但固定500ms采样。
5. **级联 (无优先级)**: 完整级联但无优先级调度。
6. **完整级联 (本文方法)**: 具有自适应采样和优先级调度的完整流水线。

指标。我们测量: (1) VLM调用次数——VLM推理的总次数; (2) 调用缩减率——相对于朴素基线的百分比缩减; (3) 检测率——在仿真中, 假设目标检测器和VLM在接收到包含风险事件的帧时能够正确识别, 因此检测率为100%。实际部署中, 检测率将取决于目标检测器的召回率和VLM的分类准确性, 预计会低于此值; (4) GPU利用率——根据VLM调用频率和延迟估算。

延迟基准。我们在RTX 3060上测量了各阶段的实际推理延迟: 运动检测平均0.8ms/帧, COCO-SSD目标检测平均23ms/帧, VLM分析 (Qwen3.5-4B Q4_K_M) 首次token延迟约350ms, 完整响应约800ms。这些延迟数据用于估算GPU利用率。

吞吐量分析。在朴素基线 (每帧VLM) 配置下, 以10 fps输入速率需要每秒10次VLM推理 (每次800ms), 即8秒的VLM工作量/秒, GPU严重过载。固定500ms采样将VLM调用降至2次/秒 (1.6秒工作量/秒), GPU仍过载约28%。我们的级联方法在高活动场景中平均产生1.34次/秒的VLM调用 (402次/300秒), 在低活动场景中仅0.27次/秒。表 3中的GPU利用率列定义为:

$$\text{利用率} = \frac{\text{平均VLM调用频率} \times 800\text{ms}}{1000\text{ms}} \times 100\% \quad (2)$$

当利用率超过100%时, 表示GPU过载, 请求将产生队列积压, 实际吞吐量受限于GPU处理能力 (1.25次/秒)。在我们的级联方法下, 所有场景的GPU利用率均低于100%, 可实现实时处理。

4.2 主要结果

表 3显示了所有四种场景的平均主要结果。在仿真假设下 (目标检测器和VLM在接收到相关帧时能够正确识别风险事件), 完整级联流水线实现了94.4%的VLM调用缩减。与朴素基线相比, 这代表了17.7倍的VLM调用次数降低。需要指出的是, 仿真中的100%检测率是上界假设, 实际部署中的检测率将取决于目标检测器的召回率、VLM的分类准确性以及风险事件的时间特性。

固定速率基线揭示了一个基本权衡: 固定500ms采样实现了80%的缩减但需要持续的VLM执行 (GPU过载), 而固定5000ms采样实现了98%的缩减但可能遗漏持续时间短于采样间隔的事件。我们的级联方法通过适应场景内容, 在效率和响应性之间取得了更好的平衡, 但这一权衡并未完全消除——在高活动场景中, 效率增益降至86.6%。

表 4: 系统部署参数。

参数	值
VLM模型	Qwen3.5-4B Claude 4.6 Opus Distilled v2
模型来源	HuggingFace Hub
量化格式	Q4_K_M GGUF (llama.cpp量化)
模型大小	约2.55 GB (文本权重)
视觉编码器	mmpoj-BF16 (约644 MB)
推理运行时	llama.cpp b8864 (2026年3月构建)
GPU支持	CUDA 12.4 + Flash Attention 2
批处理	连续批处理 (continuous batching)
解码参数	temperature=0.7, top_p=0.9, max_tokens=512
目标检测	COCO-SSD Lite MobileNet v2 (TensorFlow.js)
前端框架	Electron 28 + React 18 + TypeScript 5
代理服务器	Express.js 4 (嵌入式HTTP服务器)

表 5: 逐场景结果。VLM调用缩减随活动水平变化，但即使在高活动场景中也保持在86%以上。所有场景的检测率均为100%。

场景	朴素	本文方法	缩减率	检测率
静态（夜间）	3,000	1	99.97%	100%
低活动（住宅区）	3,000	81	97.3%	100%
中等活动（白天）	3,000	191	93.6%	100%
高活动（入口）	3,000	402	86.6%	100%

4.3 逐场景分析

表 5显示了按活动水平细分的结果。级联在低活动场景中效率最高（静态场景99.97%缩减），在高活动场景中仍然有效（86.6%缩减）。这种鲁棒性来自多阶段筛选：

- **静态场景：**运动检测过滤掉99%以上的帧，因此很少有帧到达目标检测阶段。
- **低活动：**目标检测过滤掉没有相关目标的帧，进一步减少VLM调用。
- **中等活动：**检测到更多目标，但优先级调度防止了冗余调用。
- **高活动：**检测到大量目标，但自适应采样和优先级调度仍提供显著节省。

4.4 消融研究

为理解每个流水线组件的贡献，我们通过系统地移除各阶段进行消融研究（表 6）。结果揭示了清晰的贡献层次：

目标检测预筛选贡献了最大的增益：从3,000次减少到600次VLM调用（80%缩减）。这是因为监控画面中大多数帧不包含相关目标，而COCO-SSD以可忽略的计算成本高效地过滤了它们。

自适应采样提供了额外的13.3%缩减（从600次减少到200次调用），通过在静态期间消除帧来实现。这在夜间或低活动期间特别有效，因为大多数帧是相同的。

优先级调度贡献了较小但有意义的1.1%缩减（从200次减少到169次调用），通过在同时检测到多个目标时防止冗余VLM调用来实现。虽然绝对增益不大，但优先级调度的主要好处是确保高优先级事件（人体检测）获得及时分析。




图 3: 跨流水线配置的VLM调用量。完整级联（红色）相比朴素基线（灰色）减少了94.4%的调用。百分比标签显示相对于朴素基线的缩减率。

表 6: 消融研究：每个流水线阶段的贡献。目标检测预筛选贡献了最大的效率增益。

配置	VLM调用	缩减率	Δ
朴素（基线）	3,000	0.0%	—
+ 目标检测	600	80.0%	+80.0%
+ 自适应采样	200	93.3%	+13.3%
+ 优先级调度	169	94.4%	+1.1%
完整级联	169	94.4%	

仿真局限性。 本实验基于仿真框架，存在以下局限：（1）假设目标检测器和VLM在接收到相关帧时能正确识别风险事件，实际系统中两者均有错误率；（2）仿真未考虑视频编码/解码开销、网络延迟等实际部署因素；（3）风险事件的时间窗口是预定义的，实际场景中风险的起止时间更加模糊。因此，本实验的主要价值在于验证级联过滤的理论效率潜力，而非提供端到端的检测性能保证。实际部署中的检测率和效率需要在真实监控场景中进一步验证。

5 讨论

实际部署。 我们的系统专为在消费级硬件上进行边缘部署而设计。量化的Qwen3.5-4B模型需要约3 GB显存，兼容中端GPU（如NVIDIA GTX 1660或更高）。llama.cpp运行时支持CUDA 12.4，配备Flash Attention和连续批处理，实现亚秒级推理延迟。基于Electron的架构支持一键部署为便携式Windows应用程序。

表 4列出了系统的关键部署参数。Q4_K_M量化方案通过4-bit精度存储模型权重，同时保留关键层的较高精度，在模型大小和推理质量之间取得平衡。

隐私优势。 与基于云的方法不同，我们的系统在用户设备上本地处理所有视频。没有视频数据离开本地网络，解决了对住宅社区监控尤为重要的隐私问题。

局限性。 我们的评估基于仿真场景而非真实部署，这是本文的主要局限。仿真的目的是验证级联过滤的理论效率上限，实际部署中的检测率和效率需要在真实监控场景中进一步验证。具体而言：（1）仿




图 4: 左图: 朴素基线与完整级联在不同活动水平下的VLM调用比较。右图: VLM调用缩减百分比, 展示跨场景的鲁棒性。

真假假设目标检测器和VLM在接收到相关帧时能正确识别风险事件, 实际系统中两者均有错误率; (2) 仿真未考虑视频编码/解码开销、网络延迟、UI渲染等实际部署因素; (3) 风险事件的时间窗口是预定义的(30秒), 实际场景中风险的起止时间更加模糊; (4) 当前评估未报告端到端延迟(包括帧捕获、预处理、排队、VLM推理、JSON解析和UI更新的完整链路)。

此外, 我们仅评估了一个VLM (Qwen3.5-4B Bai et al. [2023]); 对其他模型(如LLaVA Liu et al. [2024]、PaliGemma)的泛化需要进一步研究。当前系统分析单帧图像, 缺乏时间推理能力, 可能遗漏跨多帧展开的风险(如缓慢发展的火灾隐患)。COCO-SSD的目标标签与部分风险类别(环境、设备)存在覆盖差距, 这些风险依赖10秒回退机制, 对短暂事件的捕获能力有限。隐私方面, 虽然视频数据不离开本地网络, 但本地日志和模型输出仍需妥善管理。

与云方案的比较。 基于云的VLM服务(如GPT-4V、Gemini)提供卓越的准确性, 但引入网络延迟(每请求100–500ms)、持续API成本和隐私问题。我们的本地方案以牺牲一些准确性为代价, 换取确定性延迟、零持续成本和完全的数据隐私。对于隐私至关重要且互联网连接可能不可靠的社区安全应用, 本地方案更为可取。

与视频分析系统的比较。 传统视频分析系统(如NoScope Kang et al. [2017]、VideoStorm Jiang et al. [2017])通过训练专门化的模型选择器或自适应配置来优化查询性能。这些方法通常针对特定查询(如对象计数、聚合)进行优化, 而非通用的风险评估。我们的级联方法更接近Chameleon Jiang et al. [2020]的自适应配置思想, 但将自适应扩展到帧采样、目标预筛选和VLM调度三个层次。与这些工作的主要区别在于, 我们的系统使用VLM进行开放式风险评估, 而非针对预定义查询的专门化模型。

6 结论

本文提出了一种用于边缘部署社区安全监控的级联推理流水线, 在仿真环境中将VLM调用次数降低94.4%。三阶段架构——运动检测、目标检测预筛选和基于优先级的VLM调度——逐步过滤不必要的帧。消融分析表明目标检测贡献了最大的效率增益(80%)。系统通过llama.cpp部署量化后的Qwen3.5-4B VLM, 在约3 GB显存占用下测量到亚秒级推理延迟。需要强调的是, 当前结果基于仿真框架, 假设目标检测器和VLM在接收到相关帧时能够正确识别风险事件, 实际部署中的检测率和效率需要在真实监控场景中进一步验证。

未来工作包括: (1) 在真实社区摄像头上的部署实验, 验证实际检测率和效率; (2) 对不同VLM模型(LLaVA、PaliGemma等)的比较评估; (3) 引入帧间跟踪和时间推理以捕获跨多帧的风险事件; (4)




图 5: 消融研究: 移除每个流水线阶段后的VLM调用次数。绿色注释显示添加每个阶段的增量增益。

评估操作员工作量和告警疲劳度。

参考文献

- Martín Abadi, Paul Barham, Jianmin Chen, Zhifeng Chen, Andy Davis, Jeffrey Dean, Matthieu Devin, Sanjay Ghemawat, Geoffrey Irving, Michael Isard, et al. Tensorflow: A system for large-scale machine learning. In *12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI)*, pages 265–283, 2016.
- Mohammad Abu Tami, Mohammed Elhenawy, and Huthaifa I. Ashqar. Hazardnet: A small-scale vision language model for real-time traffic safety detection at edge devices. *arXiv preprint arXiv:2502.20572*, 2025.
- Jinze Bai, Shuai Bai, Shusheng Yang, Shijie Wang, Sinan Tan, Peng Wang, Junyang Lin, Chang Zhou, and Jingren Zhou. Qwen-vl: A versatile vision-language model for understanding, localization, text reading, and beyond. *arXiv preprint arXiv:2308.12966*, 2023.
- Qinyu Chen and Jiawen Qi. Gazevlm: Eye gaze tells you where to compute. *arXiv preprint arXiv:2509.16476*, 2025.
- Georgi Gerganov and contributors. llama.cpp: Llm inference in c/c++. <https://github.com/ggerganov/llama.cpp>, 2023–2026.
- Junchen Jiang, Ganesh Ananthanarayanan, Peter Bodik, Siddhartha Sen, and Ion Stoica. Videostorm: Video analytics at scale. In *Proceedings of the ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP)*, pages 478–492, 2017.
- Junchen Jiang, Yifan Hu, Hong Luo, Chao Zhang, and Junchen Yu. Chameleon: Adaptive video analytics on the edge. In *Proceedings of the ACM Symposium on Cloud Computing (SoCC)*, pages 45–59, 2020.
- Daniel Kang, Joseph Katz, Peter Bailis, and Matei Zaharia. Noscope: Optimizing neural network queries over video at scale. In *Proceedings of the VLDB Endowment*, volume 10, pages 1586–1597, 2017.

- Daniel Kang, Joseph Emmons, Firas Abuzaid, Peter Bailis, and Matei Zaharia. Blazeit: Optimizing declarative aggregation and limit queries for neural network-based video analytics. In *Proceedings of the VLDB Endowment*, volume 12, pages 1176–1189, 2019.
- Haotian Liu, Chunyuan Li, Qingyang Wu, and Yong Jae Lee. Visual instruction tuning. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 36, 2024.
- Wei Liu, Dragomir Anguelov, Dumitru Erhan, Christian Szegedy, Scott Reed, Cheng-Yang Fu, and Alexander C. Berg. Ssd: Single shot multibox detector. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pages 21–37. Springer, 2016.
- Murat Arda Onsu, Poonam Lohan, Burak Kantarci, Aisha Syed, Matthew Andrews, and Sean Kennedy. Semantic edge-cloud communication for real-time urban traffic surveillance with vit and llms over mobile networks. *arXiv preprint arXiv:2509.21259*, 2025.
- Chen Qian, Xinran Yu, Zewen Huang, Danyang Li, Qiang Ma, Fan Dang, Xuan Ding, Guangyong Shang, and Zheng Yang. edgevlm: Cloud-edge collaborative real-time vlm based on context transfer. *arXiv preprint arXiv:2508.12638*, 2025.
- Mark Sandler, Andrew Howard, Menglong Zhu, Andrey Zhmoginov, and Liang-Chieh Liang. Mobilenetv2: Inverted residuals and linear bottlenecks. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 4510–4520, 2018.
- Mengshu Sun, Haoyu Ma, Guoliang Kang, Yifan Jiang, Tianlong Chen, Xiaolong Ma, Zhangyang Wang, and Yanzhi Wang. Vaqf: Fully automatic software-hardware co-design framework for low-bit vision transformer. *arXiv preprint arXiv:2201.06618*, 2022.
- Yeshwanth Venkatesha, Souvik Kundu, and Priyadarshini Panda. Fast and cost-effective speculative edge-cloud decoding with early exits. *arXiv preprint arXiv:2505.21594*, 2025.
- Peng Wang, Shuai Bai, Sinan Tan, Shijie Wang, Zhihao Fan, Jinze Bai, Keqin Chen, Xuejing Liu, Jialin Wang, Wenbin Ge, Yang Fan, Kai Dang, Mengfei Du, Xuancheng Ren, Rui Men, Dayiheng Liu, Chang Zhou, Jingren Zhou, and Junyang Lin. Qwen2-vl: Enhancing vision-language model’s perception of the world at any resolution. *arXiv preprint arXiv:2409.12191*, 2024.
- Justin Williams, Kishor Datta Gupta, Roy George, and Mrinmoy Sarkar. Litevla-edge: Quantized on-device multimodal control for embedded robotics. *arXiv preprint arXiv:2603.03380*, 2026.